



驚異的な出力で 収益を向上させる

Ricoh Pro C7200シリーズ対応のFiery®カラーコントローラーE-45Aなら、より価値の高い複雑なジョブを短時間で処理できます。



最大の生産効率を達成する

- ワークフロー自動化ツールを使えば、反復作業と手動操作を最小限に抑えられます。

革新的な印刷効果で好印象を与える

- 5つ目のカラーステーションナーにオプションでホワイト、クリア、ネオンピンク、ネオンイエローといったカラーを加えれば、印刷出力を差別化できます。
- Fiery Dynamic HD Text and Graphicsなら、複雑なテキストの細部や極細の線を鮮明に印刷できます。

複雑なジョブもセットアップが簡単

- 高度なメイクレディツール(オプション)なら、複雑な書類準備も簡単に実行できます。
- ブラウザベースのFiery JobFlow™ Baseソフトウェア(無料)の自動化機能を使って効率を向上しましょう。

統合による抜群の効率性

- EFI 管理情報システム、EFI Web印刷および一般的なプリプレスワークフローを統合することにより、ワークフローの全社的な自動化を実現します。

FieryカラーコントローラーE-45Aの仕様

Fiery Driven™エンジン

- RICOH Pro C7200S/C7210S/C7200SX/C7210SX/C7200/C7210/C7200X/C7210X

ハードウェアとプラットフォーム

- Intel® Core™ i5-6500プロセッサ、3.2 GHz~3.6 GHz(ターボブースト時)
- 8 GB RAM
- 1 TB SATA
- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
- Fiery FS300 Proソフトウェア

サポートされるファイル形式

- Adobe® PostScript® (レベル1、2、3)
- PDF/X出力インテント
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Microsoft® Officeドキュメント形式: doc, xls, ppt, pub (Hot Folders経由)

Fieryカラーおよびイメージングテクノロジー

- 自動インラインセンサーを使用したインラインキャリブレーション
- 5番目の特殊カラーステーションのサポート
- Fiery® ColorWise®カラー管理テクノロジー
- Fiery Calibrator
- Fiery Spot-On™
- PANTONE®承認
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- 自動トラッピング
- Dynamic HD Text and Graphics
- イメージスムージング

生産性とワークフロー

- Fiery Command WorkStation 6
- Fiery QuickTouch™ソフトウェア
- Fieryコンソール
- Fiery JobFlow Base
- Fiery Driver (Windows版およびMac版)
- Fiery WebTools™
- Fieryサーバープリセット
- 製本メーカー
- Fiery Hot Folders/仮想プリンター

パフォーマンス

- SmartRIP
- スプール、RIP、印刷を同時に実行

バリエアブルデータ印刷 (VDP)

- Fiery FreeForm v1 enhancedおよびv2.1、PPML 3.0、PDF/VT 1および2、Creo VPS互換などのファイル形式をサポート
- レコードおよびセットレベルの仕上げのサポート、VDPレコード範囲印刷、レコードの長さの定義、VDPラスタプレビュー、Fiery VDP Resource Manager

JDF/JMFのサポート

- JDF v1.5 Integrated Digital Printing (IDP) ICS認定済み
- EFI MISおよびWeb印刷の統合に対応
- プリプレスワークフローの統合 (Agfa® APOGEE Prepress, Kodak® Prinergy® Workflow, Heidelberg® Prinect®)

Adobeインタープリターのサポート

- CPSI/バージョン3020
- Adobe® PDF Print Engine (APPE) バージョン4*

オプションのFieryソフトウェアおよびハードウェア

- 5つ目のカラーステーションハードウェア
- Fiery NX Station GL (Fiery作業スタンド、22インチモニター、ワイヤレスキーボードおよびマウス)
- Fiery Impose**
- Fiery Compose
- Fiery Impose-Compose
- Fiery JobMaster**
- Fiery JobMaster-Impose
- Fiery JobFlow**
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition**
- Fiery Color Profiler Suite***
- EFI ES-2000分光測色計
- EFI ES-6000分光測色計
- Fiery Navigator***
- Fiery Central
- リムーバブルハードディスクドライブ

ネットワーク/接続/セキュリティ

- TCP/IP, AppleTalk, Bonjourサポート、SNMP、Port 9100、IPP、FTP、SMB、WSD、Point and Print、IPv6サポート
- セキュアアイレース、セキュア印刷、バックアップ/復元、WebToolsでのFieryシステム復元、IPsecおよび暗号化
- 802.1xのサポート、IPフィルタリング、ポートブロック(フィルタリング)、SSLのサポート (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)、証明書管理、自己署名証明書などのネットワーク保護

EMI/EMC

- FCC-NA, ICES-003 (カナダ)、VCCI (日本)、EN55032:2012/AC: 2013 (EU)、AS/NZS CISPR 32: 2015A, EN61000-3-2: 2014, EN610003-3: 2013, EN55024:2010 (EU)、CCC (中国)、KCC (韓国)、EAC (ロシア)、BSMI (台湾)

安全性

- IEC 60950-1:2005 (第2版)+Am2:2013, IEC 62368-1:2014 (第2版)、UL 60950-1:2007 R10.14, UL 62368-1:2014, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1:2007 +A2:2014, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1:14, T-Mark IEN 60950-1:2006+A2, EN 62368-1:2014+A11, CCC (中国)、EAC (ロシア)

電源および消費電力

- 自動スイッチ: AC100~240V
- 50/60Hz, 6A (AC100V時)、3A (AC240V時)
- 最大使用電力: 350 W
- 通常使用電力: 125 W

寸法

- サーバー: 高さ20.75インチ (527.05 mm) × 幅9.25インチ (234.95 mm) × 奥行き18.25インチ (463.55 mm)
- 重量: 36.5 lb (16.5 kg)

*機能強化やサービスリリースにより継続的に更新

**30日間の無料トライアルが利用可能

***デモモードでの無料トライアルが利用可能

****最初の3つのFieryサーバーまではライセンスが無料

EFIはおお客様のビジネスの発展をお手伝いします

EFIは看板・パッケージ・繊維製品・セラミックタイル・パーソナライズされた書類の制作のための革新的テクノロジーを開発しています。EFIの提供する様々なプリンター・インク・デジタルフロントエンド・総合的ビジネスソリューション及び生産ワークフローにより、生産プロセスを改良・簡素化することで、印刷業界で圧倒的な競争力と高い生産性を手に入れることができます。詳細は: <http://www.efi.co.jp>まで。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkntensity, Inkware, Jettrion, the Jettrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2017 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.CO.JP

TL056.12.17_JP