

imagePRESS servidor D3000

Fiery FS600 Pro

Calidad, automatización y productividad, optimizadas para maximizar sus resultados

El servidor imagePRESS Server D3000, desarrollado para el sistema Canon imagePRESS V1000, ofrece un control avanzado y una producción optimizada

Carga de trabajo a toda velocidad

- Agilice la entrega de trabajos con Intelligent HyperRIP™ mediante la gestión simultánea de varios trabajos, lo que le ayudará a cumplir plazos ajustados sin comprometer la calidad.
- Ahorre tiempo de configuración con Fiery JobExpert, que analiza dinámicamente cada trabajo y selecciona la configuración óptima para lograr resultados impecables.
- Optimice su flujo de trabajo gracias a Fiery JobFlow™ Base, que ahora está integrado con Fiery Command WorkStation® y permite el envío directo de trabajos.

Calidad y uniformidad del color excepcionales

Consiga una calidad de impresión espectacular y uniforme con un conjunto de herramientas de gestión del color totalmente integradas y automatizadas. Incluso los operadores con menos experiencia pueden conseguir resultados precisos y profesionales con facilidad.

Este nuevo y potente conjunto de características de color automatizadas incluye:

- Gestión del color en un paso: prepare los soportes para la producción con una sola acción gracias a la combinación de calibración y creación de perfiles, directamente desde Fiery Command WorkStation®.
- Recalibración sin intervención: mantenga la precisión del color con recalibraciones automáticas programadas, sin necesidad de detener la producción.
- Optimización de Spot Pro: optimice automáticamente toda una biblioteca de colores planos o colores seleccionados mediante el instrumento de medición en línea de Canon, lo que permite a los operadores centrarse en otras tareas.
- Seguimiento del uso de perfiles de color: controle fácilmente el uso de perfiles y solucione los problemas relacionados con el color con una mayor visibilidad.





Especificaciones del servidor ImagePRESS Server D3000 2.0

Impresoras Fiery Driven™

- Canon imagePRESS V1000

Hardware y plataforma

- Software del sistema Fiery FS600 Pro
- Procesador Intel® Core™ i7-8700
- 16 GB de RAM
- Unidad de arranque SSD para el sistema operativo y el software Fiery + disco duro de 1 TB
- USB 3.X: 2 puertos traseros, 3 puertos en Fiery QuickTouch
- Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Fiery Installer Builder
- Software Fiery QuickTouch

Rendimiento

- Fiery HyperRIP (4 RIP)
 - Intelligent HyperRIP
- SmartRIP
- Almacenamiento en cola, procesamiento de imágenes de trama e impresión
- Impresiones en orden estricto

Color e imagen

- Gestión del color en un paso
- Recalibración sin intervención
- Perfiles de color Fiery Edge™
- Tecnología de gestión del color Fiery ColorWise®
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Compatible con colores PANTONE®
- Fiery Calibrator
- Procesamiento de colores planos de Fiery Edge
- Sobreimpresión compuesta
- Fiery Image Enhance Visual Editor

Compatibilidad con Adobe Interpreter

- Adobe® PDF Print Engine® 6¹
- CPSI versión 3020

Gestión y análisis de dispositivos

- Fiery IQ™: Dashboard, Insight, Notify, EFI Go
 - Fiery ColorGuard (opcional)
 - Fiery Manage (opcional)

Productividad y flujo de trabajo

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
- Catálogo de soportes
- Programador de impresión Fiery
- Tiempo de impresión estimado
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery Preflight
- Grupos de trabajos
 - Grupo de impresión
 - Grupo de PDF ⁵
- Fiery Hot Folders/ Impresoras virtuales
- Controladores Fiery para Windows y Mac®
- Fiery VUE
- Fiery WebTools™
- Valores predefinidos del servidor Fiery
- Fiery Go (Android™ e iOS)
- Creador de cuadernillos
- Habilitación para interfaz gráfica de usuario
- Impresión de blocs

Impresión de datos variables

- Fiery FreeForm™ Create
- Formatos de archivo compatibles: Fiery FreeForm Plus, PPML 3.0, PDF/VT-1 y 2, Creo VPS
- Registro de VDP y terminación en nivel de configuración, Impresión de rangos de registros de VDP, Definición de longitud de registro, VDP Resource Manager, Vista previa de datos de trama de VDP, imposición de VDP

Formatos de archivo compatibles

- Adobe® PostScript® nivel 1, 2 y 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 y 4; PDF y PS optimizados; PCL6/PCL5 mejorado; EPS; TIFF; JPEG (a través de Hot Folders)
- Formatos de documentos de Microsoft Office: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx y pub (a través de Hot Folders)

Integración

- Fiery JDF 1.8
- Fiery API

- MIS y web-to-print
- Preparado para la integración
- Integración del flujo de trabajo de preimpresión (flujo de trabajo XMF, Heidelberg® Prinect, Kodak® PRINERGY, Agfa® Apogee, SCREEN EQUIOS)

Seguridad

- Borrado seguro (conforme a NIST 800-88), perfiles de seguridad, registro de auditoría de seguridad
- Cifrado de datos de conformidad con FIPS 140-2
- Conformidad con los Criterios Comunes ²
- Posibilidad de utilizar una imagen del sistema operativo Windows reforzada por el cliente para cumplir los requisitos de seguridad
- Bloqueo de puertos, filtrado de IP, autenticación de 802.1x, encriptación de IPsec
- Compatibilidad con TLS 1.3 para comunicaciones cifradas: Fiery WebTools, Fiery JobFlow, IPP e Impresión móvil directa
- Gestión de certificados mejorada
- Los certificados autofirmados de Fiery vuelven a crearse automáticamente
- Impresión segura, seguridad PostScript, seguridad USB
- Actualizaciones de software con firma digital
- Arranque seguro
- Cifrado de la unidad del SO (requiere Fiery High Security Kit)

Redes/conectividad

- TCP/IP, compatibilidad con Bonjour, SNMP, puerto 9100, IPP 2.0, FTP, SMB,
- WSD, apuntar e imprimir, impresión por correo electrónico (PS/PDF), compatibilidad con IPv6 y autenticación LDAP
- Inicio de sesión con SSO
- Compatibilidad nativa con la solución Impresión universal de Microsoft
- Conforme a la norma del sector Mopria®

EMI/EMC

- FCC (EE.UU.)
- Marca CE (UE)
- Marca UKCA (Reino Unido)
- Marca RCM (Australia y Nueva Zelanda)
- IEC/NMB (Canadá)
- CCC (China)
- Marca KC (Corea)
- BSMI (Taiwán)
- BIS (India)
- NOM (México)

Alimentación eléctrica

- Conmutación automática: 100 -240 V CA, 7-3,5 amp., 50/60 Hz
- Normal: 100 W, 1 amp. a 100 V. Máximo: 350 W, 7 amp. a 100 V

Seguridad

- CB Scheme de TÜV
- UL/CSA
- Marca CE
- UKCA

Dimensiones/peso

- Alto: 527,05 mm, Ancho: 234,95 mm, Fondo: 463,55 mm
- Peso: 16,5 kg

Hardware y software Fiery opcionales

- Fiery Graphic Arts Pro Package ³
 - Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight Pro, Fiery Postflight, Barra de control Fiery
- Fiery Impose
- Fiery Compose ³
- Fiery JobMaster ³
- Fiery JobFlow ³
- Espectrofotómetro Fiery ES-3000
- Fiery Color Profiler Suite ⁴
- Kit de seguridad del disco duro de Fiery
- Fiery High Security Kit 1.0
- Fiery NX Station GL/LS

¹ Actualizado periódicamente con mejoras y versiones de servicio

² Con la configuración adecuada por parte del cliente final o del proveedor de servicios

³ Evaluación gratuita de 30 días disponible

⁴ Prueba gratuita en modo de demostración

⁵ Requiere Fiery Impose, Compose o JobMaster



Para obtener más información, visite www.fiery.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2025 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_cn_035.04.25.ES