

ImagePRESS Server D3000

Fiery FS600 Pro

La qualité, l'automatisation et la productivité conçues pour plus d'efficacité

Le serveur imagePRESS Server D3000, destiné à la presse Canon imagePRESS V1000, offre un contrôle avancé et une sortie optimisée

Traitez les tâches d'impression en un éclair

- Accélérez le délai d'exécution des tâches avec Intelligent HyperRIP™ en traitant plusieurs tâches simultanément, ce qui vous aide à respecter les délais serrés sans compromettre la qualité.
- Réduisez le temps de configuration avec Fiery JobExpert, qui analyse dynamiquement chaque tâche et sélectionne les meilleurs paramètres pour des résultats impeccables.
- Rationalisez votre flux de production avec Fiery JobFlow™ Base, désormais intégré à Fiery Command WorkStation® pour la soumission directe des tâches.

Une qualité et une régularité des couleurs exceptionnelles

Obtenez une qualité d'impression exceptionnelle et homogène avec une suite d'outils de gestion des couleurs totalement intégrés et automatisés. Même les opérateurs les moins expérimentés peuvent obtenir facilement des résultats précis et professionnels.

Ce nouvel ensemble robuste de fonctionnalités couleur automatisées comprend :

- Gestion des couleurs en 1 étape : préparez vos supports pour la production en une seule action combinant calibrage et création de profils, et ce, directement depuis Fiery Command WorkStation®.
- Recalibrage sans aucune intervention : assurez la précision des couleurs grâce à des recalibrages automatiques et programmés, sans avoir à interrompre la production.
- Optimisation Spot Pro : optimisez automatiquement l'intégralité de votre bibliothèque de tons directs ou quelques couleurs grâce à l'instrument de mesure en ligne de Canon. Vos opérateurs peuvent ainsi se concentrer sur d'autres tâches.
- Suivi de l'utilisation des profils couleur : surveillez facilement l'utilisation des profils et résolvez les problèmes liés aux couleurs avec une meilleure visibilité.





Spécifications du serveur ImagePRESS Server D3000 V2.0

Imprimantes Fiery Driven™

- Canon imagePRESS V1000

Matériel et plateforme

- Logiciel système Fiery FS600 Pro
- Processeur Intel® Core™ i7-8700
- 16 Go de RAM
- Disque de démarrage SSD pour le système d'exploitation et les logiciels Fiery + disque dur de 1 To
- USB 3.X : 2 ports à l'arrière, 3 ports sur Fiery QuickTouch
- Microsoft Windows® 10 IoT Entreprise 2021 LTSC
- Fiery Installer Builder
- Logiciel Fiery QuickTouch

Performances

- Fiery HyperRIP (4 RIP)
 - Intelligent HyperRIP
- SmartRIP
- Spoule-RIP-Impression
- Impression dans un ordre strict

Couleur et imagerie

- Gestion des couleurs en 1 étape
- Recalibrage sans aucune intervention
- Profils couleur Fiery Edge™
- Technologie de gestion des couleurs Fiery ColorWise®
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Compatible avec le système de couleurs PANTONE®
- Fiery Calibrator
- Traitement des tons directs Fiery Edge
- Surimpression composite
- Fiery Image Enhance Visual Editor

Prise en charge d'Adobe Interpreter

- Adobe® PDF Print Engine® 6¹
- CPSI, version 3020

Gestion des périphériques et analyse

- Fiery IQ™ : Dashboard, Insight, Notify, EFI Go
 - Fiery ColorGuard (en option)
 - Fiery Manage (en option)

Productivité et flux de production

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
- Catalogue support
- Programmeur d'impression Fiery
- Estimation de la durée d'impression
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery Preflight
- Groupes de tâches
 - Groupe d'impression
 - Groupe PDF ⁵
- Hot Folders/Imprimantes virtuelles Fiery
- Pilotes Fiery pour Windows et Mac®
- Fiery VUE
- Fiery WebTools™
- Préréglages de serveur Fiery
- Fiery Go (Android™ et iOS)
- Création de brochures
- Activation de l'interface utilisateur
- Impression blocs-notes

Impression de données variables

- Fiery FreeForm™ Create
- Formats de fichiers pris en charge : Fiery FreeForm Plus, PPML v3.0, PDF/VT 1 et 2, Creo VPS
- Finitions d'enregistrements et de sections VDP, impression de pages d'enregistrement VDP, définition de la longueur d'enregistrement, VDP Resource Manager, prévisualisation raster VDP, imposition VDP

Formats de fichiers pris en charge

- Adobe® PostScript® niveaux 1, 2, 3 ; Adobe PDF ; PDF/X-1a, 3 et 4 ; PDF et PS optimisés ; PCL6/PCL5 améliorés ; EPS ; TIFF ; JPEG (via Hot Folders)
- Formats de documents Microsoft Office : doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, pub (via Hot Folders)

Intégration

- Fiery JDF v1.8
- Fiery API

- Intégration MIS
- et web-to-print
- Intégration des flux prépresse (XMF Workflow, Heidelberg® Prinect, Kodak® PRINERGY, Agfa® Apogee, SCREEN EQUIOS)

Sécurité

- Effacement sécurisé (conformité à la norme NIST 800-88), profils de sécurité, journal d'audit de sécurité
- Chiffrement des données avec conformité FIPS 140-2
- Conformité aux critères généraux²
- Option permettant d'utiliser une image du système d'exploitation Windows renforcée, propre au client, pour répondre aux exigences de conformité en matière de sécurité
- Blocage de port, filtrage IP, authentification 802.1X, chiffrement IPsec
- Prise en charge de TLS 1.3 pour les communications chiffrées : Fiery WebTools, Fiery JobFlow, IPP, impression mobile directe
- Gestion des certificats améliorée
- Les certificats autosignés Fiery sont recréés automatiquement
- Impression sécurisée, sécurité PostScript, sécurité USB
- Mises à jour logicielles signées numériquement
- Démarrage sécurisé
- Chiffrement du lecteur du système d'exploitation (nécessite Fiery High Security Kit)

Réseau/connectivité

- TCP/IP, prise en charge de Bonjour, SNMP, port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB,
- WSD, pointer-imprimer, impression par e-mail (PS/PDF), prise en charge d'IPv6, authentification LDAP
- Connexion avec l'authentification unique (SSO)
- Prise en charge native de l'impression universelle de Microsoft
- Conformité aux normes de l'industrie Mopria®

EMI/EMC

- FCC (États-Unis)
- Marquage CE (UE)
- Marquage UK CA (Royaume-Uni)
- Marquage RCM (Australie et Nouvelle-Zélande)
- IEC/CS/NMB (Canada)
- CCC (Chine)
- Marquage KC (Corée)
- BSMI (Taïwan)
- BIS (Inde)
- NOM (Mexique)

Alimentation électrique

- Commutation automatique : 100-240 V CA, 7-3,5 A, 50/60 Hz
- Typique : 100 W, 1 A à 100 V. Maximum : 350 W, 7 A à 100 V

Sécurité

- Schéma OC par TÜV
- UL/CSA
- Marquage CE
- UK CA

Dimensions / Poids

- Hauteur : 20,75 po (527,05 mm), Largeur : 9,25 po (234,95 mm), Profondeur : 18,25 po (463,55 mm)
- Poids : 16,5 kg

Logiciel et matériel Fiery en option

- Fiery Graphic Arts Pro Package³
 - Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight Pro, Fiery Postflight, barre de contrôle Fiery
- Fiery Impose
- Fiery Compose³
- Fiery JobMaster³
- Fiery JobFlow³
- Spectrophotomètre Fiery ES-3000
- Fiery Color Profiler Suite⁴
- Kit de sécurité du lecteur de disque Fiery
- Fiery High Security Kit v1.0
- Fiery NX Station GL / LS

¹ Mis à jour par des améliorations et des versions de service régulières

² Avec une configuration appropriée effectuée par le client final ou le fournisseur de services

³ Version d'évaluation gratuite de 30 jours disponible

⁴ Évaluation gratuite en mode démo

⁵ Nécessite Fiery Impose, Compose ou JobMaster



Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fiery.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2025 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_cn_035.04.25_FR