



**Fiery® EC12**

**Fiery FS500 Pro**

# Impressão excepcional. Automação inteligente.

O Fiery® EC12 para as impressoras FUJIFILM Revoria Press™ EC1100 oferece excelente desempenho, automação inteligente e qualidade de imagem excepcional.

## Inteligência de impressão integrada

- Maximize o rendimento da impressora com o Fiery JobExpert™ integrado, que analisa os trabalhos de impressão e escolhe dinamicamente as configurações ideais de impressão.
- Aumente a eficiência com os benefícios de automação do Fiery JobFlow™ Base integrado ao navegador.

## Excelente qualidade de impressão

- Os perfis do Fiery Edge™ oferecem cores impressionantes com as combinações de cores mais suaves, detalhes máximos de sombra e definição de imagem excepcional.
- O Fiery Preflight integrado fornece verificações básicas de simulação para ajudar a detectar problemas no arquivo antes da impressão.
- Adicione o Fiery Graphic Arts Pro Package opcional para gerenciamento avançado de cores especiais, correção de cores e imagens em tempo real e geração de provas eletrônicas.
- Garanta uma saída consistente e previsível em um fluxo de trabalho de ponta a ponta da Adobe® com a tecnologia de renderização Adobe PDF Print Engine.
- Aproveite as vantagens de produtividade e impressão de 1.200 x 1.200 dpi x renderização de 10 bits.

## Diferencie-se com personalização

- O Fiery FreeForm™ Create, um aplicativo incluído, permite que você crie de forma rápida e simples trabalhos personalizados para produção de impressão. Adicione elementos variáveis, como texto, imagens ou códigos de barras com apenas alguns cliques.

## Uma sala de impressão unificada

- Gerencie todas as suas impressoras Fiery Driven™ com a Fiery Command WorkStation para centralizar o gerenciamento de tarefas.
- Integre seu fluxo de trabalho de produção aos sistemas de informação de gerenciamento, sistemas web-to-print e fluxos de trabalho de pré-impressão mais conhecidos para obter automação de ponta a ponta.
- Prepare facilmente documentos complexos usando o Fiery Impose e o Fiery JobMaster™.



# Especificações do Fiery EC12

## Dispositivos Fiery Driven™

- FUJIFILM Revoria Press EC1100
- Compatível com todos os dispositivos de acabamento

## Hardware e plataforma

- Software Fiery® FS500 Pro
- Processador Intel® Core™ i5-8500
- Unidade de inicialização SSD para SO e software Fiery + HDD de 1 TB
- 8 GB de RAM
- Software Fiery QuickTouch™
- Portas USB 3.0: 2 portas traseiras, 3 no painel Fiery QuickTouch. USB 2.0: 4 portas traseiras.
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Fiery Installer Builder

## Cor e imagem

- Perfis de cores do Fiery Edge™
- Gradientes ultrassuaves Fiery (1200 x 1200 dpi, renderização de 10 bits)
- Tecnologia de gerenciamento de cores Fiery ColorWise®
- Integrado ao sensor em linha do dispositivo para calibragem e criação de perfil
- Fiery Spot-On™
- Cores PANTONE® habilitadas
- Fiery Calibrator
- Sobreimpressão composta
- Suavização da imagem
- Aperfeiçoamento da imagem
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Aprimoramento de texto e gráficos: aprimoramento de texto e gráficos coloridos, compensação da borda de fuga, aumento positivo do texto, antialiasing de texto e gráficos em preto, nitidez de texto/gráficos, espessamento do traço para gráficos

## Desempenho

- SmartRIP
- Spool-RIP-Print
- Impressão em ordem rigorosa
- Tempo estimado de impressão

## Compatível com o Adobe Interpreter

- Adobe® PDF Print Engine® 5.5<sup>1</sup>
- CPSI versão 3020

## Produtividade e fluxo de trabalho

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
- Fiery Impose
- Fiery JobMaster (inclui assinatura de 5 anos)
- Catálogo de papéis Fiery (integrado ao FUJIFILM Media Library Manager)
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery Preflight
- Fiery Hot Folders/ Impressoras virtuais
- Drivers Fiery para Linux, Windows Mac® e PCL
- Fiery WebTools™
- Fiery VUE
- Predefinições do servidor Fiery
- Fiery Go (Android™ e iOS)
- Criação de livretos
- Ativado para GUI
- Definição de dispositivo de ajuste de página
- Fiery Custom Crease
- Fiery IQ: Dashboard, Insight, Notify, Go

## Impressão de dados variáveis

- Fiery FreeForm™ Create
- Formatos de arquivos compatíveis: Fiery FreeForm Plus, PPML v3.0, PDF/VT-1 e 2, Creo VPS
- Registro VDP e definição do nível do acabamento, Impressão do intervalo de registro VDP, Definição do comprimento do registro, VDP Resource Manager, Visualização em formato raster VDP, Imposição de VDP

## Formatos de arquivos compatíveis

- Adobe® PostScript® níveis 1, 2 e 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 e 4; PDF e PS otimizados; PCL6/PCL5 aprimorado
- JPEG, EPS, TIFF (via Hot Folders)
- Formatos de documentos do Microsoft Office: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, pub (via Hot Folders)

## Integração

- Fiery JDF v1.8
- Fiery API
- Preparado para integração com as soluções MIS e web-to-print
- Integração do fluxo de trabalho de pré-impressão (FUJIFILM XMF Workflow, Agfa® Apogee, SCREEN EQUIOS, Heidelberg® Prinect, Kodak® PRINERGY)

## Segurança

- Apagamento seguro, Perfis de segurança, Registro de auditoria de segurança
- Criptografia de dados em conformidade com a FIPS 140-2
- Conformidade com a ISO/IEC 15408 e IEEE padrão 2600 (critérios comuns)<sup>2</sup>
- Opção para usar a imagem do sistema operacional Windows protegida pelo cliente para atender aos requisitos de conformidade de segurança
- Bloqueio de portas, filtragem de IP, autenticação 802.1X, criptografia IPsec, HTTPS com suporte a TLS 1.3
- Gerenciamento avançado de certificados
- Os certificados autoassinados do Fiery são recriados automaticamente
- Impressão segura, segurança PostScript, segurança USB
- Atualizações de software assinadas digitalmente
- Autenticação/Contabilização

## Rede/Conectividade

- TCP/IP, AppleTalk, compatibilidade com o Bonjour, SNMP, Porta 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, recurso apontar e imprimir, imprimir por e-mail (PS/PDF), compatibilidade com o protocolo IPv6, autenticação LDAP

## EMI/EMC

- FCC e ISED-ICES-003 (EUA e Canadá); EN 55032: 2015/BS 55032:2015; CE (UE)/Marcas UKCA (Reino Unido); RCM (AS/NZS) CISPR 32: 2013; CCC-China, KC - Coreis; BSMI-Taiwan.

## Segurança

- Esquema CB-IEC-62368-1:2018; Marca CE (UE); Marca UKCA (RU); UL/CSA C.22.2 No. 62368-1: 2019 (TUV-NRTL); Marca GS, EN IEC 62368-1:2020 +A11; CCC-China; Argentina; BSMI-Taiwan; Omã; Kuwait; México; África do Sul; UAE - RoHS

## Energia

- Comutação automática: 100-240 VCA
- 50/60 Hz, 6 A (100 Vca), 5 A (240 Vca)
- Utilização máxima de energia: 350 W
- Utilização normal de energia: 100 W

## Dimensões/peso

- Altura: 527,05 mm (20,75"); Largura: 234,95 mm (9,25"); Profundidade: 463,55 mm (18,25")
- Peso: 16,5 kg (36,5 lbs)

## Software e hardware Fiery opcionais

- Fiery Graphic Arts Pro Package<sup>3,5</sup>
  - Fiery Preflight Pro, Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Postflight, Barra de controle Fiery
- Fiery JobFlow<sup>3</sup>
- Fiery Compose<sup>3,5</sup>
- Fiery Color Profiler Suite<sup>4</sup> c/ o espectrofotômetro ES-3000
- Espectrofotômetro ES-6000
- Kit de segurança para unidade de disco Fiery
- Kit Adobe Acrobat® Pro
- Fiery IQ Manage
- Fiery NX Station GL

<sup>1</sup> Atualizado com aprimoramentos e serviços lançamentos contínuos

<sup>2</sup> Com a configuração adequada pelo cliente finalou provedor de serviços

<sup>3</sup> Versão de avaliação gratuita por 30 dias disponível

<sup>4</sup> Versão de avaliação gratuita no modo de demonstração

<sup>5</sup> Disponível como uma assinatura de 5 anos

**FUJIFILM Corporation**  
Distribuidor autorizado

[global.fujifilm.com](http://global.fujifilm.com)



6453 Kaiser Drive  
Fremont, CA 94555

[www.fieri.com](http://www.fieri.com)

As especificações do produto, aparência e outros detalhes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhorias..

**Marcas comerciais** • Marcas comerciais FUJIFILM e o logo da FUJIFILM são marcas registradas ou marcas comerciais da FUJIFILM Corporation. • Revoria, o logo da Revoria e Revoria Press são marcas registradas ou marcas comerciais da FUJIFILM Business Innovation Corp. .

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services. ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.  
© 2023 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL\_Fb\_014.03.23\_BP