

Fiery® IC-317

Fiery FS600 Pro

Redefina a eficiência e maximize a produção

Produza mais trabalhos complexos de alto valor com excelente qualidade de imagem e em menos tempo com o Fiery® IC-317 para Konica Minolta AccurioPress C4080/C4070/C84hc/C74hc.

Obtenha o máximo de eficiência e eficácia

- Lide com cargas de trabalho pesadas com facilidade e envie trabalhos com mais rapidez e eficiência, conectando todos os seus servidores Fiery à Fiery Command WorkStation® para centralizar o gerenciamento de tarefas.
- Aumente a produção reduzindo o tempo de configuração e o desperdício com o Fiery JobExpert™. Esta tecnologia revolucionária analisa os arquivos PDF e PostScript recebidos e escolhe dinamicamente as configurações ideais de impressão do Fiery.
- Use o Agendador de impressão Fiery para planejar visualmente as tarefas em uma janela de 24 horas, melhorando o alinhamento com as demandas diárias de produção, a disponibilidade de equipamentos e os prazos de entrega ao cliente.

Impressione com resultados superiores e de alta qualidade

- Ofereça cores incríveis com as combinações mais suaves, o máximo de detalhes de sombra e excelente definição de imagem nas impressoras Fiery Driven™ com o Fiery Edge™, a tecnologia de criação de perfil de cores de última geração da Fiery.
- A automação de gerenciamento de cores da Fiery é uma combinação de dois recursos que trabalham em harmonia para obter cores incríveis sem esforço, mesmo para iniciantes, tudo sem sair da Command WorkStation. É possível calibrar e criar perfis de mídias em apenas uma etapa e, em seguida, utilizar a recalibragem sem toque para manter a cor consistente com o IQ-501.
- Produza uma saída de cores consistente e precisa por meio de uma combinação robusta de cores, correção de imagem e ferramentas de prova com o pacote opcional Fiery Graphic Arts Pro Package.





Especificações do IC-317 v3

Dispositivos Fieri Driven™

- Konica Minolta AccurioPress C4080/C4070/C84hc/C74hc
- Compatível com todos os dispositivos de acabamento

Hardware e plataforma

- Processador Intel® Core™ i5-8500
- 8 GB de RAM
- Unidade de inicialização SSD com HDD de 1 TB para SO e software Fieri
- Fieri Installer Builder
- Portas USB 3.0: 3 frontais, 2 traseiras; Portas USB 2.0: 4 traseiras
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Software Fieri FS600 Pro
- Software Fieri QuickTouch

Desempenho

- SmartRIP
- Coloca em spool, processa e imprime simultaneamente
- Digitaliza, processa e imprime simultaneamente
- Impressão em ordem rigorosa

Cor e imagem

- Perfis de cores do Fieri Edge™
- Tecnologia de gerenciamento de cores Fieri ColorWise®
- Fieri Spot-On™
- Cores PANTONE® habilitadas
- Fieri Calibrator
- Processamento de cores especiais do Fieri Edge
- Gerenciamento de cores em 1 etapa⁹
- Recalibragem sem toque^{5,6}
- Sobreimpressão composta
- Fieri Image Enhance Visual Editor

Compatível com o Adobe Interpreter

- Adobe PDF Print Engine® 6.0¹
- CPSI versão 3020

Produtividade e fluxo de trabalho

- Fieri Command WorkStation®
- Fieri JobExpert
- Grupos de tarefas
 - Grupo de impressão
 - Grupo de PDF⁸
- Agendador de impressão Fieri
- Tempo estimado de impressão
- Fieri JobFlow™ Base
- Fieri Preflight
- Fieri Hot Folders/Impressoras virtuais
- Drivers Fieri para Windows e Mac®

- Fieri VUE
- Fieri WebTools™
- Predefinições do servidor Fieri
- Fieri Go (Android® e iOS)
- Criação de livretos
- Impressão móvel direta
- Impressão de blocos
- Habilitação para GUI
- Fieri Finishing Designer⁷

Impressão de dados variáveis

- Fieri FreeForm™ Create
- Formatos de arquivos compatíveis: Fieri FreeForm Plus, PPML v3.0, PDF-VT 1 e 2, Creo VPS
- Registro VDP e definição do nível do acabamento, impressão do intervalo de registro VDP, definição do comprimento do registro, VDP Resource Manager, visualização em formato raster VDP, imposição de VDP

Formatos de arquivos compatíveis

- Adobe® PostScript® níveis 1, 2 e 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 e 4; PostScript® otimizado e PDF, PCL6/PCL5 aprimorado
- EPS; TIFF; e JPEG (via Hot Folders)
- Formatos de documentos do Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, ppsx, pub (via Hot Folders)

Integração

- Certificação JDF v1.8 IDP-ICS
- Fieri API
- Preparado para integração com as soluções MIS e web-to-print
- Integração do fluxo de trabalho de pré-impressão (Heidelberg® Prinect, Kodak® PRINERGY, Agfa® Apogee, SCREEN EQUIOS)

Gerenciamento de dispositivos e dados analíticos

- Fieri IQ™: Dashboard, Insight, Notify, Go
 - Fieri ColorGuard™⁶ (assinatura de 3 anos)
 - Fieri Manage (opcional)

Segurança

- Apagamento seguro (compatível com a NIST 800-88), Perfis de segurança, Registro de auditoria de segurança
- Criptografia de dados compatível com a FIPS 140-2
- Compatível com a Common Criteria²

- Opção para usar a imagem do sistema operacional Windows protegida pelo cliente para atender aos requisitos de conformidade de segurança
- Bloqueio de portas, filtragem de IP, autenticação 802.1X, criptografia IPsec
- Suporte ao TLS 1.3 para comunicações criptografadas: Fieri WebTools, Fieri JobFlow, IPP, impressão móvel direta
- Gerenciamento avançado de certificados
- Os certificados autoassinados do Fieri são recriados automaticamente
- Impressão segura, segurança PostScript, segurança USB
- Atualizações de software assinadas digitalmente

Rede/Conectividade

- TCP/IP, compatibilidade com o Bonjour, SNMP, Porta 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, recurso apontar e imprimir, imprimir por e-mail (PS/PDF), compatibilidade com o protocolo IPv6, autenticação LDAP
- Logon com SSO
- Suporte nativo para Impressão universal da Microsoft
- Compatível com o padrão Mopria® do setor

EMC/EMI

- FCC e ICES (EUA e Canadá)
- Marca CE (UE)
- VCCI (Japão)
- RCM (Austrália e Nova Zelândia)
- CCC (China)
- BSMI (Taiwan)
- KC – Coreia
- NEMKO
- Marca CMIM (Marrocos)

Segurança

- Esquema CB
- Marca TÜV/CU (Canadá e EUA)
- Marca TÜV/T (UE)
- Marca CE (UE)
- CCC (China)
- NEMKO – Marca N
- BSMI (Taiwan)

Energia

- Comutação automática: 100–240 VAC, 7–3,5 Amps, 50/60 Hz
- Padrão: 100 W, 1 A a 100 V. Máximo: 350 W, 7 A a 100 V

Dimensões

- Altura: 20,75 pol. (527,05 mm), Largura: 9,25 pol. (234,95 mm), Profundidade: 18,25 pol. (463,55 mm)
- Peso: 16,5 kg

Compatibilidade com a Konica Minolta

- Suporte ao IQ-501 Intelligent Quality Optimiser (ICCU)
- Compatível com a Konica Minolta Myri-1
- Compatível com a Konica Minolta Myri-9 (por meio do software Color Profiler Suite)

Software e hardware Fieri opcionais

- Assinatura do Fieri Graphic Arts Pro Package^{3,6}
 - Inclui: Fieri Spot Pro, Fieri ImageViewer, Fieri Preflight Pro, Fieri Postflight e Fieri Control Bar
- Assinatura do Fieri Impose³
- Assinatura do Fieri Compose³
- Assinatura do Fieri JobMaster™³
- Fieri JobFlow³
- Fieri Color Profiler Suite^{4,6}
- Espectrofotômetro ES-3000
- Espectrofotômetro ES-6000
- Kit de segurança para unidade de disco Fieri
- Fieri High Security Kit v1.0
- Kit Adobe® Acrobat® Pro
- Fieri NX Station GL/L5
- Fieri Manage

¹ Atualizado regularmente com melhorias e lançamentos de serviços

² Com a configuração adequada pelo cliente final ou provedor de serviços

³ Versão de avaliação gratuita por 30 dias disponível

⁴ Teste gratuito no modo de demonstração

⁵ Requer um espectrofotômetro em linha

⁶ Integra-se ao IQ-501 Intelligent Quality Optimiser

⁷ Integra-se ao módulo de acabamento TU-510

⁸ Requer uma licença de assinatura para o Fieri Impose, Compose ou JobMaster

⁹ Requer o Fieri Color Profiler Suite e um espectrofotômetro



Para obter mais informações, acesse www.fieri.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fieri, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fieri, the Fieri logo, Fieri Compose, Fieri Driven, the Fieri Driven logo, Fieri Edge, Fieri Essential, Fieri HyperRIP, Fieri Impose, Fieri Impress, Fieri ImageViewer, Fieri Intensify, Fieri JobExpert, Fieri JobFlow, Fieri JobMaster, Fieri Prep-it, Fieri Prints, the Fieri Prints logo, Fieri TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIP-Chips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fieri, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.