

Starten Sie eine Farbrevolution: Erreichen Sie ein neues Niveau visueller Wirkung

Kombinieren Sie die Leistung der Revoria Press PC1120 mit Fiery PC11, um eine noch nie dagewesene Automatisierung, überragende Leistung und Farben zu erzielen, die neue Maßstäbe setzen.

Definieren Sie Farbmöglichkeiten neu

- Verbessern Sie Ihre Drucke mit dem Gamut-erweiternden Pink, indem Sie Ihren schlichten Farben und Bildern Helligkeit, Glättung und lebendige Akzente verleihen.
- Erzielen Sie erstklassige Druckeffekte durch die Verwendung von bis zu zwei Spezialfarben gleichzeitig, um brillante Metallic- und unendlich viele andere intensive Farbeffekte zu erzeugen.

Steigern Sie die Produktivität

- Der Fiery Server ist mit HyperRIP™ ausgestattet, einer Funktion, die große und komplexe Aufträge mit höherer Geschwindigkeit verarbeitet.
- Das innovative Intelligent HyperRIP wählt automatisch den richtigen Fiery HyperRIP Modus für einen Auftrag aus und wechselt je nach den Eigenschaften des Auftrags zwischen dem Modus „Einzelauftrag“ und dem Modus „Mehrere Aufträge“.

Fachgerechtes Drucken leicht gemacht

- Fiery JobExpert™ analysiert Dateien und wählt dynamisch die optimalen Druckeinstellungen aus, sodass präzise Drucke auch ohne Expertenwissen erstellt werden können.
- Der Fiery Server ist außerdem mit erweiterten Funktionen wie Fiery Impose, Fiery Compose, dem Fiery Graphic Arts Pro Package und der Fiery Color Profiler Suite ausgestattet. Diese Werkzeuge rationalisieren und vereinfachen den Prozess der Auftragsvorbereitung und bieten eine verbesserte Automatisierung und Benutzerfreundlichkeit.





Fieri® PC11 V2.0 Technische Daten

Fieri Driven™ Druckmaschinen

- Revoria Press™ PC1120
- Unterstützung aller Finisher der Druckmaschine

Hardware und Plattform

- Intel Xeon Dual 12 Core
- 32 GB RAM
- SSD Boot-Laufwerk für das Betriebssystem und Fieri Software + 2 x 2 TB HDD Fieri NX Station GL
- USB 3.0: 4 Anschlüsse auf der Rückseite, 3 am Fieri QuickTouch™ Bedienfeld, 2 an der NX Station GL
- Kalibrierung: Inline-Sensor oder ES-3000 Spektralfotometer
- Fieri FS600 Pro Systemsoftware
- Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Fieri Installer Builder

Produktivität und Workflows

- Fieri Command WorkStation®
- Fieri JobExpert™
- Fieri Intelligent HyperRIP
- Fieri JobFlow™ Base
- Fieri Smart Estimator
- Fieri Auftragsplaner
- Fieri Impose-Compose
- Fieri Hot Folders/ virtuelle Drucker
- Fieri Treiber für Linux, Windows und Mac®
- Fieri WebTools™
- Fieri Servervorgaben
- Fieri Go (Android™ und iOS)
- Fieri Paper Catalog
- Gleichzeitiges Spoolen, Rippen und Drucken
- Optionen Druckausgabe vorziehen, Ausgabe zeitlich planen, Bei Abweichung aussetzen, Neuordnen von Aufträgen, Proof-Ausgabe
- Probedruck
- Formularblock-Druck
- Automatisches Überfüllen
- Trennblatt, Deckblatt und Versatz nach Bogen, Kopien oder Gruppen
- Fieri Custom Crease
- Fieri IQ: Dashboard, Insight, Notify, EFI Go

Farb- und Bildverarbeitung

- Fieri Edge™ Farbprofile
- Spezialfarben-Funktionen

- Gamut-erweiternder pinker Toner
- Unterstützung aller Spezialfarben-Toner der Druckmaschine
- Fieri Spot Pro ermöglicht die Erstellung verblüffender benutzerdefinierter Spot-Farben
- Multi-Pass-Druck für taktile und mehrdimensionale Effekte
- Invertieren von Spezialfarbe
- Doppelter Druck einer Spezialfarbe
- Unterstützung für PANTONE®-Farben
- Objektorientierte Raster
- Steuerung des RGB- und CMYK-Rendering-Intent
- Fieri Ultra Smooth Gradients (1.200 x 1.200 dpi, 10-Bit-Rendering-Auflösung)
- Text und Grafik - Optimierung
- Fieri Graphic Arts Pro Package**
 - Fieri Spot Pro, Fieri ImageViewer, Fieri Preflight Pro, Fieri Postflight, Fieri Control Bar Builder
- Composite-Ausgabe überdrucken
- Bildglättung
- Fieri Image Enhance Visual Editor
- Fieri Color Profiler Suite

Druck variabler Daten

- Fieri FreeForm™ Create
- Unterstützte Dateiformate:
 - Fieri FreeForm Plus, PPML v2.x/3.0, PDF/VT 1 und 2, Creo VPS
- VDP Weiterverarbeitung auf Set- oder Datensatzebene, Datensatzauswahl bei VDP-Aufträgen, Definierbare Datensatzlänge, VDP Resource Manager, Rastervorschau und Ausschließen von VDP-Aufträgen

Unterstützt Adobe Interpreter

- Adobe® PDF Print Engine® 6***
- CPSI Version 3020

Unterstützte Dateiformate

- Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 und 4; EPS; JPEG; TIFF

- Microsoft Office Dokumentenformate: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pub (über Hot Folders)

Datensicherheit

- Sicheres Löschen (NIST 800-88-konform), Sicherheitsprofile
- Mit FIPS 140-2 konforme Datenverschlüsselung
- Konform mit ISO/IEC 15408 und IEEE Std 2600 (Common Criteria)****
- Port-Blocking, IP-Filterung, erweiterte 802.1x-Authentifizierungsmethoden, sichere Verbindungen über HTTPS mit Unterstützung für TLS 1.3, IPsec-Netzwerkverschlüsselung
- Sicheres Drucken, USB-Sicherheit, portbasierte Zugriffskontrolle
- Digital signierte Software-Updates
- Windows 10-Sicherheitstechnologien
- Authentifizierung/Rechnungswesen

Netzwerk/Konnektivität

- Unterstützung von TCP/IP, AppleTalk und Bonjour,
- SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB,
- WSD, Point and Print, Drucken via
- E-Mail (PS/PDF), IPv6-Unterstützung, LDAP-Authentifizierung
- Einmaliges Anmelden mit SSO (Single Sign-On)
- Native Unterstützung für Universelles Drucken von Microsoft®
- Kompatibel mit dem Mopria®-Branchenstandard

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

- FCC Title 47, Part 15 Unterabschnitt B, ISED von Kanada, ICES-003, EN55032: 2015 +A11:2020, EN 55035: 2017/A11:2020, AS/NZS CISPR 32: 2013, CCC-China, KC-Korea, BSMI-Taiwan

Sicherheit

- CB-Schema - IEC-62368-1, 2. Auflage, EN 62368-1, 2. Auflage, CE-Kennzeichnung (EU), cTUVus -NA, CCC-China, BSMI-Taiwan

Integration

- JDF v1.8
- Fieri API
- MIS- und Web-to-Print-Integration möglich
- Integration des Pre-Press-Workflows (FUJIFILM XMF Workflow, Agfa® Apogee, Kodak® PRINERGY, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

Optionale Fieri Software und Hardware

- Duales Fieri Spezial-Tonerpaket
- Fieri IPDS
- Fieri JobMaster™*
- Adobe® Acrobat® Pro 2020 Kit
- Fieri ColorGuard*
- Fieri Manage
- Sicherheitskits für Fieri Festplattenlaufwerke
- ES-6000 Spektralfotometer

Stromversorgung

- Druckserver
 - Automatisches Umschalten: 100–240 V AC
 - 50/60 Hz, 6 A bei 100 V AC, 5 A bei 240 V AC
 - Maximale Leistungsaufnahme: 600 W
 - Typische Leistungsaufnahme: 200 W
- NX Station GL
 - Automatisches Umschalten: 100–240 V AC
 - 50/60 Hz, 1,2 A

Abmessungen/Gewicht

- Druckserver
 - Höhe: 527,05 mm,
 - Breite: 234,95 mm,
 - Tiefe: 463,55 mm
 - Gewicht: 21,77 kg
- NX Station GL (ohne Server)
 - Höhe: 1.525 mm,
 - Breite: 800 mm,
 - Tiefe: 866 mm
- Gewicht: 41,9 kg

* Kostenlose 30-Tage-Testversion verfügbar

** Beinhaltet eine 5-Jahres-Lizenz

*** Laufende Aktualisierung mit Verbesserungen und Service Releases

**** Bei ordnungsgemäßer Konfiguration durch den Endkunden oder den Dienstleister



FUJIFILM Corporation
Autorisierter Distributor

global.fujifilm.com

The product specifications, appearance and other details in this brochure are subject to change without notice for improvements.

Trademarks -FUJIFILM and FUJIFILM logo are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Corporation. -Revoria, Revoria logo and Revoria Press are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Business Innovation Corp.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fieri.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fieri, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fieri, the Fieri logo, Fieri Compose, Fieri Driven, the Fieri Driven logo, Fieri Edge, Fieri Essential, Fieri HyperRIP, Fieri Impose, Fieri Impress, Fieri ImageViewer, Fieri Intensify, Fieri JobExpert, Fieri JobFlow, Fieri JobMaster, Fieri Prep-it, Fieri Prints, the Fieri Prints logo, Fieri TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fieri, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2024 FIERI, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_054.07.24_DE