

Impulse la revolución cromática: consiga alcanzar nuevos niveles de impacto visual

Combine la potencia de Revoria Press PC1120 con Fiery PC11 y consiga una automatización sin parangón, un rendimiento superior y unos colores capaces de redefinir las fronteras de la excelencia.

Redefina las posibilidades del color

- Realce los efectos visuales gracias a la ampliación de la gama con rosa, que aporta brillo, suavidad y reflejos vibrantes a sus imágenes y colores apagados.
- Logre efectos de impresión prémium mediante el uso simultáneo de hasta dos colores de especialidad para crear efectos metálicos brillantes e infinitas expresiones de color.

Mejore la productividad

- El servidor Fiery incluye HyperRIP™, una característica capaz de procesar trabajos grandes y complejos a velocidades superiores.
- La innovadora característica Intelligent HyperRIP selecciona automáticamente el modo Fiery HyperRIP ideal para un trabajo, alternando entre el modo de un solo trabajo y el modo de varios trabajos en función de las características del trabajo.

Convierta la impresión profesional en una tarea sencilla

- Fiery JobExpert™ analiza los archivos y selecciona de forma dinámica los ajustes de impresión óptimos. Así, todo el mundo podrá producir impresiones precisas aunque no cuente con conocimientos de experto.
- El servidor Fiery también dispone de características avanzadas como Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Graphic Arts Pro Package y Fiery Color Profiler Suite. Estas herramientas permiten agilizar y simplificar el proceso de preparación de trabajos y proporcionan a los usuarios una mayor automatización y facilidad de uso.





Especificaciones de Fierly® PC11 2.0

Impresoras Fierly Driven™

- Revoria Press™ PC1120
- Admite todos los dispositivos de acabado de las impresoras

Hardware y plataforma

- Intel Xeon Dual de 12 núcleos
- 32 GB de RAM
- Unidad de arranque SSD para el sistema operativo y el software Fierly + 2 discos duros de 2 TB en Fierly NX Station GL
- USB 3.0: 4 puertos traseros, 3 en el panel de Fierly QuickTouch™, 2 en NX Station GL
- Calibración: sensor integrado o espectrofotómetro ES-3000
- Software del sistema Fierly FS600 Pro
- Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Fierly Installer Builder

Productividad y flujo de trabajo

- Fierly Command WorkStation®
- Fierly JobExpert™
- Fierly Intelligent HyperRIP
- Fierly JobFlow™ Base
- Fierly Smart Estimator
- Programador de impresión Fierly
- Fierly Impose-Compose
- Fierly Hot Folders/ Impresoras virtuales
- Controladores Fierly para Linux, Windows y Mac®
- Fierly WebTools™
- Valores predefinidos del servidor Fierly
- Fierly Go (Android™ e iOS)
- Fierly Paper Catalog
- Spool-RIP-Print Simultaneously
- Imprimir inmediatamente, planificación de impresión, suspensión si no hay coincidencia, reorganización de trabajos, impresión de prueba
- Impresión de muestra
- Impresión de blocs
- Reventado automático
- Hojas intercaladas, portadas de trabajo y desplazamiento por hojas, copias o conjuntos
- Fierly Custom Crease
- Fierly IQ: Dashboard, Insight, Notify, EFI Go

Color e imagen

- Perfiles de color Fierly Edge™
- Características de colores de especialidad
 - Ampliación de gama con tóner rosa
 - Compatible con todos los tóneres de especialidad de impresoras
 - Fierly Spot Pro permite generar colores planos deslumbrantes y personalizados
 - Impresión multi-pass para conseguir efectos táctiles y dimensionales
 - Inversión del color de especialidad
 - Impresión doble del color de especialidad
- Compatible con colores PANTONE®
- Medias tintas orientadas a objetos
- Control de destino de reproducción RGB y CMYK
- Degradados ultrasuaves de Fierly (1200 x 1200 ppp y resolución de reproducción de 10 bits)
- Mejora de texto y gráficos
- Fierly Graphic Arts Pro Package**
 - Fierly Spot Pro, Fierly ImageViewer, Fierly Preflight Pro, Fierly Postflight y Fierly Control Bar Builder
- Sobreimpresión compuesta
- Suavizado de imagen
- Fierly Image Enhance Visual Editor
- Fierly Color Profiler Suite

Impresión de datos variables

- Fierly FreeForm™ Create
- Formatos de archivo compatibles:
 - Fierly FreeForm Plus, PPML 2.x/3.0, PDF/VT 1 y 2, Creo VPS
- Registro de VDP y terminación en nivel de configuración, Impresión de rangos de registros de VDP, Definición de longitud de registro, VDP Resource Manager, Vista previa de datos de trama de VDP, imposición de VDP

Compatibilidad con Adobe Interpreter

- Adobe® PDF Print Engine® 6***
- CPSI versión 3020

Formato de archivo compatible

- Adobe® PostScript® nivel 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 y 4; EPS; JPEG, TIFF

- Formatos de documentos de Microsoft Office: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx y pub (a través de Hot Folders)

Seguridad

- Borrado seguro (conforme a NIST 800-88), perfiles de seguridad
- Cifrado de datos de conformidad con FIPS 140-2
- Conformidad con las normas ISO/IEC 15408 e IEEE 2600 (Common Criteria)****
- Bloqueo de puertos, filtrado de IP, métodos avanzados de autenticación 802.1x, conexiones seguras mediante HTTPs compatibles con TLS 1.3 y cifrado de red IPsec
- Impresión segura, seguridad de USB, controles de acceso basados en puertos
- Actualizaciones de software con firma digital
- Características de seguridad del SO Windows 10
- Autenticación/contabilidad

Redes/conectividad

- Compatibilidad con TCP/IP, AppleTalk, Bonjour,
- SNMP, puerto 9100, IPP, FTP, SMB,
- WSD, apuntar e imprimir, impresión por
- correo electrónico (PS/PDF), compatibilidad con IPv6, autenticación LDAP
- Inicio de sesión con SSO (inicio de sesión único)
- Compatibilidad nativa con la solución Impresión universal de Microsoft®
- Conforme a la norma del sector Mopria®

Compatibilidad electromagnética

- FCC título 47, parte 15, subparte B, ISSED de Canadá, ICES-003, EN55032: 2015 +A11:2020, EN 55035: 2017/ A11:2020, AS/NZS CISPR 32: 2013, CCC (China), KC (Corea), BSMI (Taiwán)

Seguridad

Esquema CB-IEC-62368-1, segunda edición, EN 62368-1, segunda edición, marcado CE (UE), cTUVus (NA), CCC (China), BSMI (Taiwán)

Integración

- JDF 1.8
- Fierly API
- Integración disponible con sistemas MIS y Web-to-Print
- Integración del flujo de trabajo de preimpresión (flujo de trabajo FUJIFILM XMF, Agfa® Apogee, Kodak® PRINERGY, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

Hardware y software Fierly opcionales

- Paquete de tóner de especialidad doble de Fierly
- Fierly IPDS
- Fierly JobMaster™*
- Kit de Adobe® Acrobat® Pro 2020
- Fierly ColorGuard*
- Fierly Manage
- Kits de seguridad de unidad de disco duro Fierly
- Espectrofotómetro ES-6000

Alimentación eléctrica

- Servidor de impresión
 - Conmutación automática: 100-240 V CA
 - 50/60 Hz, 6 A a 100 V CA, 5 A a 240 V CA
 - Consumo eléctrico máximo: 600 W
 - Consumo eléctrico típico: 200 W
- Estación NX GL
 - Conmutación automática: 100-240 V CA
 - 50/60 Hz, 1,2 amperios

Dimensiones/peso

- Servidor de impresión
 - Alto: 527,05 mm, Ancho: 234,95 mm, Fondo: 463,55 mm
 - Peso: 21,77 kg
- NX Station GL (sin servidor)
 - Alto: 1525 mm, Ancho: 800 mm, Profundidad: 866 mm
- Peso: 41,9 kg

* Prueba gratuita disponible durante 30 días

** Incluye licencia temporal de 5 años

*** Actualizado periódicamente con mejoras y versiones del servicio

**** Con la configuración adecuada por parte del cliente final o del proveedor de servicios



FUJIFILM Corporation
Distribuidor autorizado

global.fujifilm.com

The product specifications, appearance and other details in this brochure are subject to change without notice for improvements.

Trademarks - FUJIFILM and FUJIFILM logo are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Corporation. - Revoria, Revoria logo and Revoria Press are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Business Innovation Corp.

Para obtener más información, visite www.fierly.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fierly, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fierly, the Fierly logo, Fierly Compose, Fierly Driven, the Fierly Driven logo, Fierly Edge, Fierly Essential, Fierly HyperRIP, Fierly Impose, Fierly Impress, Fierly ImageViewer, Fierly Intensify, Fierly JobExpert, Fierly JobFlow, Fierly JobMaster, Fierly Prep-it, Fierly Prints, the Fierly Prints logo, Fierly TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fierly, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2024 FIERLY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_054.07.24_ES