

Servidor de Impressão Xerox® EX Série C9200 desenvolvido pela Fiery®

ESPECIFICAÇÕES

Obtenha o alto desempenho necessário para trabalhos de maior valor com o Servidor de Impressão Xerox® EX Série C9200 para a Impressora Xerox® PrimeLink® Série C9200

AUMENTE SUA PRODUÇÃO E OS LUCROS

Lide facilmente com cargas de trabalho pesadas e ofereça tempos de resposta mais rápidos com o DFE mais poderoso para a Impressora Xerox® PrimeLink® Série C9200.

CORES NOTÁVEIS, A TODO INSTANTE

A tecnologia Fiery Edge obtém os resultados mais precisos e impressionantes das impressoras com Fiery Driven™. Ela alcança a melhor gama possível para reprodução de cores especiais e de processos.

Com o Fiery Spot-On™ e o Fiery TrueBrand, você pode garantir cores especiais exatas em todos os tipos de trabalho – até mesmo documentos do Microsoft Office. Adicione o Fiery Graphic Arts Pro Package opcional para obter controle completo de cores da marca, ajustar cores e imagens em tempo real e gerar provas digitais.

PODER PARA O OPERADOR

Obtenha controle completo de como e quando os trabalhos são impressos. Grupos de trabalho facilitam a impressão de um grupo de trabalhos em uma ordem específica ou de grupos de trabalhos juntos para preparação de vários trabalhos usando o Fiery Impose. Com o Fiery Print Scheduler, é fácil programar trabalhos para que se alinhem melhor com as demandas diárias de produção. O Fiery Preflight fornece verificações básicas de comprovação para ajudar a detectar possíveis problemas do arquivo antes da impressão.

INTELIGÊNCIA DE IMPRESSÃO INTEGRADA

O Fiery JobExpert analisa os arquivos e escolhe dinamicamente as configurações de impressão ideais. Assim, qualquer pessoa pode imprimir trabalhos corretamente, sem a necessidade de conhecimento especializado.

UM AMBIENTE DE PRODUÇÃO SEGURO E INTEGRADO

Garanta a conformidade com protocolos de segurança organizacional com ferramentas para proteger o sistema operacional Windows, o hardware, a rede e os dados, além de garantir controle de acesso completo.

O servidor possui conectividade JDF padrão, integra-se com os aplicativos Contabilidade Padrão Xerox e Xerox App Gallery, além de ser compatível com o Xerox Global Print Driver.

ACELERE A PRODUÇÃO

Execute facilmente a preparação complexa de documentos usando o Fiery Impose-Compose intuitivo e o Fiery JobMaster™ opcional.

AUMENTE O IMPACTO COM PERSONALIZAÇÃO

Com o Fiery FreeForm™ Create, você pode personalizar rapidamente os arquivos existentes gratuitamente. Adicione elementos variáveis como texto, imagens ou códigos de barras com apenas alguns cliques. Além disso, o servidor Fiery suporta formatos VDP líderes do setor, como PDF/VT-1 e 2, PPML, VPS e Xerox® VIPP® Language.



xerox™

Servidor de Impressão Xerox® EX Série C9200 desenvolvido pela Fiery®

ESPECIFICAÇÕES

MECANISMOS FIERY DRIVEN

- Impressora Xerox® PrimeLink® Série C9200
- Suporta todos os dispositivos de acabamento do mecanismo

HARDWARE / PLATAFORMA

- Software Fiery FS600 Pro
- Processador Intel® Core™ i3-12100
- Unidade de inicialização SSD NVMe para SO e software Fiery + HDD de 1 TB
- RAM de 8 GB
- Fiery Installer Builder
- Servidor de mídia USB
- Software Fiery QuickTouch™
- Cinco portas USB 3.x, duas portas USB 2.0
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC

TECNOLOGIA FIERY COLOR

- Perfis de cores Fiery Edge™
- Processamento de cores sólidas Fiery Edge
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Cor PANTONE® ativada
- Fiery Ultra Smooth Gradients
 - Resolução de renderização de 10 bits, 1.200 x 1.200 dpi
- 1 etapa de gerenciamento de cores (requer Fiery Color Profiler Suite e espectrofotômetro ES-3000)
- Sobreimpressão composta
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Aprimoramento de imagem
- Suavização de imagem
- Calibração
 - Fiery Calibrator
 - ColorCal (padrão, fora do vidro)
 - Espectrofotômetro Fiery ES-3000 (opcional)
 - Calibração baseada no trabalho
 - Protetor de calibração
- Trapping automático
- Aprimoramento de texto e gráficos em cores, nitidez de texto/gráficos

SUPORTE AO ADOBE INTERPRETER

- CPSI versão 3020
- Mecanismo de impressão Adobe PDF 6.0¹

DESEMPENHO

- SmartRIP
- Impressão RIP em Spool
- Impressão solicitada rigorosa

SUPORTE A FORMATOS DE ARQUIVO

- Adobe® PostScript® Níveis 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 e 4; EPS; TIFF
- PCL® 6 / PCL 5 aprimorado
- Formatos de documento do Microsoft Office (doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pub) via driver Fiery ou Fiery Hot Folders

IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS (VDP)

- Fiery FreeForm Create
- Formatos de arquivos compatíveis:
 - Fiery FreeForm Plus
 - PPML v3.0
 - PDF / VT-1 e 2
 - Creo VPS
 - VI Compose, Xerox® VIPP® Language, Xerox Specialty Imaging / FreeFlow® VI Suite
- Registro de VDP e acabamento de nível definido, definição do comprimento do registro, livreto de várias páginas VDP, imposição VDP

PRODUTIVIDADE E FLUXO DE TRABALHO

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
 - Inclui configurações exclusivas para a impressora Xerox® PrimeLink® Série C9200
 - Acessível a partir do Xerox® FreeFlow® Core
- Fiery Impose-Compose
 - Integração com muitos módulos de acabamento off-line de terceiros
- Fiery Preflight
- Grupos de trabalho
 - Grupo de impressão
 - Grupo PDF³
- Drivers do Fiery para Windows e Mac
- Fiery Essential Driver
- Integração com o Xerox® Global Print Driver®
- Estimativa de tempo de impressão
- Fiery Print Scheduler
- Pastas ativas/Impressoras virtuais Fiery
- Fiery WebTools
- Predefinições do servidor Fiery
- Suspender na incompatibilidade, Forçar impressão, Imprimir / Processar seguinte e Impressão rápida, Impressão de amostra, Impressão de prova
- Fiery VUE
- Fiery Go (Android e iOS)
- Criador de livretos
- Impressão de painel
- Deslocamento da imagem visual
- Impressão móvel direta
- Numeração de cópias
- Suporte padrão para mídia XLS
- Catálogo de papéis
- Impressão automática em frente e verso
- Seleção de capa
- Várias em 1
- Marcas d'água
- Folhas de identificação
- Seleção de bandeja de saída
- Fiery Custom Crease

REDE/CONECTIVIDADE

- TCP/IP, suporte Bonjour, SNMP, Porta 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, ponto e impressão, impressão via e-mail (PS/PDF), suporte IPv6, autenticação LDAP
- Login com SSO (login único)
- Suporte nativo para Impressão Universal pela Microsoft®
- Compatível com o padrão da indústria Mopria®
- Conectividade TCP/IP simples e dupla para integração com Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

RECURSOS DE SEGURANÇA

- Apagamento seguro (compatível com NIST 800-88), Perfis de segurança, Registro de auditoria de segurança
- Módulo de plataforma confiável (TPM)
- Inicialização segura
- Criptografia da unidade do sistema operacional (requer o Kit de alta segurança Fiery)
- Criptografia de dados compatível com FIPS 140-2 Em conformidade com os critérios comuns⁵
- Opção para usar uma imagem do sistema operacional Windows fornecida pelo cliente para atender aos requisitos de conformidade de segurança
- Bloqueio de porta, filtro IP, autenticação 802.1X, criptografia IPsec
- Suporte TLS 1.3 para comunicações criptografadas: Fiery WebTools, IPP, Impressão móvel direta
- Gerenciamento da certificação aprimorado
- Certificados Fiery autoassinados são recriados automaticamente
- Impressão protegida, segurança PostScript, segurança USB
- Atualizações de software assinadas digitalmente

DIMENSÕES/PESO

- Dimensões: 527,05 mm / 20,75 pol. (A) x 234,95 mm / 9,25 pol. (L) x 463,55 mm / 18,25 pol. (P)
- Peso: 16,5 kg / 36,5 lb.

ALIMENTAÇÃO

- Troca automática: 100–240 VAC, 7-3,5 Amps, 50 / 60 Hz
- Típico: 100 W, 1 Amp a 100 V. Máximo: 350 W, 7 Amp a 100 V

EMI / EMC

- FCC e ICES-003 (EUA e Canadá)
- Marcação CE—EN 62368-1:2014 + A11:2017 (UE)
- Marcação RCM (Austrália e Nova Zelândia)
- Marcação UK CA (Reino Unido)

SEGURANÇA

- Esquema CB—62368-1, 3ª Edição
- Marcação CU (EUA e Canadá)
- T-Mark (União Europeia)
- Marcação UK CA (Reino Unido)

INTEGRAÇÃO

- Fiery JDF v1.8
- Fiery API
- Software Xerox® FreeFlow® Visão, Xerox® FreeFlow Core®
- Contabilidade Padrão Xerox®
- Pronta para MIS e integração web-to-print
- Integração de fluxo de trabalho de pré-impressão (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

OPÇÕES FIERY

- Fiery Graphic Arts Pro Package²
 - Fiery Preflight Pro, Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Postflight, Fiery Control Bar
- Fiery JobMaster™²
- Fiery Color Profiler Suite⁴ com espectrofotômetro Fiery ES-3000
- Fiery NX Station GL (teclado, monitor, mouse e suporte)
- Kit Fiery Hub (IP duplo)
- Kit de segurança da unidade de disco Fiery
- Kit de alta segurança Fiery (permite criptografia de unidade de SISTEMA OPERACIONAL)
- Kit Adobe® Acrobat® Pro
- Fiery Manage²
- Fiery ColorGuard²
- Espectrofotômetro Fiery ES-6000

¹ Atualizado com melhorias e comunicação de serviço de forma contínua

² Teste de 30 dias gratuito disponível

³ Com configuração adequada pelo cliente final ou provedor de serviços

⁴ Teste gratuito no modo de demonstração

⁵ Requer Fiery Impose, Compose ou JobMaster

Para obter mais informações sobre o Servidor de Impressão Xerox® EX Série C9200 desenvolvido pela Fiery® para a Impressora Xerox® PrimeLink® Série C9200, entre em contato com seu representante Xerox. Ligue para 1-800-ASK-XEROX ou visite-nos on-line em www.xerox.com.br.