Fiery EC21

Fiery FS600 Pro

Domine la excelencia: máxima calidad, resultados excepcionales

Rendimiento sin parangón y calidad extraordinaria gracias al Fiery® EC21 para la impresora Revoria Press EC2100S / EC2100 de FUJIFILM Business Innovation.

Rápido como el rayo

- Potencie sus capacidades de producción con Intelligent HyperRIP™, que agiliza el procesamiento de archivos y simplifica el cumplimiento de los plazos de entrega rápidos.
- Impulse la eficiencia de su flujo de trabajo gracias a las ventajas de automatización ofrecidas por Fiery JobFlow™ Base, que ahora permite el envío directo de los trabajos desde Fiery Command WorkStation®.

Descubra un mundo de posibilidades

- Realce los efectos visuales gracias a la ampliación de la gama con rosa, que aporta brillo, suavidad e intensidad a sus imágenes y colores planos.
- Logre efectos de impresión prémium mediante el uso de colores de especialidad para crear una infinidad de expresiones ricas de color.
- La automatización de la gestión del color de Fiery integra dos características en Command WorkStation. La calibración de soportes y la generación de perfiles se simplifican en una sola acción con la gestión del color en un solo paso, mientras que la recalibración sin intervención garantiza la uniformidad del color.

Supere con creces a la competencia con soluciones más inteligentes

- Produzca los colores corporativos más precisos, corrija imágenes sobre la marcha y genere pruebas en pantalla con Fiery Graphic Arts Pro Package incluido.
- Utilice Fiery JobMaster-Impose para automatizar la imposición de documentos y preparar trabajos complejos.

Especificaciones de Fiery EC21

Impresoras Fiery Driven™

- Revoria Press EC2100S / EC2100 de FUJIFILM Business Innovation

Hardware y plataforma

- Procesador Intel® Xeon® Dual 12 Core
- 32 GB de RAM
- Unidad de arranque SSD para el sistema operativo y el software Fiery + 2 discos duros de 2 TB
- USB 3.0: 2 puertos traseros, 3 en el panel Fiery QuickTouch™
- Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Fiery Installer Builder
- Software del sistema Fiery FS600 Pro
- Software Fiery QuickTouch

Rendimiento

- Fiery HyperRIP™ (8 RIP)
  - HyperRIP inteligente
- SmartRIP
- Scan-RIP-Print Simultaneously
- Spool-RIP-Print Simultaneously

Color e imagen

- Perfiles de color Fiery Edge™
- Fiery Graphic Arts Pro Package
  - Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight Pro, Fiery Postflight y Barra de control Fiery
- Tecnología de gestión del color Fiery ColorWise®
- Compatible con colores PANTONE®
- Fiery Calibrator
- Procesamiento de colores planos de Fiery Edge
- Gestión del color en un paso[4]
- Recalibración sin intervención
- Sobreimpresión compuesta
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Fiery TrueBrand
- Degradados ultrasuaves Fiery
- Suavizado de imagen
- Admite las funciones del kit CMYK+

Compatibilidad con Adobe Interpreter

- Adobe ® PDF Print Engine ® 6[1]
- CPSI versión 3020

Productividad y flujo de trabajo

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert
- Fiery JobMaster™-Impose
- Grupos de trabajos
- Catálogo de papel
- Programador de impresión Fiery
- Tiempo de impresión estimado
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery Hot Folders/ Impresoras virtuales
- Controladores Fiery para Windows y Mac®
- Fiery WebTools™
- Valores predefinidos del servidor Fiery
- Fiery VUE
- Fiery Go (Android™ e iOS)
- Creador de cuadernillos
- Habilitación para interfaz gráfica de usuario
- Impresión de blocs
- Impresión móvil directa

Impresión de datos variables

- Fiery FreeForm™ Create
- Formatos de archivo compatibles: Fiery FreeForm Plus, PPML 3.0, PDF/VT-1 y 2, Creo VPS
- Registro de VDP y terminación en nivel de configuración, Impresión de rangos de registros de VDP, Definición de longitud de registro, VDP Resource Manager, Vista previa de datos de trama de VDP, imposición de VDP

Formatos de archivo compatibles

- Adobe® PostScript® nivel 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 y 4; PostScript® y PDF optimizados, PCL6/PCL5 mejorados
- EPS; TIFF; y JPEG (a través de Hot Folders)
- Formatos de documentos de Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, ppsx y pub (a través de Hot Folders)

Compatibilidad con JDF/JMF

- Fiery JDF 1.8
- Fiery API
- Integración disponible con sistemas MIS y Web-to-Print
- Integración del flujo de trabajo de preimpresión (flujo de trabajo XMF, Heidelberg® Prinect, Kodak® PRINERGY, Agfa® Apogee, SCREEN EQUIOS)

Seguridad

- Borrado seguro (conforme a NIST 800-88), perfiles de seguridad, registro de auditoría de seguridad
- Encriptación de datos de conformidad con FIPS 140-2
- Conformidad con los Criterios Comunes [2]
- Opción de utilizar una imagen del SO Windows reforzada por el cliente
- Bloqueo de puertos, filtrado de IP, autenticación de 802.1x, encriptación de IPsec
- Compatibilidad con TLS 1.3 que permite comunicaciones cifradas
- Gestión de certificados mejorada
- Los certificados autofirmados de Fiery vuelven a crearse automáticamente
- Impresión segura, seguridad PostScript, seguridad USB
- Actualizaciones de software con firma digital

Redes/conectividad

- TCP/IP, compatibilidad con Bonjour, SNMP, puerto 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, apuntar e imprimir, impresión por correo electrónico (PS/PDF), compatibilidad con IPv6 y autenticación LDAP
- Inicio de sesión con SSO
- Compatibilidad nativa con la solución Impresión universal de Microsoft
- Conforme a la norma del sector Mopria®

Gestión y análisis de dispositivos

- Fiery IQ™: Dashboard, Insight, Notify, EFI Go
  - Fiery ColorGuard (opcional)
  - Fiery Manage (opcional)

EMI/EMC

- FCC (EE.UU.)
- Marca CE (UE)
- Marca UKCA (Reino Unido)
- Marca RCM (Australia y Nueva Zelanda)
- IECS/NMB (Canadá)
- CCC (China)
- Marca KC (Corea)
- BSMI (Taiwán)
- BIS (India)
- NOM (México)

Seguridad

- CB Scheme
- Marca TÜV/CU
- Marca TÜV/T
- Marca CE

Alimentación eléctrica

- Conmutación automática: 100-240 V CA, 10-5 amperios, 60-50 Hz.
- Normal: 200 W, 2 Amp a 100 V. Máximo: 600 W, 6 Amp a 100 V

Dimensiones

- Alto: 527,05 mm, Ancho: 234,95 mm, Fondo: 571,5 mm
- Peso: 21,77 kg

Hardware y software Fiery opcionales

- Fiery JobFlow™ [3]
- Fiery Color Profiler Suite
- Fiery Compose
- Espectrofotómetro ES-3000
- Kit de seguridad del disco duro de Fiery
- Fiery High Security Kit 1.0
- Fiery NX Station GL
- Adobe® Acrobat® Pro Kit
- Fiery Color Profiler Suite

[1] Actualizado periódicamente con mejoras y versiones de servicio

[2] Con la configuración adecuada por parte del cliente final o del proveedor de servicios

[3] Evaluación gratuita de 30 días disponible

[4] Requiere Fiery Color Profiler Suite

FUJIFILM Corporation
Distribuidor autorizado

Para obtener más información, visite www.fiery.com

global.fujifilm.com

Las especificaciones del producto, su aspecto y otros detalles recogidos en este folleto están sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.

Marcas registradas ·FUJIFILM y el logotipo de FUJIFILM son marcas registradas o comerciales de FUJIFILM Corporation. ·Revoria, el logotipo de Revoria y Revoria Press son marcas registradas o comerciales de FUJIFILM Business Innovation Corp.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2024 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.