

Fiery EC21

Fiery FS600 Pro

Atteindre l'excellence : une qualité supérieure, des résultats exceptionnels

Des performances inégalées associées à une qualité extraordinaire grâce au serveur Fiery® EC21 pour presses FUJIFILM Business Innovation Revoria EC2100S / EC2100.

Rapide comme l'éclair

- Améliorez vos capacités de production grâce à la technologie Intelligent HyperRIP™, qui rationalise le traitement des fichiers et facilite le respect des délais courts.
- Renforcez l'efficacité de votre flux de production grâce à l'automatisation offerte par Fiery JobFlow™ Base, qui permet désormais la soumission directe des tâches à partir de Fiery Command WorkStation®.

Découvrez un monde de possibilités

- Améliorez vos visuels grâce à l'inclusion de la gamme de couleurs rose, qui permet d'ajouter de la luminosité, du lissage et de l'éclat à vos couleurs et images unies.
- Appliquez des effets d'impression haut de gamme en utilisant des couleurs spéciales afin de créer une infinité d'expressions riches en couleurs.
- L'automatisation de la gestion des couleurs de Fiery intègre deux fonctionnalités dans Command WorkStation. Le calibrage et le profilage des supports sont désormais effectués en une seule opération avec la gestion des couleurs en 1 étape, tandis que le recalibrage sans aucune intervention garantit la régularité des couleurs.

Distancez la concurrence avec des solutions plus intelligentes

- Produisez les couleurs de marque les plus précises, corrigez les images à la volée et générez des épreuves écran avec le logiciel fourni Fiery Graphic Arts Pro Package.
- Utilisez Fiery JobMaster-Impose pour automatiser l'imposition des documents et effectuer la préparation des tâches complexes.





Caractéristiques techniques de Fieri EC21

Imprimantes Fieri Driven™

- Presse FUJIFILM Business Innovation Revoria EC2100S / EC2100

Matériel et plateforme

- Processeur Intel® Xeon® Dual 12 Core
- 32 Go de RAM
- Disque de démarrage SSD pour le système d'exploitation et les logiciels Fieri + 2 disques durs de 2 To
- USB 3.0 : 2 ports à l'arrière, 3 sur le panneau Fieri QuickTouch™
- Microsoft Windows® 10 IoT Entreprise 2021 LTSC
- Fieri Installer Builder
- Logiciel système Fieri FS600 Pro
- Logiciel Fieri QuickTouch

Performances

- Fieri HyperRIP™ (8 RIP)
 - HyperRIP intelligent
- SmartRIP
- Numérisation-RIP-impression simultanés
- Spoule-RIP-impression simultanés

Couleur et imagerie

- Profils couleur Fieri Edge™
- Fieri Graphic Arts Pro Package
 - Fieri Spot Pro, Fieri ImageViewer, Fieri Preflight Pro, Fieri Postflight et barre de contrôle Fieri
- Technologie de gestion des couleurs Fieri ColorWise®
- Compatible avec le système de couleurs PANTONE®
- Fieri Calibrator
- Traitement des tons directs Fieri Edge
- Gestion des couleurs en 1 étape⁴
- Recalibrage sans aucune intervention
- Surimpression composite
- Fieri Image Enhance Visual Editor
- Fieri Truebrand
- Fieri Ultra Smooth Gradients
- Lissage de l'image
- Prise en charge des capacités du kit CMYK+.

Prise en charge d'Adobe Interpreter

- Adobe® PDF Print Engine® 6¹
- CPSI, version 3020

Productivité et flux de production

- Fieri Command WorkStation®
- Fieri JobExpert
- Fieri JobMaster™-Impose
- Groupes de tâches
- Catalogue papier
- Programmeur d'impression Fieri
- Estimation de la durée d'impression
- Fieri JobFlow™ Base
- Hot Folders/Imprimantes virtuelles Fieri
- Pilotes Fieri pour Windows et Mac®
- Fieri WebTools™
- Préréglages de serveur Fieri
- Fieri VUE
- Fieri Go (Android™ et iOS)
- Création de brochures
- Activation de l'interface utilisateur
- Impression blocs-notes
- Impression mobile directe

Impression de données variables

- Fieri FreeForm™ Create
- Formats de fichiers pris en charge : Fieri FreeForm Plus, PPML v3.0, PDF/VT 1 et 2, Creo VPS
- Finitions d'enregistrements et de sections VDP, impression de plages d'enregistrement VDP, définition de la longueur d'enregistrement, VDP Resource Manager, prévisualisation raster VDP, imposition VDP

Formats de fichiers pris en charge

- Adobe® PostScript® Niveaux 1, 2, 3 ; Adobe PDF ; PDF/X-1a, 3, et 4 ; PostScript® et PDF optimisés, PCL6/PCL5 améliorés
- EPS ; TIFF ; et JPEG (via Hot Folders)
- Formats de documents Microsoft Office : doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, ppsx, pub (via Hot Folders)

Prise en charge de JDF/JMF

- Fieri JDF v1.8
- Fieri API
- Prêt pour l'intégration avec les systèmes MIS et web-to-print
- Intégration des flux prépresse (XMF Workflow, Heidelberg® Prinect, Kodak® PRINERGY, Agfa® Apogee, SCREEN EQUIOS)

Sécurité

- Effacement sécurisé (conformité à la norme NIST 800-88), profils de sécurité, journal d'audit de sécurité
- Chiffrement des données avec conformité FIPS 140-2
- Conformité aux critères généraux²
- Possibilité d'utiliser une image du système d'exploitation Windows renforcé du client
- Blocage de port, filtrage IP, authentification 802.1X, chiffrement IPsec
- Prise en charge de TLS 1.3 pour les communications chiffrées
- Gestion des certificats améliorée
- Les certificats autosignés Fieri sont recréés automatiquement
- Impression sécurisée, sécurité PostScript, sécurité USB
- Mises à jour logicielles signées numériquement

Réseau/connectivité

- Prise en charge de TCP/IP, Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, Pointer-imprimer, impression par E-mail (PS/PDF), prise en charge IPv6, authentification LDAP
- Connexion SSO)
- Prise en charge native de l'impression universelle de Microsoft
- Conformité aux normes de l'industrie Mopria®

Gestion des périphériques et analyse

- Fieri IQ™ : Dashboard, Insight, Notify, EFI Go
 - Fieri ColorGuard (en option)
 - Fieri Manage (en option)

EMI/EMC

- FCC (États-Unis)
- Marquage CE (UE)
- Marquage UK CA (Royaume-Uni)
- Marquage RCM (Australie et Nouvelle-Zélande)
- IECs/NMB (Canada)
- CCC (Chine)
- Marquage KC (Corée)
- BSMI (Taiwan)
- BIS (Inde)
- NOM (Mexique)

Sécurité

- Schéma OC
- Marquage TÜV/CU
- Marquage TÜV/T
- Marquage CE

Alimentation électrique

- Sélection automatique de tension : 100-240 V CA, 10-5 amp, 60-50 Hz.
- Typique : 200 W, 2 amp à 100 V. Maximum : 600 W, 6 amp à 100 V

Dimensions

- Hauteur : 20,75 po (527,05 mm), Largeur : 9,25 po (234,95 mm), Profondeur : 22,5 po (571,5 mm)
- Poids : 21,77 kg (48 livres)

Logiciel et matériel Fieri en option

- Fieri JobFlow™³
- Fieri Color Profiler Suite
- Fieri Compose
- Spectrophotomètre ES-3000
- Kit de sécurité du disque dur Fieri
- Fieri High Security Kit v1.0
- Fieri NX Station GL
- Adobe® Acrobat® Pro Kit
- Fieri Color Profiler Suite

¹ Mis à jour par des améliorations et des versions de service régulières

² Avec une configuration appropriée effectuée par le client final ou le fournisseur de services

³ Version d'évaluation gratuite de 30 jours disponible

⁴ Nécessite Fieri Color Profiler Suite



FUJIFILM Corporation
Distributeur autorisé

global.fujifilm.com

Les caractéristiques du produit, l'apparence et d'autres détails dans cette brochure sont sujets à des changements sans préavis pour des améliorations.

Marques commerciales - FUJIFILM et le logo FUJIFILM sont des marques déposées ou des marques commerciales de FUJIFILM Corporation. • Revoria, le logo Revoria et Revoria Press sont des marques déposées ou des marques commerciales de FUJIFILM Business Innovation Corp.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fieri.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fieri, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fieri, the Fieri logo, Fieri Compose, Fieri Driven, the Fieri Driven logo, Fieri Edge, Fieri Essential, Fieri HyperRIP, Fieri Impose, Fieri Impress, Fieri ImageViewer, Fieri Intensify, Fieri JobExpert, Fieri JobFlow, Fieri JobMaster, Fieri Prep-it, Fieri Prints, the Fieri Prints logo, Fieri TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-White-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fieri, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2024 FIERI, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_Fb_026.04.24_FR