

Fiery EC21

Fiery FS600 Pro

L'eccellenza allo stato puro: qualità strabiliante e risultati eccezionali

Prestazioni ineguagliabili e qualità straordinaria con Fiery® EC21 per FUJIFILM Business Innovation Revoria Press EC2100S / EC2100.

Rapido come un fulmine

- La tecnologia Intelligent HyperRIP™ consente di aumentare la capacità di produzione, in quanto ottimizza l'elaborazione dei file e semplifica il rispetto delle scadenze, anche quelle più pressanti.
- Fiery JobFlow™ Base garantisce l'automazione necessaria per migliorare l'efficienza e ora consente di inviare i lavori direttamente da Fiery Command WorkStation®.



Un ampiissimo ventaglio di possibilità

- Miglioramento degli effetti visivi grazie all'ampliamento del gamut con il rosa, che aggiunge luminosità, uniformità e brillantezza a colori e immagini con un livello cromatico altrimenti normale.
- Applicazione di effetti di stampa speciali davvero unici mediante l'uso di colori specializzati per realizzare una gamma praticamente infinita di espressioni del colore.
- L'automazione della gestione del colore Fiery integra due funzioni all'interno di Command WorkStation. La funzione di gestione del colore in 1 passo consente di calibrare e creare i profili per ogni singolo supporto con una sola operazione, mentre la ricalibrazione automatica garantisce la perfetta uniformità del colore.

Sorpasso della concorrenza grazie a soluzioni più intelligenti

- Realizzare colori aziendali estremamente precisi, correggere le immagini in corso d'opera e generare prove colore a video non è un problema grazie alla soluzione integrata Fiery Graphic Arts Pro Package.
- L'uso di Fiery JobMaster-Impose consente di automatizzare l'impostazione dei documenti ed eseguire la preparazione dei lavori anche particolarmente complessi.





Specifiche di Fiery EC21

Dispositivi Fiery Driven™

- FUJIFILM Business Innovation Revoria Press EC2100S / EC2100

Hardware e piattaforma

- Processore Intel® Xeon® dual 12 core
- 32 GB di RAM
- Disco di avvio SSD per sistema operativo e software Fiery + 2 HDD da 2 TB
- USB 3.0: 2 porte posteriori e 3 sul pannello Fiery QuickTouch™
- Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Fiery Installer Builder
- Software di sistema Fiery FS600 Pro
- Software Fiery QuickTouch

Prestazioni

- Fiery HyperRIP™ (8 RIP)
 - Intelligent HyperRIP
- SmartRIP
- Scansione, RIP e stampa simultanei
- Spool, RIP e stampa simultanei

Colore e imaging

- Profili del colore Fiery Edge™
- Fiery Graphic Arts Pro Package
 - Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight Pro, Fiery Postflight, Barra di controllo Fiery
- Tecnologia di gestione del colore Fiery ColorWise®
- Colore PANTONE® abilitato
- Fiery Calibrator
- Elaborazione tinte piatte Fiery Edge
- Gestione del colore in 1 passo⁴
- Ricalibrazione automatica
- Sovrastampa composita
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Fiery Truebrand
- Gradienti ultrauniformi Fiery
- Ottimizzazione immagine
- Supporto delle funzionalità del kit CMYK+

Supporto di Adobe Interpreter

- Adobe® PDF Print Engine® 6¹
- CPSI versione 3020

Produttività e flusso di lavoro

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert
- Fiery JobMaster™-Impose
- Gruppi di lavori
- Paper Catalog
- Pianificatore di stampa Fiery
- Durata prevista della stampa
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery Hot Folders/Stampanti virtuali
- Driver Fiery per Windows e Mac®
- Fiery WebTools™
- Preimpostazioni del server Fiery
- Fiery VUE
- Fiery Go (Android™ e iOS)
- Booklet Maker
- Abilitazione GUI
- Stampa di blocchi
- Stampa mobile diretta

Stampa di dati variabili

- Fiery FreeForm™ Create
- Formati file supportati: Fiery FreeForm Plus, PPML v3.0, PDF/VT-1 e 2, Creo VPS
- Finitura a livello di gruppo e record VDP, stampa di intervalli di record VDP, definizione lunghezza record, VDP Resource Manager, anteprima raster VDP, impostazione VDP

Formati file supportati

- Adobe® PostScript® Livelli 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 e 4; PostScript® e PDF ottimizzati, PCL6/PCL5 potenziato
- EPS; TIFF; JPEG (tramite Hot Folders)
- Formati di documenti Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, ppsx, pub (tramite Hot Folders)

Supporto JDF/JMF

- Fiery JDF v1.8
- Fiery API
- Integrabile con sistemi MIS e web-to-print

- Integrazione del flusso di prestampa (flusso di lavoro XMF, Heidelberg® Prinect, Kodak® PRINERGY, Agfa® Apogee, SCREEN EQUIOS)

Sicurezza

- Eliminazione sicura (conforme a NIST 800-88), Profili di sicurezza, Log di verifica sicurezza
- Crittografia dei dati conforme a FIPS 140-2
- Conformità con Common Criteria²
- Possibilità di utilizzare un'immagine del sistema operativo Windows del cliente con hardening
- Blocco delle porte, filtraggio IP, autenticazione 802.1x, crittografia IPsec
- Supporto TLS 1.3 per comunicazioni criptate
- Gestione certificati ottimizzata
- I certificati autofirmati Fiery vengono ricreati automaticamente
- Stampa protetta, Sicurezza PostScript, Sicurezza USB
- Aggiornamenti software con firma digitale

Integrazione in rete/Connettività

- TCP/IP, supporto Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, Point and Print, stampa tramite e-mail (PS/PDF), supporto IPv6, autenticazione LDAP
- Accesso con SSO
- Supporto nativo per Stampa universale di Microsoft
- Conformità con lo standard Mopria® del settore

Gestione e dati analitici dei dispositivi

- Fiery IQ™: Dashboard, Insight, Notify, EFI Go
 - Fiery ColorGuard (opzionale)
 - Fiery Manage (opzionale)

EMI/EMC

- FCC (USA)
- Marchio CE (UE)
- Marchio UK CA (Regno Unito)
- Marchio RCM (Australia e Nuova Zelanda)
- IECS/NMB (Canada)
- CCC (Cina)
- Marchio KC (Corea)
- BSMI (Taiwan)
- BIS (India)
- NOM (Messico)

Sicurezza

- Schema CB
- Marchio TÜV/CU
- Marchio TÜV/T
- Marchio CE

Alimentazione

- Comutazione automatica: 100–240 V CA, 10–5 Amps, 60–50 Hz.
- Tipico: 200 W, 2 Amp a 100 V. Massimo: 600 W, 6 Amp a 100 V

Dimensioni

- Altezza: 527,05 mm; larghezza: 234,95 mm; profondità: 571,5 mm
- Peso: 21,77 kg

Software e hardware Fiery opzionali

- Fiery JobFlow™³
- Fiery Color Profiler Suite
- Fiery Compose
- Spettrofotometro ES-3000
- Kit di sicurezza unità disco Fiery
- Fiery High Security Kit v1.0
- Fiery NX Station GL
- Adobe® Acrobat® Pro Kit
- Fiery Color Profiler Suite

¹ Aggiornato regolarmente con nuove funzionalità e release di supporto

² Con la corretta configurazione da parte del cliente finale o del fornitore di servizi

³ Disponibile prova gratuita della durata di 30 giorni

⁴ Richiede Fiery Color Profiler Suite



Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.fiery.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2024 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_Fb_026.04.24_IT

FUJIFILM Corporation
Distributore autorizzato

global.fujifilm.com

Le specifiche tecniche, l'aspetto del prodotto e altre dettagli presenti nella brochure sono soggetti a modifica senza preavviso a fronte di miglioramenti del prodotto.

Marchi commerciali - FUJIFILM e il logo FUJIFILM sono marchi registrati o marchi di FUJIFILM Corporation. Revoria, il logo Revoria e Revoria Press sono marchi registrati o marchi di FUJIFILM Business Innovation Corp.