

Fiery EC22

Fiery FS600 Pro

El encuentro entre calidad y rendimiento

El dinámico servidor Fiery EC22 para la impresora Revoria EC2100S / EC2100 proporciona una automatización inteligente y un potencial de color innovador.

Tecnología de vanguardia, impacto decisivo

Le presentamos el servidor Fiery EC22, un potente compañero para la impresora Revoria Press EC2100S / EC2100. Impulsado por el innovador software Fiery FS600 Pro, este producto está diseñado para aumentar la velocidad de impresión y mejorar la calidad de los resultados.

Realce sus efectos visuales con la ampliación de la gama con rosa, que añade intensidad a los colores y las imágenes, a la vez que utiliza colores de especialidad para aplicar efectos de impresión premium, creando una gama ilimitada de ricas expresiones de color.

Fiery Command WorkStation facilita a los equipos de producción unas herramientas poderosas que les permiten organizar y supervisar los trabajos en cualquier impresora Fiery Driven. Esta solución, equipada con el nuevo Programador de impresión Fiery, presenta una interfaz visual fácil de usar para la planificación de trabajos de impresión.

Soluciones inteligentes e intuitivas

- Reduzca el tiempo de preparación de los trabajos con Fiery JobExpert™, que se encarga de examinar los trabajos de impresión y elegir de forma automática los valores óptimos de impresión.
- Simplifique los procesos de preimpresión y cree fácilmente archivos listos para imprimir gracias a Fiery JobFlow™ Base. Esta herramienta de automatización intuitiva permite ahorrar tiempo y reducir los puntos de intervención.
- Imprima con precisión los colores corporativos desde las aplicaciones de Microsoft Office. Cualquier persona puede asignar fácilmente valores RGB a colores planos identificados, como los colores PANTONE, gracias a la herramienta Fiery TrueBrand™.





Especificaciones de Fieri EC22

Impresoras Fieri Driven™

- Revoria Press EC2100S / EC2100 de FUJIFILM Business Innovation

Hardware y plataforma

- Software del sistema Fieri FS600 Pro
- Procesador Intel Core i3-12100
- 8 GB de RAM
- Unidad de arranque SSD para el sistema operativo y el software Fieri + disco duro de 1 TB
- USB 3.2: 2 puertos traseros, 3.0: 3 puertos en Fieri QuickTouch y 2.0: 2 puertos traseros
- Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Fieri Installer Builder
- Software Fieri QuickTouch

Rendimiento

- SmartRIP
- Almacenamiento en cola, procesamiento de imágenes de trama e impresión
- Impresiones en orden estricto

Color e imagen

- Perfiles de color Fieri Edge™
- Tecnología de gestión del color Fieri ColorWise®
- Fieri Spot-On™
- Fieri TrueBrand
- Compatible con colores PANTONE®
- Fieri Calibrator
- Procesamiento de colores planos de Fieri Edge
- Sobreimpresión compuesta
- Fieri Image Enhance Visual Editor
- Admite las funciones del kit CMYK+
- Gestión del color en un paso⁵
- Recalibración sin intervención

Compatibilidad con Adobe Interpreter

- Adobe® PDF Print Engine® 6¹
- CPSI versión 3020

Gestión y análisis de dispositivos

- Fieri IQ™: Dashboard, Insight, Notify, EFI Go

- Fieri ColorGuard (opcional)
- Fieri Manage (opcional)

Productividad y flujo de trabajo

- Fieri Command WorkStation®
- Fieri JobExpert™
- Fieri Impose-Compose
- Catálogo de papel
- Programador de impresión Fieri
- Tiempo de impresión estimado
- Fieri JobFlow™ Base
- Fieri Preflight
- Grupos de trabajos
- Fieri Hot Folders / Impresoras virtuales
- Controladores Fieri para Windows y Mac®
- Fieri VUE
- Fieri WebTools™
- Valores predefinidos del servidor Fieri
- Fieri Go (Android™ e iOS)
- Creador de cuadernillos
- Habilitación para interfaz gráfica de usuario
- Impresión de blocs

Impresión de datos variables

- Fieri FreeForm™ Create
- Formatos de archivo compatibles: Fieri FreeForm Plus, PPML 3.0, PDF/VT-1 y 2, Creo VPS
- Registro de VDP y terminación en nivel de configuración, Impresión de rangos de registros de VDP, Definición de longitud de registro, VDP Resource Manager, Vista previa de datos de trama de VDP, imposición de VDP

Formatos de archivo compatibles

- Adobe® PostScript® nivel 1, 2 y 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 y 4; PDF y PS optimizados; PCL6/PCL5 mejorado, EPS, TIFF, JPEG (a través de Hot Folders)
- Formatos de documentos de Microsoft Office: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx y pub (a través de Hot Folders)

Integración

- Fieri JDF 1.8
- Fieri API
- Integración disponible con sistemas MIS y Web-to-Print
- Integración del flujo de trabajo de preimpresión (flujo de trabajo XMF, Heidelberg® Prinect, Kodak® PRINERGY, Agfa® Apogee, SCREEN EQUIOS)

Seguridad

- Borrado seguro (conforme a NIST 800-88), perfiles de seguridad, registro de auditoría de seguridad
- Encriptación de datos de conformidad con FIPS 140-2
- Conformidad con los Criterios Comunes ²
- Posibilidad de utilizar una imagen del sistema operativo Windows reforzada por el cliente para cumplir los requisitos de seguridad
- Bloqueo de puertos, filtrado de IP, autenticación de 802.1x, encriptación de IPsec
- Compatibilidad con TLS 1.3 para comunicaciones cifradas: Fieri WebTools, Fieri JobFlow, IPP e Impresión móvil directa
- Gestión de certificados mejorada
- Los certificados autofirmados de Fieri vuelven a crearse automáticamente
- Impresión segura, seguridad PostScript, seguridad USB
- Actualizaciones de software con firma digital

Redes/conectividad

- TCP/IP, compatibilidad con Bonjour, SNMP, puerto 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, apuntar e imprimir, impresión por correo electrónico (PS/PDF), compatibilidad con IPv6 y autenticación LDAP
- Inicio de sesión con SSO
- Compatibilidad nativa con la solución Impresión universal de Microsoft
- Conforme a la norma del sector Mopria®

EMI/EMC

- FCC (EE.UU.)
- Marca CE (UE)
- Marca UKCA (Reino Unido)
- Marca RCM (Australia y Nueva Zelanda)
- IEC/CS/NMB (Canadá)
- CCC (China)
- Marca KC (Corea)
- BSMI (Taiwán)
- BIS (India)
- NOM (México)

Alimentación eléctrica

- Conmutación automática: 100 -240 V CA, 7-3,5 amp., 50/60 Hz
- Normal: 100 W, 1 amp. a 100 V. Máximo: 350 W, 7 amp. a 100 V

Seguridad

- CB Scheme de TÜV
- UL/CSA
- Marca CE
- UKCA

Dimensiones/peso

- Alto: 527,05 mm, Ancho: 234,95 mm, Fondo: 463,55 mm
- Peso: 16,5 kg

Hardware y software Fieri opcionales

- Fieri Graphic Arts Pro Package ³
 - Fieri Spot Pro, Fieri ImageViewer, Fieri Preflight Pro, Fieri Postflight, Barra de control Fieri
- Fieri JobMaster ³
- Fieri JobFlow ³
- Espectrofotómetro ES-3000
- Fieri Color Profiler Suite ⁴
- Kit de seguridad del disco duro de Fieri
- Fieri High Security Kit 1.0
- Fieri NX Station GL
- Adobe® Acrobat® Pro Kit

¹ Actualizado periódicamente con mejoras y versiones de servicio

² Con la configuración adecuada por parte del cliente final o del proveedor de servicios

³ Evaluación gratuita de 30 días disponible

⁴ Prueba gratuita en modo de demostración

⁵ Requiere Fieri Color Profiler Suite



FUJIFILM Corporation
Distribuidor autorizado

global.fujifilm.com

Las especificaciones del producto, su aspecto y otros detalles recogidos en este folleto están sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.

Marcas registradas: FUJIFILM y el logotipo de FUJIFILM son marcas registradas o comerciales de FUJIFILM Corporation. Revoria, el logotipo de Revoria y Revoria Press son marcas registradas o comerciales de FUJIFILM Business Innovation Corp.

Para obtener más información, visite www.fieri.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fieri, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fieri, the Fieri logo, Fieri Compose, Fieri Driven, the Fieri Driven logo, Fieri Edge, Fieri Essential, Fieri HyperRIP, Fieri Impose, Fieri Impress, Fieri ImageViewer, Fieri Intensify, Fieri JobExpert, Fieri JobFlow, Fieri JobMaster, Fieri Prep-it, Fieri Prints, the Fieri Prints logo, Fieri TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-White-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fieri, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2024 FIERI, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.