

Fiery EC22

Fiery FS600 Pro

La perfetta combinazione di qualità e prestazioni

La dinamicità del server Fiery EC22 per la stampante Revoria Press EC2100S / EC2100 garantisce un'automazione intelligente e un eccezionale potenziale per quanto riguarda l'innovazione cromatica.

Tecnologia avanzata, risultato estremamente potente

Il server Fiery EC22 si dimostra un alleato strategico e potente per la stampante Revoria Press EC2100S / EC2100. Basato sull'innovativo software Fiery FS600 Pro, è stato specificatamente progettato per velocizzare l'attività di stampa e garantire risultati qualitativi eccezionali.

Questo prodotto è in grado di migliorare gli effetti visivi grazie all'ampliamento del gamut con il rosa, che aggiunge brillantezza a colori e immagini con un livello cromatico altrimenti normale, utilizzando nel contempo i colori specializzati che consentono di aggiungere alla stampa effetti speciali e realizzare una gamma praticamente infinita di espressioni del colore.

Fiery Command WorkStation offre ai team di produzione una serie di strumenti particolarmente potenti per organizzare e supervisionare i lavori su tutte le stampanti Fiery Driven. Caratterizzata dalla nuova funzione Fiery per la pianificazione della stampa, questa soluzione offre un'interfaccia visiva estremamente intuitiva per la pianificazione dei lavori di stampa.

Soluzioni intelligenti e intuitive

- Riduzione del tempo di preparazione dei lavori con Fiery JobExpert™, che analizza i lavori di stampa e sceglie automaticamente le migliori impostazioni di stampa.
- Semplificazione dei processi di pre stampa e facile creazione di file pronti per la stampa con Fiery JobFlow™ Base. Questo strumento di automazione estremamente intuitivo consente di risparmiare tempo e di ridurre gli interventi manuali dell'operatore.
- Massima precisione nella stampa dei colori del marchio dalle applicazioni Microsoft Office. Con Fiery TrueBrand™, chiunque può facilmente associare i valori RGB alle tinte piatte con nome come, ad esempio, i colori PANTONE.





Specifiche di Fieri EC22

Dispositivi Fieri Driven™

- FUJIFILM Business Innovation Revoria Press EC2100S / EC2100

Hardware e piattaforma

- Software di sistema Fieri FS600 Pro
- Processore Intel Core i3-12100
- 8 GB di RAM
- Disco di avvio SSD per sistema operativo e software Fieri + HDD da 1 TB
- USB 3.2: 2 porte posteriori, 3.0: 3 porte sul pannello Fieri QuickTouch, 2.0: 2 porte posteriori
- Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Fieri Installer Builder
- Software Fieri QuickTouch

Prestazioni

- SmartRIP
- Spool, RIP e stampa
- Preciso ordine di stampa

Colore e imaging

- Profili del colore Fieri Edge™
- Tecnologia di gestione del colore Fieri ColorWise®
- Fieri Spot-On™
- Fieri TrueBrand
- Colore PANTONE® abilitato
- Fieri Calibrator
- Elaborazione tinte piatte Fieri Edge
- Sovrastampa composita
- Fieri Image Enhance Visual Editor
- Supporto delle funzionalità del kit CMYK+
- Gestione del colore in 1 passo⁵
- Ricalibrazione automatica

Supporto di Adobe Interpreter

- Adobe® PDF Print Engine® 6¹
- CPSI versione 3020

Gestione e dati analitici dei dispositivi

- Fieri IQ™: Dashboard, Insight, Notify, EFI Go
 - Fieri ColorGuard (opzionale)
 - Fieri Manage (opzionale)

Produttività e flusso di lavoro

- Fieri Command WorkStation®
- Fieri JobExpert™
- Fieri Impose-Compose
- Paper Catalog
- Pianificatore di stampa Fieri
- Durata prevista della stampa
- Fieri JobFlow™ Base
- Fieri Preflight
- Gruppi di lavori
- Fieri Hot Folders/Stampanti virtuali
- Driver Fieri per Windows e Mac®
- Fieri VUE
- Fieri WebTools™
- Preimpostazioni del server Fieri
- Fieri Go (Android™ e iOS)
- Booklet Maker
- Abilitazione GUI
- Stampa blocco

Stampa di dati variabili

- Fieri FreeForm™ Create
- Formati file supportati: Fieri FreeForm Plus, PPML v3.0, PDF/VT-1 e 2, Creo VPS
- Finitura a livello di gruppo e record VDP, stampa di intervalli di record VDP, definizione lunghezza record, VDP Resource Manager, antepima raster VDP, imposizione VDP

Formati file supportati

- Adobe® PostScript® Livelli 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 e 4; PDF e PS ottimizzati; PCL6/PCL5 potenziato, EPS, TIFF, JPEG (tramite Hot Folders)
- Formati di documenti Microsoft Office: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, pub (tramite Hot Folders)

Integrazione

- Fieri JDF v1.8
- Fieri API
- Integrabile con sistemi MIS e web-to-print

- Integrazione del flusso di prestampa (flusso di lavoro XMF, Heidelberg® Prinect, Kodak® PRINERGY, Agfa® Apogee, SCREEN EQUIOS)

Sicurezza

- Eliminazione sicura (conforme a NIST 800-88), Profili di sicurezza, Log di verifica sicurezza
- Crittografia dei dati conforme a FIPS 140-2
- Conformità con Common Criteria²
- Possibilità di utilizzare un'immagine del sistema operativo Windows del cliente con hardening per soddisfare i requisiti di conformità in termini di sicurezza
- Blocco delle porte, filtraggio IP, autenticazione 802.1x, crittografia di rete IPsec
- Supporto TLS 1.3 per comunicazioni criptate: Fieri WebTools, Fieri JobFlow, IPP stampa mobile diretta
- Gestione certificati ottimizzata
- I certificati autofirmati Fieri vengono ricreati automaticamente
- Stampa protetta, Sicurezza PostScript, Sicurezza USB
- Aggiornamenti software con firma digitale

Integrazione in rete/Connettività

- TCP/IP, supporto Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, Point and Print, stampa tramite e-mail (PS/PDF), supporto IPv6, autenticazione LDAP
- Accesso con SSO
- Supporto nativo per Stampa universale di Microsoft
- Conformità con lo standard Mopria® del settore

EMI/EMC

- FCC (USA)
- Marchio CE (UE)
- Marchio UK CA (Regno Unito)

- Marchio RCM (Australia e Nuova Zelanda)
- IECS/NMB (Canada)
- CCC (Cina)
- Marchio KC (Corea)
- BSMI (Taiwan)
- BIS (India)
- NOM (Messico)

Alimentazione

- Commutazione automatica: 100-240 Vca, 7-3,5 Amp, 50/60 Hz
- Tipico: 100 W, 1 Amp a 100 V. Massimo: 350 W, 7 Amp a 100 V

Sicurezza

- Schema CB di TÜV
- UL/CSA
- Marchio CE
- UK CA

Dimensioni/Peso

- Altezza: 527,05 mm, larghezza: 234,95 mm, profondità: 463,55 mm
- Peso: 16,5 kg

Software e hardware Fieri opzionali

- Fieri Graphic Arts Pro Package³
 - Fieri Spot Pro, Fieri ImageViewer, Fieri Preflight Pro, Fieri Postflight, Barra di controllo Fieri
- Fieri JobMaster³
- Fieri JobFlow³
- Spettrofotometro ES-3000
- Fieri Color Profiler Suite⁴
- Kit di sicurezza unità disco Fieri
- Fieri High Security Kit v1.0
- Fieri NX Station GL
- Adobe® Acrobat® Pro Kit

¹ Aggiornato regolarmente con nuove funzionalità e release di supporto

² Con la corretta configurazione da parte del cliente finale o del fornitore di servizi

³ Disponibile prova gratuita della durata di 30 giorni

⁴ Prova gratuita in modalità demo

⁵ Richiede Fieri Color Profiler Suite



FUJIFILM Corporation
Distributore autorizzato

global.fujifilm.com

Le specifiche tecniche, l'aspetto del prodotto e altre dettagli presenti nella brochure sono soggetti a modifica senza preavviso a fronte di miglioramenti del prodotto.

Marchi commerciali - FUJIFILM e il logo FUJIFILM sono marchi registrati o marchi di FUJIFILM Corporation. - Revoria, il Logo Revoria e Revoria Press sono marchi registrati o marchi di FUJIFILM Business Innovation Corp.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.fieri.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fieri, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fieri, the Fieri logo, Fieri Compose, Fieri Driven, the Fieri Driven logo, Fieri Edge, Fieri Essential, Fieri HyperRIP, Fieri Impose, Fieri Impress, Fieri ImageViewer, Fieri Intensify, Fieri JobExpert, Fieri JobFlow, Fieri JobMaster, Fieri Prep-it, Fieri Prints, the Fieri Prints logo, Fieri TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-White-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fieri, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2024 FIERI, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_Fb_025.04.24_IT