

Fiery EC22

Fiery FS600 Pro

品質にマッチしたパフォーマンスを実現

Revoria Press EC2100S/EC2100向けの、ダイナミックなFiery EC22サーバーが登場。インテリジェントな自動化を実現し、一歩先のカラーポテンシャルを引き出します。

高度なテクノロジー、強力なインパクト

Revoria Press EC2100S/EC2100プリンターの強力なパートナー、Fiery EC22サーバーが登場しました。革新的なFiery FS600 Proソフトウェアを搭載しており、印刷効率と出力品質を高めます。

ピンク色域拡張でビジュアルを強化して、より鮮やかなカラーやイメージで仕上げられるうえに、特殊カラーを活用して高品質な印刷効果を加え、無限の豊かなカラー表現を作成できます。

Fiery Command WorkStationは、すべてのFiery Drivenプリンターでジョブを整理して管理できる、プロダクションチーム向けの強力なツールです。新しいFieryプリントスケジューラーにより、ユーザーフレンドリーなビジュアルインターフェイスで印刷日時を指定できます。

インテリジェントでユーザーフレンドリーなソリューション

- Fiery JobExpert™が印刷ジョブを分析し、最適な印刷設定を自動的に選択するため、ジョブ準備時間を短縮できます。
- Fiery JobFlow™ Baseでプリプレス処理を簡素化し、印刷準備の整ったファイルを簡単に作成できます。使いやすい自動化ツールとして、時間を節約し、タッチポイントを減らす効果も期待できます。
- Microsoft Officeアプリケーションから正確なブランドカラーを印刷できます。Fiery TrueBrand™ツールがあるため、誰でも簡単にRGB値を、PANTONE カラーなどの指定のスポットカラーにマッピングできます。





Fiery EC22の仕様

Fiery Driven™エンジン

- FUJIFILM Business Innovation Revoria Press EC2100S/EC2100

ハードウェアとプラットフォーム

- Fiery F5600 Proシステムソフトウェア
- Intel Core i3-12100プロセッサ
- 8 GB RAM
- SSDブートドライブ (OSおよびFieryソフトウェア用) +1TB HDD
- USB 3.2: 背面ポート2か所、USB 3.0: Fiery QuickTouchにポート3か所、USB 2.0: 背面ポート2か所
- Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Fiery Installer Builder
- Fiery QuickTouchソフトウェア

パフォーマンス

- SmartRIP
- スプール、RIP、印刷
- きちんと順序に従った印刷

カラーと画像処理

- Fiery Edge™カラープロファイル
- Fiery ColorWise®カラー管理テクノロジー
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- PANTONE®カラー対応
- Fiery Calibrator
- Fiery Edgeスポットカラー処理
- コンポジットオーバープリント
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- CMYK+キットに対応
- ワンステップカラー管理⁵
- ゼロタッチ再キャリブレーション

Adobeインタープリターのサポート

- Adobe® PDF Print Engine® ⁶
- CPSI/バージョン3020

デバイスの管理と分析

- Fiery IQ™: Dashboard、Insight、Notify、EFI Go
- Fiery ColorGuard (オプション)
- Fiery Manage (オプション)

生産性とワークフロー

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
- Fiery Impose-Compose
- Paper Catalog
- Fieryプリントスケジューラー
- 推定印刷時間
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery Preflight
- ジョブグループ
- Fiery Hot Folders/仮想プリンター
- Fiery Driver (Windows版およびMac®版)
- Fiery VUE
- Fiery WebTools™
- Fieryサーバープリセット
- Fiery Go (Android™およびiOS)
- 製本メーカー
- GUI対応
- パッド印刷

バリエブルデータ印刷

- Fiery FreeForm™ Create
- サポートされるファイル形式: Fiery FreeForm Plus、PPML v3.0、PDF/VT 1および2、Creo VPS
- VDPLレコードおよびセットレベルの仕上げ、VDPLレコード範囲印刷、レコードの長さの定義、VDP Resource Manager、VDPラスタプレビュー、VDP面付け

サポートされるファイル形式

- Adobe® PostScript® (レベル1、2、3)、Adobe PDF、PDF/X-1a、3、4、最適化PDFおよびPS、Enhanced PCL6/PCL5、EPS、TIFF、JPEG (Hot Folders経由)
- Microsoft Officeドキュメント形式: doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pps、ppsx、pub (Hot Folders経由)

統合

- Fiery JDF v1.8
- Fiery API
- MISおよびWeb印刷の統合に対応
- プリプレスワークフローの統合 (XMF Workflow、Heidelberg® Prinect、Kodak® PRINERGY、Agfa® Apogee、SCREEN EQUIOS)

セキュリティ

- セキュアイレース (NIST 800-88準拠)、セキュリティプロファイル、セキュリティ監査ログ
- FIPS 140-2準拠のデータ暗号化
- コモンクライテリアに準拠²
- セキュリティ関連のコンプライアンス要件に対応するための、ハードニングされた顧客のWindows OSイメージを使用するオプション
- ポートブロック、IPフィルタリング、802.1x認証、IPsec暗号化
- 暗号化通信でのTLS 1.3のサポート: Fiery WebTools、Fiery JobFlow、IPP、ダイレクトモバイル印刷
- 高度な証明書管理
- Fiery自己署名証明書の自動再作成
- セキュアプリント、PostScriptセキュリティ、USBセキュリティ
- デジタル署名されたソフトウェアアップデート

ネットワーク/接続

- TCP/IP、Bonjourサポート、SNMP、Port 9100、IPP 2.0、FTP、SMB、WSD、ポイントアンドプリント、Eメール印刷 (PS/PDF)、IPv6対応、LDAP認証
- SSOによるログイン
- Microsoftのユニバーサルプリントのネイティブサポート
- Mopria®業界標準に準拠

EMI/EMC

- FCC (米国)
- CEマーク (EU)

- UK CAマーク (英国)
- RCMマーク (オーストラリア、ニュージーランド)
- IECs/NMB (カナダ)
- CCC (中国)
- KCマーク (韓国)
- BSMI (台湾)
- BIS (インド)
- NOM (メキシコ)

電源

- 自動スイッチ: 100-240 VAC、7-3.5 A、50/60 Hz
- 標準: 100 W、100 V 1 A。最大: 350 W、100 V 7 A

安全性

- TÜVのCBスキーム
- UL/CSA
- CEマーク
- UK CA

サイズ/重量

- 高さ: 20.75インチ (527.05 mm)、幅: 9.25インチ (234.95 mm)、奥行き: 18.25インチ (463.55 mm)
- 重量: 36.5ポンド (16.5 kg)

オプションのFieryソフトウェアおよびハードウェア

- Fiery Graphic Arts Pro Package³
- Fiery Spot Pro、Fiery ImageViewer、Fiery Preflight Pro、Fiery Postflight、Fiery Control Bar
- Fiery JobMaster³
- Fiery JobFlow³
- ES-3000分光測色計
- Fiery Color Profiler Suite⁴
- Fieryディスクドライブセキュリティキット
- Fiery High Security Kit v1.0
- Fiery NX Station GL
- Adobe® Acrobat® Pro Kit

¹ 機能の向上とサービスのリリースによる継続的なアップデートあり
² 最終顧客またはサービスプロバイダーが適切に設定した場合
³ 30日間の無料トライアルが利用可能
⁴ デモモードでの無料トライアル
⁵ Fiery Color Profiler Suiteが必要

富士フイルム株式会社
正規販売店

global.fujifilm.com

本パンフレットに記載されている製品の仕様、外観等は、改良のため予告なく変更されることがあります。

商標・FUJIFILMおよびFUJIFILMのロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。・Revoria、Revoriaのロゴ、Revoria Pressは、FUJIFILM Business Innovation社の登録商標または商標です。



詳細は、www.fiery.comをご覧ください。

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-White-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2024 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.