



Fiery SC21

Fiery FS600 Pro

Desate el máximo potencial para un rendimiento de impresión total

Impulse sus beneficios: el servidor Fiery SC21 permite a la impresora Revoria Press SC285S / SC285 de FUJIFILM Business Innovation lograr una automatización inteligente y una precisión de color perfecta.

El poder de la tecnología más avanzada

Descubra el servidor Fiery SC21: el nuevo y poderoso aliado para su impresora Revoria Press SC285S / SC285. Dotado del software de última generación Fiery FS600 Pro, este servidor ha sido diseñado para llevar su eficiencia y calidad de impresión al máximo.

Realce sus efectos visuales gracias a la ampliación de la gama con rosa, la cual mejora los colores y las imágenes con brillo, suavidad e intensidad. Asimismo, incorpora colores de especialidad que permiten conseguir efectos de impresión de gran calidad y obtener un amplio abanico de expresiones de color.

Agilice la gestión de los trabajos de impresión gracias a Fiery Command WorkStation, una solución que ofrece a los equipos de producción unas herramientas potentes para gestionar eficazmente los trabajos en todas las impresoras Fiery Driven.

Mejore la eficiencia gracias a una tecnología innovadora y fácil de usar

- Reduzca el tiempo de preparación de los trabajos con Fiery JobExpert™, que se encarga de analizar automáticamente los trabajos de impresión y aplicar los valores óptimos de impresión.
- Haga que el proceso de preimpresión sea más sencillo y cree documentos listos para la impresión sin esfuerzo con Fiery JobFlow™ Base, una herramienta de automatización fácil de usar que permite reducir el tiempo y la necesidad de realizar correcciones.
- Garantice la precisión de los colores corporativos en las aplicaciones de Microsoft Office. Fiery TrueBrand™ hace que sea fácil convertir los valores RGB en colores planos específicos, incluyendo los colores PANTONE.





Especificaciones de Fiery SC21

Impresoras Fiery Driven™

- Revoria Press SC2855 / SC285 de FUJIFILM Business Innovation

Hardware y plataforma

- Software del sistema Fiery FS600 Pro
- Procesador Intel Core i3-12100
- 8 GB de RAM
- Unidad de arranque SSD para el sistema operativo y el software Fiery + disco duro de 1 TB
- USB 3.2: 2 puertos traseros, 3.0: 3 puertos en Fiery QuickTouch y 2.0: 2 puertos traseros
- Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Fiery Installer Builder
- Software Fiery QuickTouch

Rendimiento

- SmartRIP
- Almacenamiento en cola, procesamiento de imágenes de trama e impresión

Color e imagen

- Perfiles de color Fiery Edge™
- Tecnología de gestión del color Fiery ColorWise®
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Compatible con colores PANTONE®
- Fiery Calibrator
- Procesamiento de colores planos de Fiery Edge
- Sobreimpresión compuesta
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Admite las funciones del kit CMYK+
- Gestión del color en un paso⁵

Compatibilidad con Adobe Interpreter

- Adobe® PDF Print Engine® 6¹
- CPSI versión 3020

Gestión y análisis de dispositivos

- Fiery IQ™: Dashboard, Insight, Notify, EFI Go
 - Fiery ColorGuard (opcional)
 - Fiery Manage (opcional)

Productividad y flujo de trabajo

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
- Catálogo de papel
- Programador de impresión Fiery
- Tiempo de impresión estimado
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery Preflight
- Fiery Hot Folders / Impresoras virtuales
- Grupos de trabajos
- Controladores Fiery para Windows y Mac®
- Fiery VUE
- Fiery WebTools™
- Valores predefinidos del servidor Fiery
- Fiery Go (Android™ e iOS)
- Creador de cuadernillos
- Habilidad para interfaz gráfica de usuario
- Impresión de blocs

Impresión de datos variables

- Fiery FreeForm™ Create
- Formatos de archivo compatibles: Fiery FreeForm Plus, PPML 3.0, PDF/VT-1 y 2, Creo VPS
- Registro de VDP y terminación en nivel de configuración, Impresión de rangos de registros de VDP, Definición de longitud de registro, VDP Resource Manager, Vista previa de datos de trama de VDP, imposición de VDP

Formatos de archivo compatibles

- Adobe® PostScript® nivel 1, 2 y 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 y 4; PDF y PS optimizados; PCL6/PCL5 mejorado, EPS, TIFF, JPEG (a través de Hot Folders)
- Formatos de documentos de Microsoft Office: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx y pub (a través de Hot Folders)

Integración

- Fiery JDF 1.8
- Fiery API

- Integración disponible con sistemas MIS y Web-to-Print
- Integración del flujo de trabajo de preimpresión (flujo de trabajo XMF, Heidelberg® Prinect, Kodak® PRINERGY, Agfa® Apogee, SCREEN EQUIOS)

Seguridad

- Borrado seguro (conforme a NIST 800-88), perfiles de seguridad, registro de auditoría de seguridad
- Encriptación de datos de conformidad con FIPS 140-2
- Conformidad con los Criterios Comunes²
- Opción de utilizar una imagen del SO Windows reforzada por el cliente
- Bloqueo de puertos, filtrado de IP, autenticación de 802.1x, encriptación de IPsec
- Compatibilidad con TLS 1.3 que permite comunicaciones cifradas
- Gestión de certificados mejorada
- Los certificados autofirmados de Fiery vuelven a crearse automáticamente
- Impresión segura, seguridad PostScript, seguridad USB
- Actualizaciones de software con firma digital

Redes/conectividad

- TCP/IP, compatibilidad con Bonjour, SNMP, puerto 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, apuntar e imprimir, impresión por correo electrónico (PS/PDF), compatibilidad con IPv6 y autenticación LDAP
- Inicio de sesión con SSO
- Compatibilidad nativa con la solución Impresión universal de Microsoft
- Conforme a la norma del sector Mopria®

EMI/EMC

- FCC (EE.UU.)
- Marca CE (UE)
- Marca UKCA (Reino Unido)
- Marca RCM (Australia y Nueva Zelanda)

- IECS/NMB (Canadá)
- CCC (China)
- Marca KC (Corea)
- BSMI (Taiwán)
- BIS (India)
- NOM (México)

Seguridad

- CB Scheme de TÜV
- UL/CSA
- Marca CE
- UKCA

Alimentación eléctrica

- Conmutación automática: 100 -240 V CA, 7-3,5 amp., 50/60 Hz
- Normal: 100 W, 1 amp. a 100 V. Máximo: 350 W, 7 amp. a 100 V

Dimensiones/peso

- Alto: 527,05 mm, Ancho: 234,95 mm, Fondo: 463,55 mm
- Peso: 16,5 kg

Hardware y software Fiery opcionales

- Fiery Graphic Arts Pro Package³
 - Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight Pro, Fiery Postflight, Barra de control Fiery
- Fiery Impose-Compose³
- Fiery Impose³
- Fiery Compose³
- Fiery JobMaster³
- Fiery JobFlow³
- Espectrofotómetro ES-3000
- Fiery Color Profiler Suite⁴
- Kit de seguridad del disco duro de Fiery
- Fiery High Security Kit 1.0
- Fiery NX Station GL
- Adobe® Acrobat® Pro Kit

¹ Actualizado periódicamente con mejoras y versiones de servicio

² Con la configuración adecuada por parte del cliente final o del proveedor de servicios

³ Evaluación gratuita de 30 días disponible

⁴ Prueba gratuita en modo de demostración

⁵ Requiere Fiery Color Profiler Suite



FUJIFILM Corporation
Distribuidor autorizado

global.fujifilm.com

Las especificaciones del producto, su aspecto y otros detalles recogidos en este folleto están sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.

Marcas registradas: FUJIFILM y el logotipo de FUJIFILM son marcas registradas o comerciales de FUJIFILM Corporation. -Revoria, el logotipo de Revoria y Revoria Press son marcas registradas o comerciales de FUJIFILM Business Innovation Corp.

Para obtener más información, visite www.fieri.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPchips, RIP-White-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2024 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.