


Server di stampa Xerox® EX-P 6 con tecnologia Fiery®

STAMPANTE DI PRODUZIONE
XEROX® IRIDESSE®



Ottimizzate la redditività della vostra stampante preservandone la capacità di operare alle velocità nominali! La funzionalità Intelligent HyperRIP ottimizza automaticamente il metodo di elaborazione per ciascun lavoro, consentendo di rispettare più facilmente tempi di lavorazione ristretti per lavori a elevati volumi di piccole tirature.



UNA NUOVA TAVOLOZZA DI POSSIBILITÀ

Effetto "wow" ancora maggiore garantito su ogni pagina con l'Estensione della gamma di colori Rosa fluorescente. Regala maggiore vivacità, morbidezza e risalto a immagini e tonalità della pelle. E con Fiery Spot Pro integrato, si può vedere immediatamente in che modo il toner Rosa fluorescente migliora l'accuratezza dei colori spot.

Possibilità di combinare altri toner speciali, come Oro, Argento, Bianco e Trasparente, per creare meravigliosi effetti metallizzati, straordinarie progettazioni in bianco su supporti trasparenti o colorati e stupefacenti nobilitazioni.

TOTALE CONTROLLO DEL COLORE

Strumenti integrati consentono di personalizzare i colori spot su tutti i tipi di lavoro in modo da soddisfare i più rigorosi standard dei proprietari di marchi ed eseguire rapide regolazioni del colore per accelerare i tempi di produzione.

La tecnologia Fiery® Edge™ consente di ottenere i risultati più accurati e straordinari dalle stampanti Fiery Driven™. Offre la migliore gamma di colori possibile per la riproduzione sia dei colori spot che dei colori di processo.

Fiery Color Profiler Suite consente di calibrare la stampante di produzione Iridesse su G7® per garantire l'accuratezza e la corrispondenza dei colori su ogni tiratura di stampa e tra più stampanti.

Lo strumento Fiery Smart Estimator integrato consente di stimare il consumo di toner per lavoro ancora prima di stampare una sola pagina.

STAMPA DI LIVELLO PROFESSIONALE IN POCHI SECONDI

Fiery JobExpert™ analizza i file e sceglie dinamicamente le impostazioni di stampa ottimali. In tal modo chiunque può stampare correttamente i lavori, senza che siano richieste competenze da esperti.

Il software Xerox® PredictPrint® Media Manager automatizza il processo di perfezionamento della qualità delle immagini per ciascun supporto. Supportata da dati cloud in crowdsourcing e da una potente intelligenza artificiale (IA), PredictPrint ottimizza la stampante per una facile procedura di scansione e caricamento di ciascun supporto.

ANALITICA PREDITTIVA DELLA STAMPANTE

Il sistema Easy Vitals per la stampante di produzione Xerox® Iridesse® confronta costantemente lo stato corrente della stampante con lo stato raccomandato, al fine di assicurare che la stampante operi entro i limiti di tolleranza corretti.

VANTAGGI PER L'OPERATORE

Totale controllo su come e quando stampare i lavori. La funzione Gruppi di lavori consente di stampare facilmente un gruppo di lavori in un ordine specifico, oppure di raggruppare lavori per una loro preparazione congiunta utilizzando Fiery Impose-Compose. Con Fiery Print Scheduler, programmare i lavori in base alle esigenze di produzione quotidiane è un gioco da ragazzi. Fiery Preflight Pro fornisce accurati controlli di qualità sui PDF per individuare potenziali errori e verificare la conformità dei file agli standard del settore.

Con tecnologia



xerox™

HARDWARE E PIATTAFORMA

- Software Fiery® FS600 Pro
- Doppio processore Intel® Xeon® 12 Core
- Unità di avvio SSD per OS e software Fiery, più 2 unità HDD da 2 TB
- 32 GB di RAM
- Calibrazione/Profilazione: Spettrofotometro Fiery ES-3000 o sistema FWA (Full Width Array)
- Fiery NX Station GL
- Software Fiery QuickTouch™
- Porte USB 3.0 (2 posteriori, 3 sul pannello Fiery QuickTouch, 2 su NX Station GL)
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Fiery Installer Builder

TECNOLOGIA DI IMAGING E DEL COLORE FIERY

- Caratteristiche dei toner speciali
 - Toner Rosa fluorescente di estensione gamma (calibrato e profilato)
 - Toner HD EA Oro, Argento, Bianco, Trasparente e Trasparente ME (Media Expansion) a bassa lucentezza
 - Fiery Spot Pro consente di creare straordinari colori spot personalizzati anche con l'utilizzo dei toner speciali
 - Stampa a più passaggi di toner CMYK e/o di toner speciali per creare effetti tattili a rilievo
- Abilitazione dei colori PANTONE®
- Fiery TrueBrand™
- Profili di colore Fiery Edge™
- Elaborazione dei colori spot Fiery Edge™
- Fiery Calibrator
- Mezzitoni orientati agli oggetti
- Controllo dell'intento di rendering RGB e CMYK
- Fiery Ultra Smooth Gradients
 - Risoluzione rendering 1200 x 1200 dpi a 10 bit
- Risoluzione Ultra HD (High Definition)
- Fiery Graphic Arts Pro Package
 - Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight Pro, Fiery Postflight, Fiery Control Bar Builder
- Cutback Trapping
- Sovrastampa composita
- Smoothing delle immagini
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Fiery Color Profiler Suite
 - Abilita la calibrazione G7
- Gestione del colore in 1 passaggio
- Ricalibrazione automatica
- Certificazione di sistema per stampante digitale Idealliance
- Certificazione di sistema ISO/PAS 15339
- Miglioramento di testo/grafica: Fiery Dynamic HD Text and Graphics, Reverse Text and Graphics Growth, Miglioramento immagini e testo a colori, Positive Text Growth, Compensazione bordo posteriore, Tratto spesso per immagini, Miglioramento bordo caratteri a colori, Anti-aliasing per testo e immagini in bianco e nero

PRESTAZIONI

- Fiery HyperRIP
 - Intelligent HyperRIP
- SmartRIP
- Spooling-RIP-Stampa
- Stampa in ordine rigoroso

FORMATI FILE SUPPORTATI

- Adobe® PostScript® livelli 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 e 4; EPS; JPEG; TIFF
- Formati di documenti Microsoft Office: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pub (tramite Hot Folders)

SUPPORTO DI ADOBE INTERPRETER

- Adobe® PDF Print Engine® versione 6.0¹
- CPSI versione 3020

PRODUTTIVITÀ E FLUSSO DI LAVORO

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
 - Accessibile tramite Xerox FreeFlow Core
 - Include impostazioni esclusive per la stampante di produzione Xerox® Iridesse®
- Fiery Smart Estimator
- Xerox® PredictPrint® Media Manager
- Easy Vitals per la stampante di produzione Xerox® Iridesse®
- Fiery Impose-Compose
- Gruppi di lavori
 - Gruppo di stampa
 - Gruppo PDF
- Fiery Print Scheduler
- Stima del tempo di stampa
- Supporto standard per supporti fino al formato 330 mm x 1,2 mm (13 x 47,2 poll.)
- Stampa veloce, Sospensione per discrepanza, Stampa/Elaborazione successiva, Stampa di prova, Stampa forzata
- Fiery WebTools
- Driver Fiery per Windows e Mac
- Preselezioni server Fiery
- Hot Folders/Stampanti virtuali Fiery
- Unità di finitura libretto
- Mappatura SPD (Set Page Device)
- Stampa tampografica
- Spostamento immagine visivo
- Trapping automatico
- Fiery Go (Android e iOS)
- Finitura sottofascicoli misti
- Fogli divisorii, pagina banner basata su documento, copertine e sfalsamento per fogli, copie o fascicoli
- Fiery Custom Crease
- Abilitazione GUI

STAMPA CON DATI VARIABILI (VDP)

- Fiery FreeForm™ Create
- Supporta i seguenti formati:
 - Fiery FreeForm Plus, PPML 2.0/2.2/3.0, PDF/VT-1 e PDF/VT-2, Creo® VPS
 - VI Compose, Xerox® VIPP®, Xerox Specialty Imaging/FreeFlow® VI Suite
 - IPDS/AFP (richiede Fiery IPDS)
- Finitura a livello di fascicolo e record VDP, definizione lunghezza record, libretto N-in-1 VDP, imposizione VDP

RETE/CONNETTIVITÀ

- TCP/IP, supporto di Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, funzionalità Point and Print, Stampa via e-mail (PS/PDF), Supporto IPv6, Autenticazione LDAP
- Accesso con SSO (Single Sign-On)
- Supporto nativo per Stampa universale Microsoft®
- Conformità allo standard del settore Mopria®

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

- Commutazione automatica: 100-240 V CA, 10-5 A, 60-50 Hz. Tipica: 200 W, 2 A a 100 V. Massima: 600 W, 6 A a 100 V

FUNZIONI DI SICUREZZA

- Cancellazione sicura (conforme a NIST 800-88), Profili di sicurezza, Registro di controllo sicurezza
- Avvio sicuro
- Crittografia dell'unità OS (richiede il kit Fiery High Security)
- Crittografia dati conforme a FIPS 140-2. Conformità a Common Criteria³
- Capacità opzionale di utilizzare un'immagine del sistema operativo Windows con protezione avanzata del cliente per soddisfare i requisiti di conformità alla sicurezza
- Blocco porte, Filtro IP, Autenticazione 802.1X, Crittografia IPsec
- Supporto TLS 1.3 per comunicazioni crittografate: Fiery WebTools, IPP
- Gestione dei certificati migliorata
- I certificati autofirmati Fiery vengono ricreati automaticamente
- Stampa protetta, Sicurezza PostScript, Sicurezza USB
- Aggiornamenti software con firma digitale

INTEGRAZIONE

- Software Visione FreeFlow® Xerox®, Xerox® FreeFlow® Core
- Fiery API
- Fiery JDF v1.8
- Predisposizione per l'integrazione MIS e Web-to-Print
- Integrazione dei flussi di lavoro di prestampa (Heidelberg® Prinect, Kodak® PRINERGY, Agfa® Apogee, SCREEN EQUIOS)

DIMENSIONI/PESO

- Server di stampa: 527,05 mm (20,75 poll.) A x 234,95 mm (9,25 poll.) L x 571,5 mm (22,5 poll.) P. Peso: 21,77 kg (48 lb)
- NX Station GL: 1.525 mm (60 poll.) A x 800 mm (31,5 poll.) L x 886 mm (35 poll.) P. Peso: 41,9 kg (92,5 lb)

CERTIFICAZIONI DI ENTI DI REGOLAMENTAZIONE

- Sicurezza: CB Scheme – 62368-1, 2ª Edition, Marchio CU (USA e Canada), Marchio T (EU), Marchio UK CA (Regno Unito)
- EMI/EMC: FCC e ICES-003 (USA e Canada), Marchio CE (UE), Marchio RCM (Australia e Nuova Zelanda), Marchio UK CA (Regno Unito)

HARDWARE E SOFTWARE FIERY OPZIONALE

- Kit di toner speciali
 - Possibilità di abilitare fino a due stazioni di toner speciali
- Licenze Impose aggiuntive
- Licenze Compose aggiuntive
- Fiery IPDS
- Kit Adobe® Acrobat® Pro
- Fiery Manage
- Fiery ColorGuard²
- Fiery JobMaster™²
- Spettrofotometro Fiery ES-6000
- Kit di protezione disco rigido Fiery
- Kit Fiery High Security (include un modulo TPM (Trusted Platform Module)), abilita la crittografia dell'unità OS)

¹ Aggiornato con miglioramenti e release di servizio su base continua

² Prova gratuita di 30 giorni disponibile

³ Con corretta configurazione da parte del cliente finale o del fornitore di servizi