Fiery® Printing System 50 2.0

Fiery FS600 Pro

Alto rendimiento con la máxima productividad

Fiery Printing System 50 aprovecha al máximo todo el potencial de Kyocera TASKalfa Pro 15000c, lo que le permite realizar más trabajo internamente, reducir costes y optimizar la eficiencia de la producción.

Imprima a alta velocidad en todo momento

- Una gran productividad y una calidad constante le permiten ahorrar costes sin ralentizar los procesos, incluso para las tareas de impresión de datos variables más exigentes, lo que resulta perfecto para los CRD (departamentos de reprografía internos) gubernamentales, universitarios y corporativos.

Consiga una calidad de color sin precedentes

- La tecnología Fiery Edge permite lograr los resultados más precisos y asombrosos de las impresoras Fiery Driven™. Consigue la mejor gama posible para la reproducción del color tanto plano como procesado, además de una excelente definición de imagen.
- Con Fiery Spot-On™ y Fiery TrueBrand, podrá garantizar colores planos precisos en cualquier tipo de trabajo, incluso en documentos de Microsoft Office.

Olvídese de las incertidumbres en la producción

- Las herramientas visuales y fáciles de usar de gestión y montaje de trabajos, como Fiery Command WorkStation, Impose, Compose y JobMaster, le ayudan a realizar sus trabajos con rapidez.
- Aumente al máximo el rendimiento de la impresora gracias a la integración con Fiery JobExpert™, que analizará los trabajos de impresión y elegirá de forma dinámica los valores óptimos de impresión.
- Automatice los pasos de preparación del trabajo en flujos de trabajo de preimpresión para, de este modo, producir archivos listos para imprimir con Fiery JobFlow™ Base integrado y basado en navegador.

Descubra el poder de la personalización

- Fiery FreeForm™ Create, una aplicación que viene integrada, le permite elaborar con rapidez y sencillez trabajos personalizados para la producción de la impresión. Añada elementos variables como texto, imágenes o códigos de barras con tan solo unos clics. Además, el servidor Fiery es compatible con los principales formatos VDP.

Especificaciones de Fiery Printing System 50 2.0

Impresora Fiery Driven™

- Kyocera TASKalfa Pro 15000c

Hardware y plataforma

- Procesador Intel® Core™ i5-12500
- Unidad de arranque NVMe SSD para el sistema operativo y el software Fiery + disco duro de 1 TB SATA
- 16 GB de RAM
- Cinco puertos USB 3.x, dos puertos USB 2.0
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Software Fiery FS600 Pro
- Software Fiery QuickTouch
- Fiery Installer Builder

Rendimiento

- SmartRIP
- Spool-RIP-Print Simultaneously
- Impresiones en orden estricto

Color e imagen

- Perfiles de color Fiery Edge™
- Fiery Spot-On™
- Compatible con colores PANTONE®
- Fiery Calibrator
- Procesamiento de colores planos de Fiery Edge
- Sobreimpresión compuesta
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Fiery TrueBrand
- Suavizado de imagen

Compatibilidad con Adobe Interpreter

- Adobe PDF Print Engine® 6.0 [1]
- CPSI versión 3020

Productividad y flujo de trabajo

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert
- Fiery Smart Estimator
- Grupos de trabajos
  - Grupo de impresión
  - Grupo de PDF [5]
- Catálogo de papel
- Programador de impresión Fiery
- Tiempo de impresión estimado
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery Preflight
- Fiery Hot Folders/Impresoras virtuales
- Controladores Fiery para Windows y Mac®
- Fiery VUE
- Fiery WebTools™
- Valores predefinidos del servidor Fiery
- Fiery Go (Android™ e iOS)
- Creador de cuadernillos
- Cambio de imagen visual
- Impresión móvil directa
- Impresión de blocs
- Habilitación para interfaz gráfica de usuario

Impresión de datos variables

- Fiery FreeForm™ Create
- Formatos de archivo compatibles, que incluyen Fiery FreeForm Plus, PPML 3.0, PDF/VT-1 y 2, Creo VPS
- Registro de VDP y terminación en nivel de configuración, Impresión de rangos de registros de VDP, Definición de longitud de registro, VDP Resource Manager, Vista previa de datos de trama de VDP, Imposición de VDP

Formatos de archivo compatibles

- Adobe® PostScript® nivel 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 y 4; PostScript® y PDF optimizados, PCL6/PCL5 mejorados
- EPS; TIFF; y JPEG (a través de Hot Folders)
- Formatos de documentos de Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, ppsx, pub (a través de Hot Folders)

Integración

- JDF 1.8 con certificación ICS-IDP
- Fiery API
- Integración disponible con sistemas MIS y Web-to-Print
- Integración del flujo de trabajo de preimpresión (Heidelberg® Prinect, Kodak® PRINERGY, Agfa® Apogee, SCREEN EQUIOS)

Seguridad

- Borrado seguro (conforme a NIST 800-88), perfiles de seguridad, registro de auditoría de seguridad
- Módulo de plataforma segura (TPM)
- Cifrado de datos de conformidad con FIPS 140-2
- Conformidad con los Criterios Comunes [2]
- Posibilidad de utilizar una imagen del sistema operativo Windows reforzada por el cliente para cumplir los requisitos de seguridad
- Bloqueo de puertos, filtrado de IP, autenticación de 802.1x, encriptación de IPsec
- Compatibilidad con TLS 1.3 para comunicaciones cifradas: Fiery WebTools, Fiery JobFlow, IPP e Impresión móvil directa
- Gestión de certificados mejorada
- Los certificados autofirmados de Fiery vuelven a crearse automáticamente
- Impresión segura, seguridad PostScript, seguridad USB
- Actualizaciones de software con firma digital

Gestión y análisis de dispositivos

- Fiery IQ™: Dashboard, Insight, Notify, Go
  - Fiery ColorGuard™ (opcional)
  - Fiery Manage (opcional)

Redes/conectividad

- TCP/IP, compatibilidad con Bonjour, SNMP, puerto 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, apuntar e imprimir, impresión por correo electrónico (PS/PDF), compatibilidad con IPv6 y autenticación LDAP
- Inicio de sesión con SSO
- Compatibilidad nativa con la solución Impresión universal de Microsoft
- Conforme a la norma del sector Mopria®

Seguridad

- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- UL 62368-1:2019 (TUV NRTL)
- CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1:2019 (TUV NRTL)
- Marca de conformidad de TUV, EN IEC 62368-1:2020+A11

EMI/EMC

- FCC Título 47, Parte 15 Subparte B, Clase A- NA
- ICES-003, Edición 5, agosto de 2012, Clase A-NA
- EN 55032:2015 + A11:2020 (UE) Clase A
- EN61000-3-2: 2019
- EN610003-3: 2013+A1:2019
- EN 55035: 2017 + A11:2020
- EN62311: 2008

Marcado de conformidad por países

- Reino Unido (Marcado UK CA)
- Australia y Nueva Zelanda (Marcado RCM)
- EE.UU. (FCC)
- Canadá (IECS-003/NMB-003)
- Europa (Marcado CE)
- China (CCC)
- Corea (Marcado KC)
- Taiwán (BSMI)
- Japón (VCCI)
- Marruecos

Alimentación eléctrica

- Conmutación automática: 100 -240 V CA, 7-3,5 amp., 50/60 Hz
- Normal: 100 W, 1 amp. a 100 V. Máximo: 350 W, 7 amp. a 100 V

Dimensiones

- Alto: 527,05 mm, Ancho: 234,95 mm, Fondo: 463,55 mm
- Peso: 16,5 kg

Hardware y software Fiery opcionales

- Suscripción Fiery Impose [4]
- Suscripción Fiery Compose [3]
- Suscripción Fiery JobMaster™ [3]
- Suscripción Fiery Graphic Arts Pro Package [3]
  - Incluye Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight Pro, Fiery Postflight y Barra de control Fiery
- Fiery JobFlow [3]
- Fiery Color Profiler Suite [4]
- Espectrofotómetro Fiery ES-3000
- Espectrofotómetro Fiery ES-6000
- Kit de seguridad del disco duro de Fiery
- Fiery High Security Kit 1.0
- Adobe® Acrobat® Pro Kit
- Fiery ColorGuard
- Fiery Manage
- Fiery NX Station GL/LS

[1] Actualizado periódicamente con mejoras y versiones de servicio

[2] Con la configuración adecuada por parte del cliente final o del proveedor de servicios

[3] Evaluación gratuita de 30 días disponible

[4] Prueba gratuita en modo de demostración

[5] Requiere licencia de suscripción para Fiery Impose, Compose o JobMaster

Para obtener más información, visite www.fiery.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, Fiery IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, WebTools, are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2025 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.