



Fiery® Printing System 50 v2.0

Fiery FS600 Pro

Alto desempenho com máxima produtividade

O Fiery Printing System 50 maximiza o potencial da Kyocera TASKalfa Pro 15000c, permitindo que você realize mais trabalhos internos, reduza custos e otimize a eficiência da produção.

Imprima sempre em alta velocidade

- A mais alta produtividade e qualidade consistente ajudam a manter seu custo baixo, sem lentidão, mesmo para tarefas pesadas de impressão de dados variáveis, o que é ideal para fábricas e gráficas internas, de órgãos governamentais e universidades.

Obtenha uma qualidade de cor inigualável

- A tecnologia Fiery Edge obtém os resultados mais precisos e impressionantes das impressoras Fiery Driven™. Ela atinge a melhor gama possível para a reprodução de cores especiais e de escala, além de oferecer uma definição de imagem espetacular.
- Com o Fiery Spot-On™ e o Fiery TrueBrand, é possível garantir cores especiais precisas em todos os tipos de tarefa, até mesmo em documentos do Microsoft Office.

Elimine as suposições da produção

- Ferramentas de montagem e gerenciamento de tarefas visuais e fáceis de usar, como Fiery Command WorkStation, Impose, Compose e JobMaster, ajudam a realizar seus trabalhos rapidamente.
- Maximize o rendimento da impressora com o Fiery JobExpert™ integrado, que analisará os trabalhos de impressão e escolherá dinamicamente as configurações ideais de impressão.
- Automatize as etapas de preparo de tarefas em fluxos de trabalho de pré-impressão para produzir arquivos prontos para impressão com o Fiery JobFlow™ Base integrado para navegadores.

Veja o poder da personalização

- O Fiery FreeForm™ Create, um aplicativo incluído, permite que você crie de forma rápida e simples trabalhos personalizados para produção de impressão. Adicione elementos variáveis, como texto, imagens ou códigos de barras com apenas alguns cliques. Além disso, o servidor Fiery é compatível com todos os principais formatos de VDP.





Especificações do Fiery Printing System 50 v2.0

Impressora Fiery Driven™

- Kyocera TASKalfa Pro 15000C

Hardware e plataforma

- Processador Intel® Core™ i5-12500
- Unidade de inicialização SSD NVMe para SO e software Fiery + HDD SATA de 1 TB
- 16 GB de RAM
- Cinco portas USB 3.x, duas portas USB 2.0
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Software Fiery FS600 Pro
- Software Fiery QuickTouch
- Fiery Installer Builder

Desempenho

- SmartRIP
- Coloca em spool, processa e imprime simultaneamente
- Impressão em ordem rigorosa

Cor e imagem

- Perfis de cores do Fiery Edge™
- Fiery Spot-On™
- Cores PANTONE® habilitadas
- Fiery Calibrator
- Processamento de cores especiais do Fiery Edge
- Sobreimpressão composta
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Fiery TrueBrand
- Suavização da imagem

Compatível com o Adobe Interpreter

- Adobe PDF Print Engine® 6.0¹
- CPSI versão 3020

Produtividade e fluxo de trabalho

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert
- Fiery Smart Estimator
- Grupos de tarefas
 - Grupo de impressão
 - Grupo de PDF⁵
- Catálogo de papéis
- Agendador de impressão Fiery
- Tempo estimado de impressão
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery Preflight
- Fiery Hot Folders/Impressoras virtuais
- Drivers Fiery para Windows e Mac®
- Fiery VUE
- Fiery WebTools™
- Predefinições do servidor Fiery
- Fiery Go (Android™ e iOS)
- Criação de livretos

- Deslocamento visual de imagem
- Impressão móvel direta
- Impressão de blocos
- Habilitação para GUI

Impressão de dados variáveis

- Fiery FreeForm™ Create
- Formatos de arquivos compatíveis: Fiery FreeForm Plus, PPML v3.0, PDF/VT-1 e 2, Creo VPS
- Registro VDP e definição do nível do acabamento, impressão do intervalo de registro VDP, definição do comprimento do registro, VDP Resource Manager, visualização em formato raster VDP, imposição de VDP

Formatos de arquivos compatíveis

- Adobe® PostScript® níveis 1, 2 e 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 e 4; PostScript® otimizado e PDF, PCL6/PCL5 aprimorado
- EPS; TIFF; e JPEG (via Hot Folders)
- Formatos de documentos do Microsoft Office: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, ppsx, pub (via Hot Folders)

Integração

- Certificação JDF v1.8 IDP-ICS
- Fiery API
- Preparado para integração com as soluções MIS e web-to-print
- Integração do fluxo de trabalho de pré-impressão (Heidelberg® Prinect, Kodak® PRINERGY, Agfa® Apogee, SCREEN EQUIOS)

Segurança

- Exclusão segura (compatível com a NIST 800-88), Perfis de segurança, Registro de auditoria de segurança
- Módulo de plataforma confiável (TPM)
- Criptografia de dados em conformidade com a FIPS 140-2
- Compatível com a Common Criteria ²
- Opção para usar a imagem do sistema operacional Windows protegida pelo cliente para atender aos requisitos de conformidade de segurança
- Bloqueio de portas, filtragem de IP, autenticação 802.1X, criptografia IPsec
- Suporte ao TLS 1.3 para comunicações criptografadas: Fiery WebTools, Fiery JobFlow, IPP, impressão móvel direta
- Gerenciamento avançado

de certificados

- Os certificados autoassinados do Fiery são recriados automaticamente
- Impressão segura, segurança PostScript, segurança USB
- Atualizações de software assinadas digitalmente

Gerenciamento de dispositivos e dados analíticos

- Fiery IQ™: Dashboard, Insight, Notify, Go
 - Fiery ColorGuard™ (opcional)
 - Fiery Manage (opcional)

Rede e conectividade

- TCP/IP, compatibilidade com o Bonjour, SNMP, Porta 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, recurso apontar e imprimir, imprimir por e-mail (PS/PDF), compatibilidade com o protocolo IPv6, autenticação LDAP
- Logon com SSO
- Suporte nativo para Impressão universal da Microsoft
- Compatível com o padrão Mopria® do setor

Segurança

- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
- UL 62368-1:2019 (TUV NRTL)
- CAN/CSA C22.2 No. 62368-1:2019 (TUV NRTL)
- T-Mark da TUV, EN IEC 62368-1:2020+A11

EMI/EMC

- FCC Título 47, Parte 15, Subparte B, Classe A-NA
- ICES-003, Edição 5, Agosto de 2012, Classe A-NA
- EN 55032:2015 + A11:2020 (UE) Classe A
- EN61000-3-2: 2019
- EN610003-3: 2013+A1:2019
- EN 55035: 2017 + A11:2020
- EN62311: 2008

Marcas de conformidade do país

- Reino Unido (Marca CA do Reino Unido)
- Austrália e Nova Zelândia (Marca RCM)
- EUA (FCC)
- Canadá (ICES-003/NMB-003)
- Europa (Marca CE)
- China (CCC)
- Coreia (Marca KC)
- Taiwan (BSMI)
- Japão (VCCI)
- Marrocos

Energia

- Comutação automática: 100–240 VAC, 7–3.5 Amps, 50/60 Hz
- Padrão: 100 W, 1 A a 100 V. Máximo: 350 W, 7 A a 100 V

Dimensões

- Altura: 20,75 pol. (527,05 mm), Largura: 9,25 pol. (234,95 mm), Profundidade: 18,25 pol. (463,55 mm)
- Peso: 16,5 kg

Software e hardware Fiery opcionais

- Assinatura do Fiery Impose ⁴
- Assinatura do Fiery Compose ³
- Assinatura do Fiery JobMaster™ ³
- Assinatura do Fiery Graphic Arts Pro Package ³
 - Inclui: Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight Pro, Fiery Postflight e Barra de controle Fiery
- Fiery JobFlow ³
- Fiery Color Profiler Suite ⁴
- Espectrofotômetro Fiery ES-3000
- Espectrofotômetro Fiery ES-6000
- Kit de segurança para unidade de disco Fiery
- Fiery High Security Kit v1.0
- Kit Adobe® Acrobat® Pro
- Fiery ColorGuard
- Fiery Manage
- Fiery NX Station GL/LS

¹ Atualizado regularmente com melhorias e lançamentos de serviços

² Com a configuração adequada pelo cliente final ou provedor de serviços

³ Versão de avaliação gratuita por 30 dias disponível

⁴ Versão de avaliação gratuita no modo de demonstração

⁵ Requer uma licença de assinatura do Fiery Impose, Compose ou JobMaster



Para obter mais informações, acesse www.fiery.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, Fiery IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-White-Print, Spot-On, Spot Pro, WebTools, are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2025 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_Ky_002.01.25_9B