



FieryカラーコントローラーE-48B

Fiery FS600 PRO

すべてのジョブで印刷をさらなる高みへ

Fiery Color Controller E-48Bは、RICOH Pro C5400S/C5400SL/C5410Sの可能性を最大限に引き出し、シームレスな自動化、鮮やかなカラー、精度を提供します。

画期的テクノロジーで限界を突破

このDFEは、RICOH Pro C5400S/C5400SL/C5410Sを強化するために設計されており、ワークフローを効率化し、最も要求の厳しい印刷環境でも高品質な結果を出力できます。

複数のFiery Drivenプリンターでジョブ管理を簡素化する、パワフルなFiery Command WorkStationを使用してワークフローを効率化できます。直感的なジョブプレビューから高度なキュー管理まで、プロダクションチームがよりスマートかつ迅速に作業できるようになります。

Fiery TrueBrandで正確なブランドカラーを実現し、Fiery Spot-On™が企業ロゴやブランド要素を比類ない精度で再現します。この革新的なソリューションは、すべての印刷ジョブでプロフェッショナルかつ均質な出力を保証します。

直感的かつ革新的なソリューションで効率を飛躍的にアップ

- 自動的に印刷ジョブを分析し、最適な印刷設定を選択するFiery JobExpert™により、ジョブのセットアップ時間を短縮できます。
- ユーザーフレンドリーな自動化ツールであるFiery JobFlow™ Baseにより、プリプレスプロセスを簡素化し、印刷準備の整った書類を容易に作成できます。これにより時間を短縮し、修正の必要性を軽減することにもつながります。
- Fiery Priflightは問題（フォントの欠落、低解像度の画像、スポットカラーの不一致など）を生産前に特定するので、エラーを早期に検出できます。時間を節約し、無駄を省くことで、スムーズで信頼性の高いワークフローと完璧な出力を実現します。





FieryカラーコントローラーE-48Bの仕様

Fiery Driven™エンジン

- Ricoh Pro C5400S/ C5400SL/C5410S

ハードウェアとプラットフォーム

- Fiery F5600 Proシステムソフトウェア
- Intel Core i3-12100プロセッサ
- 8GB RAM
- NVMe SSDブートドライブ (OS およびFieryソフトウェア用) + 1TB HDD
- USB 3.2: 背面ポート2か所、USB 3.0: Fiery QuickTouchにポート3か所、USB 2.0: 背面ポート2か所
- Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Fiery Installer Builder
- Fiery QuickTouchソフトウェア

パフォーマンス

- SmartRIP
- スプール、RIP、印刷

カラーと画像処理

- Fiery Edge™カラープロファイル
- Fiery ColorWise®カラー管理テクノロジー
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- PANTONE®カラー対応
- Fiery Calibrator
- Fiery Edgeスポットカラー処理
- コンポジットオーバープリント
- Fiery Image Enhance Visual Editor

Adobeインタープリターのサポート

- Adobe® PDF Print Engine® 6¹
- CPSI/バージョン3020

デバイスの管理と分析

- Fiery IQ™: Dashboard、Insight、Notify、EFI Go
 - Fiery ColorGuard (オプション)
 - Fiery Manage (オプション)

生産性とワークフロー

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
- Paper Catalog
- Fieryプリントスケジューラー
- Fiery Hot Folders/仮想プリンター
- 推定印刷時間
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery Preflight
- ジョブグループ
 - 印刷グループ
 - PDFグループ⁵
- Fiery Driver (Windows版およびMac®版)
- Fiery VUE
- Fiery WebTools™
- Fieryサーバープリセット
- Fiery Go (Android™およびiOS)
- 製本メーカー
- GUI対応
- パッド印刷

バリエブルデータ印刷

- Fiery FreeForm™ Create
- サポートされるファイル形式: Fiery FreeForm Plus、PPML v3.0、PDF/VT 1および2、Creo VPS
- VDPレコードおよびセットレベルの仕上げ、VDPレコード範囲印刷、レコードの長さの定義、VDP Resource Manager、VDPラスタレビュー、VDP面付け

サポートされるファイル形式

- Adobe® PostScript® (レベル1、2、3)、Adobe PDF、PDF/X-1a、3、4、最適化PDFおよびPS、Enhanced PCL6/PCL5、EPS、TIFF、JPEG (Hot Folders経由)
- Microsoft Officeドキュメント形式: doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pps、ppsx、pub (Hot Folders経由)

統合

- Fiery JDF v1.8
- Fiery API

- MISおよびWeb印刷の統合に対応
- プリプレスワークフローの統合 (FUJIFILM XMF Workflow、Heidelberg® Prinect、Kodak® PRINERGY、Agfa® Apogee、SCREEN EQUIOS)

セキュリティ

- セキュアイレース (NIST 800-88準拠)、セキュリティプロファイル、セキュリティ監査ログ
- トラストドプラットフォームモジュール (TPM)
- セキュアブート
- OSドライブ暗号化 (Fiery High Security Kitが必要)
- FIPS 140-2準拠のデータ暗号化
- コモンライテリアに準拠²
- ハードニングされた顧客のWindows OSイメージを使用可能 (オプション)
- ポートブロック、IPフィルタリング、802.1x認証、IPsec暗号化
- 暗号化通信のTLS 1.3サポート
- 高度な証明書管理
- Fiery自己署名証明書の自動再作成
- セキュアプリント、PostScriptセキュリティ、USBセキュリティ
- デジタル署名されたソフトウェアアップデート

ネットワーク/接続

- TCP/IP、Bonjourサポート、SNMP、Port 9100、IPP2.0、FTP、SMB、WSD、ポイントアンドプリント、Eメール印刷 (PS/PDF)、IPv6対応、LDAP認証
- SSOによるログイン
- Microsoftのユニバーサルプリントのネイティブサポート
- Mopria®業界標準に準拠

EMI/EMC

- FCC (米国)
- CEマーク (EU)
- UK CAマーク (英国)
- RCMマーク (オーストラリア、ニュージーランド)

- IECS/NMB (カナダ)
- CCC (中国)
- KCマーク (韓国)
- BSMI (台湾)
- BIS (インド)
- NOM (メキシコ)

安全性

- TÜVのCBスキーム
- UL/CSA
- CEマーク
- UK CA

電源

- 自動切替: 100~240 VAC、7~3.5 アンペア、50/60 Hz 標準: 100 W、100 V で1 アンペア、最大: 350 W、7 Amp @ 100 V

サイズ/重量

- 高さ: 20.75インチ (527.05 mm)、幅: 9.25インチ (234.95 mm)、奥行き: 18.25インチ (463.55 mm)
- 重量: 36.5ポンド (16.5 kg)

オプションのFieryソフトウェアおよびハードウェア

- Fiery Graphic Arts Pro Package³
 - Fiery Spot Pro、Fiery ImageViewer、Fiery Preflight Pro、Fiery Postflight、Fieryコントロールバー
- Fiery Hot Folders/仮想プリンター
- Fiery Impose
- Fiery Compose³
- Fiery JobMaster³
- Fiery JobFlow³
- Fiery ES-3000分光測色計
- Fiery Color Profiler Suite⁴
- Fieryディスクドライブセキュリティキット
- Fiery High Security Kit v1.0
- Fiery NX Station LS/GL

¹ 機能の向上とサービスのリリースによる継続的なアップデートあり
² 最終顧客またはサービスプロバイダーが適切に設定した場合
³ 30日間の無料トライアルが利用可能
⁴ デモモードでの無料トライアル
⁵ Fiery Impose、Compose、またはJobMasterが必要



詳細は、www.fiery.com をご覧ください。

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.