



Controlador de cores Fiery E-48B

Fiery FS600 PRO

Redefinindo o potencial de impressão em cada tarefa

Lucro mais inteligente: o controlador de cores Fiery E-48B libera todo o potencial da RICOH Pro C5400S/C5400SL/C5410S com automação perfeita, cores intensas e precisão.

Ultrapassando os limites com tecnologia inovadora

Dispositivo de impressão para turbinar sua Ricoh Pro C5400S/C5400SL/C5410S, esse DFE agiliza os fluxos de trabalho e produz resultados de impressão superiores, mesmo nos ambientes de impressão mais exigentes.

Agilize seu fluxo de trabalho com a Fiery Command WorkStation, uma ferramenta poderosa que simplifica o gerenciamento de trabalhos em várias impressoras Fiery Driven. De visualizações intuitivas de trabalhos ao gerenciamento avançado de filas, ela capacita as equipes de produção a trabalhar de forma mais inteligente e rápida.

Obtenha cores precisas da marca com o Fiery TrueBrand e o Fiery Spot-On™, garantindo que os logotipos corporativos e os elementos da marca sejam reproduzidos com precisão inigualável. Essa solução inovadora garante uma impressão consistente e profissional em todas as tarefas de impressão.

Aumente a eficiência com soluções intuitivas e inovadoras

- Reduza o tempo de configuração com o Fiery JobExpert™, que analisa as tarefas de impressão e aplica as configurações ideais automaticamente.
- Simplifique o processo de pré-impressão e crie documentos prontos para impressão com facilidade usando o Fiery JobFlow™ Base, uma ferramenta de automação fácil de usar que agiliza seu fluxo de trabalho e reduz a necessidade de correções.
- Detecte erros antecipadamente com o Fiery Preflight, que identifica problemas como fontes ausentes, reprodução de imagens de baixa resolução e inconsistências de cor especial antes da produção. Economize tempo e reduza o desperdício para obter um fluxo de trabalho mais tranquilo e confiável e uma produção impecável.





Especificações do Fiery Color Controller E-48B

Dispositivos Fiery Driven™

- RICOH Pro C5400S/ C5400SL/ C5410S

Hardware e plataforma

- Software de sistema Fiery FS600 Pro
- Processador Intel Core i3-12100
- 8 GB de RAM
- Unidade de inicialização NVMe SSD para SO e software Fiery + 1 TB HDD
- USB 3.2: 2 portas traseiras; USB 3.0: 3 portas no Fiery QuickTouch; USB 2.0: 2 portas traseiras
- Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Fiery Installer Builder
- Software Fiery QuickTouch

Desempenho

- SmartRIP
- Spool-RIP-Print

Cor e imagem

- Perfis de cores do Fiery Edge™
- Tecnologia de gerenciamento de cores Fiery ColorWise®
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Cores PANTONE® habilitadas
- Fiery Calibrator
- Processamento de cores especiais do Fiery Edge
- Sobreimpressão composta
- Fiery Image Enhance Visual Editor

Compatível com o Adobe Interpreter

- Adobe® PDF Print Engine® 6¹
- CPSI versão 3020

Gerenciamento de dispositivos e dados analíticos

- Fiery IQ™: Dashboard, Insight, Notify, EFI Go
 - Fiery ColorGuard (opcional)
 - Fiery Manage (opcional)

Produtividade e fluxo de trabalho

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
- Catálogo de papéis
- Agendador de impressão Fiery

- Fiery Hot Folders/Impressoras virtuais
- Tempo estimado de impressão
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery Preflight
- Grupos de tarefas
 - Grupo de impressão
 - Grupo de PDF⁵
- Drivers Fiery para Windows e Mac®
- Fiery VUE
- Fiery WebTools™
- Predefinições do servidor Fiery
- Fiery Go (Android™ e iOS)
- Criação de livretos
- Habilitado para GUI
- Impressão de bloco

Impressão de dados variáveis

- Fiery FreeForm™ Create
- Formatos de arquivos compatíveis: Fiery FreeForm Plus, PPML v3.0, PDF/VT-1 e 2, Creo VPS
- Registro VDP e definição do nível do acabamento, Impressão do intervalo de registro VDP, Definição do comprimento do registro, VDP Resource Manager, Visualização em formato raster VDP, Imposição de VDP

Formatos de arquivos compatíveis

- Adobe® PostScript® níveis 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 e 4; PDF e PS otimizados; PCL6/PCL5, EPS, TIFF, JPEG aprimorados (via Hot Folders)
- Formatos de documentos do Microsoft Office: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, pub (via Hot Folders)

Integração

- Fiery JDF v1.8
- Fiery API
- Preparado para integração com as soluções MIS e web-to-print
- Integração do fluxo de trabalho de pré-impressão (FUJIFILM XMF Workflow, Heidelberg® Prinect, Kodak® PRINERGY, Agfa® Apogee, SCREEN EQUIOS)

Segurança

- Exclusão segura (compatível com a NIST 800-88), Perfis de segurança, Registro de auditoria de segurança
- Módulo de plataforma confiável (TPM)
- Inicialização segura
- Criptografia da unidade de SO (requer Fiery High Security Kit)
- Criptografia de dados em conformidade com a FIPS 140-2
- Em conformidade com a Common Criteria²
- Opção de usar a imagem do sistema operacional Windows protegida pelo cliente
- Bloqueio de portas, filtragem de IP, autenticação 802.1X, criptografia IPsec
- Suporte a TLS 1.3 para comunicações criptografadas
- Gerenciamento avançado de certificados
- Os certificados autoassinados do Fiery são recriados automaticamente
- Impressão segura, segurança PostScript, segurança USB
- Atualizações de software assinadas digitalmente

Rede/Conectividade

- TCP/IP, compatibilidade com o Bonjour, SNMP, Porta 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, recurso apontar e imprimir, imprimir por e-mail (PS/PDF), compatibilidade com o protocolo IPv6, autenticação LDAP
- Logon com SSO
- Suporte nativo para Impressão universal da Microsoft
- Compatível com o padrão Mopria® do setor

EMI/EMC

- FCC (EUA)
- Marca CE (UE)
- Marca UK CA (Reino Unido)
- Marca RCM (Austrália e Nova Zelândia)
- IEC5/NMB (Canadá)
- CCC (China)

- Marca KC (Coreia do Sul)
- BSMI (Taiwan)
- BIS (Índia)
- NOM (México)

Segurança

- Esquema CB da TÜV
- UL/CSA
- Marca CE
- UK CA

Energia

- Comutação automática: 100-240 VCA, 7-3,5 amperes, 50/60 Hz Típico: 100 W, 1 ampere a 100 V. Máximo: 350 W, 7 amperes a 100 V

Dimensões/peso

- Altura: 20,75 pol. (527,05 mm), Largura: 9,25 pol. (234,95 mm), Profundidade: 18,25 pol. (463,55 mm)
- Peso: 16,5 kg

Software e hardware Fiery opcionais

- Fiery Graphic Arts Pro Package³
 - Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight Pro, Fiery Postflight, Barra de controle Fiery
- Fiery Hot Folders/Impressoras virtuais
- Fiery Impose
- Fiery Compose³
- Fiery JobMaster³
- Fiery JobFlow³
- Espectrofotômetro Fiery ES-3000
- Fiery Color Profiler Suite⁴
- Kit de segurança para unidade de disco Fiery
- Fiery High Security Kit v1.0
- Fiery NX Station LS/GL

¹ Atualizado regularmente com melhorias e lançamentos de serviços

² Com a configuração adequada pelo cliente final ou provedor de serviços

³ Versão de avaliação gratuita por 30 dias disponível

⁴ Versão de avaliação gratuita no modo de demonstração

⁵ Requer o Fiery Impose, Compose ou JobMaster



Para obter mais informações, acesse www.fiery.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2025 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_RI_084.01.25_BP