



Fiery® imagePRESS Server H300  
Fiery FS200 Pro

# 生産性向上と 卓越したカラー

imagePRESS C850/C750/C65 Digital Press用のimagePRESS Server H300は、優れた処理速度と、常に一貫した画像品質を提供します。



動画をご覧ください：  
[fiery.efi.com/NXStationvideo](http://fiery.efi.com/NXStationvideo)

作業台の高さは15センチの範囲で調節できるため、95%のオペレーターが最適に業務を行うことができます。

Fiery NX Station LS

## 生産性と品質を向上

新しい Fiery® NX Pro ハードウェアプラットフォームおよび Fiery FS200 Pro システムソフトウェアを基盤とする imagePRESS Server H300 は、パフォーマンスと効率性を高める機能を備えています。

Fiery QuickTouch™ ソフトウェアを搭載した H300 サーバーのタッチスクリーンから、直接ジョブ状況を確認したり、サーバー管理へアクセスできます。

また、業務レベルの色管理ツールと技術を使って、画像品質を完全に制御し、同じ色を毎回再現できます。

## 複雑なジョブも確実に遂行

Fiery Impose、Fiery Compose、Fiery JobMaster™ など、直感的に使えるオプションのメークレディツールを利用して、複雑なファイルも簡単にセットアップできます。

オプションの Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition を使用してジョブのプレビューやカラーの簡単な調整を行うことで、印刷のエラーや無駄を防止できます。

## 全プリンターの連携と管理

imagePRESS Server H300 は、オプションの印刷およびスキャン管理ソフトウェア uniFLOW とも完全な互換性を備えています。一元的なデバイス管理、完全な状況把握と報告、imagePRESS モデルからのセキュアな印刷が可能です。

# Canon imagePRESS Server H300仕様

## Fiery Driven™エンジン

- imagePRESS C850/C750/C65
- エンジン仕上げデバイスをサポート

## ハードウェアとプラットフォーム

- Intel® Core™ i5-4570Sプロセッサ、2.9 GHz~3.6 GHz (ターボブースト時)、クアッドコア
- 4 GB RAM
- 1 TB SATA HDD
- 内蔵DVD-RWドライブ
- USB 3.0ポート×7(背面に4か所、Fiery QuickTouchパネルに3か所)
- USB 2.0ポート×2
- Windows® 10
- Fiery FS200 Proシステムソフトウェア
- Fiery QuickTouch™ソフトウェア

## サポートされるファイル形式

- Adobe® PostScript® (レベル1, 2, 3)
- Adobe PDF v3.0
- PDF/X-1a, 3, および4
- Encapsulated PostScript (EPS)
- MS Officeドキュメント形式: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, PPSX, PUB (Hot Folders経由)

## Fieryカラーおよびイメージングテクノロジー

- Fiery ColorWise®カラーマネジメントテクノロジー
- Fiery Calibrator
- PANTONE®承認
- イメージススムージング
- Fiery Spot-On™
- 高品位イメージ画像
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- 自動トラッピング

## 生産性とワークフロー

- Fiery Command WorkStation® 5
- Fieryドライバー (WindowsおよびMacユーザー向け)
- Fiery WebTools™
- 製本メーカー
- パッド印刷
- Fiery Hot Foldersおよび仮想プリンター
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery VUE
- Direct Mobile Printing
- PrintMe®クラウド印刷
- Fiery Go (Android®およびiOS)
- Fiery FreeForm™による通信のカスタマイズ
- Unity Display
- uniFLOW互換

## パフォーマンス

- Fiery SmartRIP
- スプール、RIP、印刷を同時に実行
- スキャン、RIP、印刷を同時に実行
- 送信順印刷

## バリエブルデータ印刷

- 対応ファイル形式:
  - Fiery FreeForm v1 enhancedおよびv2.1、PPML v3.0、PDF/VT 1および2、VPS互換
- Record and Set Level Finishingをサポート
- VDP record range printing
- Optimised PostScript®およびPDF
- レコードの長さの定義
- VDP Raster Preview
- VDP Resource Manager

## ネットワーク/接続

- TCP/IP, AppleTalk, Bonjour サポート, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print, 電子メール経由の印刷 (PS/PDF)、IPv6サポート

## JDF/JMFのサポート

- JDF Integrated Digital Printing (IDP) ICS認定済み
- EFI MISおよびWeb-to-Printの統合に対応
- プリプレスワークフローの統合 (Agfa® Apogee™, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect)

## Adobeインタープリターのサポート

- CPSIバージョン3020
- Adobe PDF Print Engine 3.0

## オプションのFieryソフトウェアとハードウェア

- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition \*
  - Fiery ImageViewer
  - Automatic Preflight
  - Postflight
  - 用紙シミュレーション (白色点の編集を含む)
  - ハーフトーンシミュレーション
  - 2色印刷マッピング
  - 設定可能な自動トラッピング
  - Graphic Arts Filters for Hot Folders
  - Control Bar
  - プログレッシブ
- Fiery Color Profiler Suite \*\*
- EFI ES-2000分光測色計
- Fiery Impose \*\*
- Fiery Compose
- Fiery JobMaster™\*
- Fiery JobFlow™ \*
- Fiery Navigator™ (最初の3シートまで無料)
- リムーバブルハードディスクドライブキット
- Fiery NX Station GL
- Fiery NX Station LS

## セキュリティ

- セキュアアクセス
- ネットワーク保護:
  - 802.1xのサポート、IPフィルタリング、ポートブロック (フィルタリング)、SSLのサポート (TLS)、証明書管理、自己署名証明書
- セキュアプリント

## EMI/EMC

- FCC Title 47, Part 15 Subpart B, Class B - NA
- ICES-003, Issue 6, Class B-NA
- VCCI, Class B - 日本
- EN55032:2012 (EU) Class B
- EN61000-3-2:2014; EN610003-3:2013; EN55024:2010 (EU)
- AS/NZS CISPR 32:2013 plus A1:2010 - Class B
- CCC - 中国

## 安全性

- IEC 60950-1:2005年 (第2版) +Am1:2009+Am2:2013
- UL 60950-1:2007 R10.14 (TUV NRTL)
- CAN/CSA C22.2 No. 60950-1:2007 +A1:2011 +A2:2014 (TUV NRTL)
- TUVによるTマーク、EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2
- CCC - 中国

## 電源および消費電力

- 自動スイッチ: AC100~240 V
- 50/60 Hz, 6 A (AC100V時)、
- 3 A (AC240V時)
- 最大/通常使用電力: 350 W/100 W

## 寸法

- 高さ: 527 mm (20.75 in)、幅: 235 mm (9.25 in)、奥行き: 464 mm (18.25 in)
- 重量: 16.5 kg (36.5 lb)

\* 30日間無料トライアルが利用できます

\*\* デモモードでの無料トライアル

## EFIはおお客様のビジネスの発展をお手伝いします

EFIは看板・パッケージ・繊維製品・セラミックタイル・パーソナライズされた書類の制作のための革新的テクノロジーを開発しています。EFIの提供する様々なプリンター・インク・デジタルフロントエンド・総合的ビジネスソリューション及び生産ワークフローにより、生産プロセスを改良・簡素化することで、印刷業界で圧倒的な競争力と高い生産性を手に入れることができます。詳細は: <http://www.efi.co.jp>まで。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Colorproof, ColorWise, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InkIntensity, Inkware, Jettrion, the Jettrion logo, LapNet, Logic, Matrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecos, Pecos Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2017 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.CO.JP

TL008.02.17\_JP