

Schneller und effizienter – für mehr Kapazität

Konstant hohe Qualität bei jedem Auftrag, egal wie komplex – dafür steht der Fiery® Color Controller E-45 für Ricoh Pro C9200 / C9210.



Höherer Durchsatz dank weniger manuellen Eingriffen

- Reduzieren Sie ständig zu wiederholende Aufgaben und manuelle Eingriffe auf ein Minimum – mit den Fiery Tools zur Workflow-Automatisierung.

Zuverlässige Qualität bei jedem Druck

- Gewährleisten Sie jederzeit originalgetreue Farben – mit der Fiery Farbtechnologie, Fiery Spot-On™ und der optionalen Fiery Color Profiler Suite.

Effiziente Tools für komplexe Aufgaben

- Vereinfachen und beschleunigen Sie die Druckvorbereitung selbst bei komplexesten Dokumenten – mit intuitiven Tools wie dem standardmäßig enthaltenen Fiery Impose und den optionalen Komponenten Fiery Compose und Fiery JobMaster.
- Erhöhen Sie die Effizienz, indem Sie Prozesse automatisieren – mit der kostenlosen browserbasierten Software Fiery JobFlow™ Base.

Weniger Arbeitsschritte für Bediener

- Automatisieren Sie Workflows in Ihrem gesamten Unternehmen durch die Integration mit EFI™ Management-Informationssystemen sowie mit gängigen Pre-Press-Workflows wie Heidelberg Prinect und Web-to-Print-Systemen.

Technische Daten des Fiery E-45 Color Controllers

Fiery Driven™ Druckmaschinen

- Ricoh Pro C9200 / C9210

Hardware und Plattform

- Intel® Core™ i5-6500 Prozessor, 3,2 GHz (mit Turbo bis zu 3,6 GHz)
- 8 GB RAM
- 1-TB-SATA-Festplatte
- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
- Fiery FS300 Pro Software

Unterstützte Dateiformate

- Adobe® Postscript®, Level 1, 2, 3
- PDF/X-Ausgabemethode
- EPS (Encapsulated PostScript)
- Microsoft® Office Dokumentenformate: doc, xls, ppt, pub (via Hot Folders)

Fiery Farb- und Bildbearbeitung

- Inline-Kalibrierung mit automatisiertem Inline-Sensor
- Fiery® ColorWise® Farbmanagement
- Fiery Calibrator
- Fiery Spot-On™
- Von PANTONE® autorisiertes System
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Automatische Unter-/Überfüllungen
- Bildglättung

Produktivität und Workflow

- Fiery Command WorkStation 6
- Fiery QuickTouch™ Software
- Fiery Console
- Fiery Impose
- Fiery JobFlow Base
- Fiery Treiber für Windows und Mac
- Fiery WebTools™
- Fiery Servervorgaben
- Broschürenerstellung
- Fiery Hot Folders / Virtuelle Drucker

Leistung

- SmartRIP
- Gleichzeitiges Spoolen, Rippen und Drucken

Variabler Datendruck (VDP)

- Unterstützte Dateiformate: Fiery FreeForm v1 Enhanced und v2.1, PPML 3.0, PDF/VT 1 und 2, Creo VPS-kompatibel
- Weiterverarbeitung auf Set- und Datensatzebene, Datensatzauswahl bei VDP-Aufträgen, Definieren der Datensatzlänge, VDP-Rastervorschau, Fiery VDP Resource Manager

JDF-/JMF-Unterstützung

- ICS-Zertifizierung für JDF v1.5 Integrated Digital Printing (IDP)
- Vorbereitet für die Integration mit EFI MIS- und Web-to-Print-Lösungen
- Integration mit Pre-Press-Workflows (Agfa® APOGEE Prepress, Kodak® Prinergy® Workflow, Heidelberg® Prinect®)

Unterstützung für Adobe Interpreter

- CPSI Version 3020
- Adobe® PDF Print Engine (APPE) Version 4*

Optionale Fiery Software und Hardware

- Fiery NX Station GL
- Fiery NX Station LS
- Fiery Compose
- Fiery Impose-Compose
- Fiery JobMaster**
- Fiery JobMaster-Impose
- Fiery JobFlow**
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition**
- Fiery Color Profiler Suite***
- Spektralfotometer EFI ES-2000
- Spektralfotometer EFI ES-6000
- Fiery Navigator****
- Fiery Central
- Wechsel-HDD

Netzwerk / Konnektivität / Sicherheit

- TCP/IP, AppleTalk, Bonjour-Unterstützung, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print, IPv6-Unterstützung
- Sicheres Löschen, Sicheres Drucken, Sichern und Wiederherstellen, Fiery System Restore via WebTools, IPsec und Verschlüsselung
- Netzwerkschutz: 802.1x-Unterstützung, IP-Filterung, Port-Blocking (Filterung), SSL Support (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP), Zertifikatverwaltung, selbstsignierte Zertifikate

Elektromagnetische Störung/Verträglichkeit

- FCC-NA; ICES-003 Kanada; VCCI Japan; EN55032:2012/AC: 2013 (EU); AS/NZS CISPR 32: 2015A; EN61000-3-2: 2014; EN610003-3: 2013; EN55024:2010 (EU); CCC (China); KCC (Korea); EAC (Russland); BSMI (Taiwan)

Schutz und Sicherheit

- IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am2:2013, IEC 62368-1:2014 (Second Edition); UL 60950-1:2007 R10.14, UL 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1:2007 +A2:2014, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14; T-Mark \EN 60950-1:2006+A2, EN 62368-1: 2014+A11; CCC (China); EAC (Russland)

Stromversorgung und -verbrauch

- Automatische Umschaltung: 100–240 V AC
- 50/60 Hz, 6 A bei 100 V AC, 3 A bei 240 V AC
- Maximale Leistungsaufnahme: 350 W
- Typische Leistungsaufnahme: 125 W

Abmessungen

- Server: 527,05 mm x 234,95 mm x 463,55 mm (H x B x T)
- Gewicht: 16,5 kg

* Fortlaufende Aktualisierungen und funktionale Erweiterungen durch Servicereleases
** Kostenlose 30-Tage-Testversion verfügbar
*** Kostenlose Testversion im Demomodus
**** Lizenzen für die ersten drei Fiery Server kostenlos

EFI fuels success.

Wir entwickeln bahnbrechende Technologien für die Herstellung von Beschilderungen, Verpackungen, Textilien, Keramikfliesen und personalisierten Dokumenten mit einer breiten Palette an Druckern, Tinten, digitalen Front-End-Lösungen und einer umfassenden Suite an Business- und Produktions-Workflows zur Neugestaltung und Optimierung des gesamten Produktionsprozesses – für eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit und mehr Produktivität. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.efi.com oder telefonisch unter 0800 183 0832 (Deutschland), 0800-802180 (Österreich), 0800 897 114 (Schweiz) oder +49 (0)2102 7454 100.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecos, Pecos Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

TL015.04.18.DE