



速度と効率性による 処理能力の向上

Ricoh Pro C9200/C9210対応Fiery® Color Controller E-45は、あらゆるレベルの複雑さのジョブを一貫した出力品質で実行できます。



最小限の手動操作でより多くのジョブを印刷

- ワークフロー自動化ツールを使えば、反復作業と手動操作を最小限に抑えられます。

信頼できる画像品質の生成

- Fiery カラーテクノロジー、Fiery Spot-On™、およびオプションのFiery Color Profiler Suiteを使用すると、常時正確なカラー再現が保証されます。

複雑なジョブも確実に遂行

- 標準のFiery ImposeとオプションのFiery ComposeまたはFiery JobMasterなど、直感的に使えるメークレディツールを利用して、複雑なファイルも簡単にセットアップできます。
- ブラウザーベースのFiery JobFlow™ Baseソフトウェア（無料）の自動化機能を使って効率を向上しましょう。

オペレーターの介入を削減

- EFI 管理情報システム、Heidelberg Prinectなどの一般的なプリプレスワークフロー、およびWeb印刷システムを統合することで、ビジネス全体のワークフローを自動化できます。

Fiery Color Controller E-45の仕様

Fiery Driven™エンジン

- Ricoh Pro C9200/C9210

ハードウェアとプラットフォーム

- Intel® Core™ i5-6500プロセッサ、3.2 GHz~3.6 GHz (ターボブースト時)
- 8 GB RAM
- 1 TB SATA
- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
- Fiery FS300 Proソフトウェア

サポートされるファイル形式

- Adobe® PostScript® (レベル1、2、3)
- PDF/X出力インテント
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Microsoft® Office書類形式: doc, xls, ppt, pub (Hot Folders経由)

Fieryカラーおよびイメージングテクノロジー

- 自動インラインセンサーを使用したインラインキャリブレーション
- Fiery® ColorWise®カラー管理テクノロジー
- Fiery Calibrator
- Fiery Spot-On™
- PANTONE®承認
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- 自動トラッピング
- イメージスムージング

生産性とワークフロー

- Fiery Command WorkStation 6
- Fiery QuickTouch™ソフトウェア
- Fieryコンソール
- Fiery Impose
- Fiery JobFlow Base
- Fiery Driver (Windows版およびMac版)
- Fiery WebTools™
- Fieryサーバーブリセット
- 製本メーカー
- Fiery Hot Folders/仮想プリンター

パフォーマンス

- SmartRIP
- スプール、RIP、印刷を同時に実行

バリエアブルデータ印刷 (VDP)

- Fiery FreeForm v1 enhancedおよびv2.1、PPML 3.0、PDF/VT 1および2、Creo VPS互換などのファイル形式をサポート
- レコードおよびセットレベルの仕上げのサポート、VDPレコード範囲印刷、レコードの長さの定義、VDPラスタプレビュー、Fiery VDP Resource Manager

JDF/JMFのサポート

- JDF v1.5 Integrated Digital Printing (IDP) ICS認定済み
- EFI MISおよびWeb印刷の統合に対応
- プリプレスワークフローの統合 (Agfa® APOGEE Prepress, Kodak® Prinergy® Workflow, Heidelberg® Prinect®)

Adobeインタプリターのサポート

- CPSIバージョン3020
- Adobe® PDF Print Engine (APPE) バージョン4*

オプションのFiery Softwareおよびハードウェア

- Fiery NX Station GL
- Fiery NX Station LS
- Fiery Compose
- Fiery Impose-Compose
- Fiery JobMaster**
- Fiery JobMaster-Impose
- Fiery JobFlow**
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition**
- Fiery Color Profiler Suite***
- EFI ES-2000分光測色計
- EFI ES-6000分光測色計
- Fiery Navigator****
- Fiery Central
- リムーバブルハードディスクドライブ

ネットワーク/接続/セキュリティ

- TCP/IP, AppleTalk, Bonjourサポート、SNMP、Port 9100、IPP、FTP、SMB、WSD、Point and Print、IPv6サポート
- セキュアアクセス、セキュア印刷、バックアップ/復元、WebToolsでのFiery System復元、IPsecおよび暗号化
- 802.1xのサポート、IPフィルタリング、ポートブロッカー (フィルタリング)、SSL Support (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)、証明書管理、自己署名証明書などのネットワーク保護

EMI/EMC

- FCC-NA, ICES-003 (カナダ)、VCCI (日本)、EN55032:2012/AC: 2013 (EU)、AS/NZS CISPR 32: 2015A, EN61000-3-2: 2014, EN610003-3: 2013, EN55024:2010 (EU)、CCC (中国)、KCC (韓国)、EAC (ロシア)、BSMI (台湾)

安全性

- IEC 60950-1:2005 (第2版) +Am2:2013, IEC 62368-1:2014 (第2版)、UL 60950-1:2007 R10.14, UL 62368-1:2014, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1:2007 +A2:2014, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14, T-Mark \EN 60950-1:2006+A2, EN 62368-1: 2014+A11, CCC (中国)、EAC (ロシア)

電源および消費電力

- 自動スイッチ: AC100~240V
- 50/60Hz, 6A (AC100V時)、3A (AC240V時)
- 最大使用電力: 350 W
- 通常使用電力: 125 W

寸法

- サーバー: 高さ20.75インチ (527.05 mm) × 幅9.25インチ (234.95 mm) × 奥行き18.25インチ (463.55 mm)
- 重量: 36.5 lb (16.5 kg)

*機能強化やサービスリリースにより継続的に更新
**30日間の無料トライアルが利用可能
***デモモードでの無料トライアルが利用可能
****最初の3つのFieryサーバーまではライセンスが無料

EFIはお客様のビジネスの発展をお手伝いします

EFIは看板・パッケージ・繊維製品・セラミックタイル・パーソナライズされた書類の制作のための革新的テクノロジーを開発しています。EFIの提供する様々なプリンター・インク・デジタルフロントエンド・総合的ビジネスソリューション及び生産ワークフローにより、生産プロセスを改良・簡素化することで、印刷業界で圧倒的な競争力と高い生産性を手に入れることができます。詳細は: <http://www.efi.co.jp>まで。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InkIntensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pegasus Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

TL015.04.18-JP