

Gagnez en productivité et en qualité d'image.

Le contrôleur couleur Fiery® E-35A pour le Ricoh® Pro C7200SL facilite l'impression de couleurs précises et vous permet d'améliorer la productivité tout en réduisant les coûts.



Configurez facilement des tâches complexes

- Préparez les tâches à imprimer avec des outils de mise en route intuitifs et facultatifs.
- Créez et prévisualisez des fichiers d'impression de données variables à l'aide du logiciel Fiery Impose en option.

Produisez des couleurs homogènes et précises

- Générez des couleurs reproductibles à chaque fois à l'aide d'outils professionnels de gestion des couleurs.
- Reproduisez avec précision les tons directs pour obtenir les meilleurs résultats avec les couleurs d'entreprise.

Améliorez l'intégration pour une plus grande efficacité

- Réduisez les points de contact à l'aide de la technologie Fiery JDF utilisée comme passerelle vers les logiciels EFI™ MIS/ERP, les flux prépresse et les systèmes Web-to-Print.
- Améliorez l'homogénéité et la flexibilité des sorties imprimées avec une prise en charge d'Adobe® PDF Print Engine® pour un flux de production PDF global natif.

Spécifications du contrôleur couleur Fiery E-35A

Presses numériques Fiery Driven™

- Ricoh Pro C7200SL

Matériel et plate-forme

- Processeur Intel® Pentium® G4400, 3,3 GHz
- 8 Go de RAM
- SATA 500 Go
- Windows 10 IoT Entreprise 2016 LTSB
- Logiciel Fiery FS300 Pro

Formats de fichiers pris en charge

- Adobe® Postscript® niveaux 1, 2, 3
- Mode de sortie PDF/X
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Formats de documents Microsoft® Office : doc, xls, ppt, pub (via Hot Folders)

Technologie de couleur et d'imagerie Fiery

- Technologie de gestion des couleurs Fiery® ColorWise®
- Fiery Calibrator
- Fiery Spot-On™
- Approuvé pour PANTONE®
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Piégeage automatique
- Dynamic HD Text and Graphics
- Lissage de l'image

Productivité et flux de production

- Fiery Command WorkStation 6
- Logiciel Fiery QuickTouch™
- Console Fiery
- Fiery JobFlow Base
- Pilotes Fiery pour Windows et Mac
- Fiery WebTools™
- Préréglages de serveur Fiery
- Création de brochures
- Fiery Hot Folders/imprimantes virtuelles
- Fiery API

Performances

- SmartRIP
- Spool-RIP-Print simultané

Impression de données variables

- Les formats de fichiers pris en charge incluent les formats suivants : Fiery FreeForm v1 amélioré et v2.1, PPML 3.0, PDF/VT 1 et 2, compatible Creo VPS
- Prise en charge de la finition d'enregistrements et de sections, VDP record range printing, définir longueur d'enregistrement, VDP raster preview, VDP Resource Manager

Prise en charge JDF / JMF

- JDF v1.5 Integrated Digital Printing (IDP) certifié ICS
- Intégration MIS et Web-to-Print EFI
- Intégration au flux prépresse (prépresse Agfa® APOGEE, flux de production Kodak® Prinergy®, Heidelberg® Prinect®)

Prise en charge de l'interpréteur Adobe

- CPSI, version 3020
- Adobe® PDF Print Engine (APPE) version 4*

Logiciel et matériel Fiery en option

- Pack de base Fiery Workflow (Fiery Impose, spectrophotomètre EFI ES-2000)
- Pack avancé Fiery Workflow (Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Color Profiler Suite, spectrophotomètre EFI ES-2000, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition)
- Fiery NX One Station
- Fiery Impose**
- Fiery Compose
- Fiery Impose-Compose
- Fiery JobMaster**
- Fiery JobMaster-Impose
- Fiery JobFlow**
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition**
- Fiery Color Profiler Suite***
- Spectrophotomètre EFI ES-2000
- Spectrophotomètre EFI ES-6000
- Fiery Navigator****
- Fiery Central
- Disque dur amovible

Réseau / Connectivité / Sécurité

- TCP/IP, AppleTalk, prise en charge de Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, pointer-imprimer, prise en charge d'IPv6
- Secure Erase, impression sécurisée, sauvegarde et restauration, restauration Fiery System via WebTools, IPsec et cryptage
- La protection réseau inclut la prise en charge du port 802.1x, filtrage IP, blocage de port (filtrage), prise en charge SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP), gestion des certificats, prise en charge des certificats autosignés

EMI / EMC

- Titre FCC 47, section 15 sous-section B, classe A (Amérique du Nord) ; ICES-003 (Canada) ; EN55032:2012/AC : 2013 (EU) ; CISPR 32 : 2015, classe A (Australie / Nouvelle-Zélande) ; EN61000-3-2 : 2014 ; EN610003-3 : 2013 ; EN 55024 : 2010 plus A1:2015 ; EAC (Russie) ; BSMI (Taiwan)

Sécurité

- IEC 60950-1:2005/AMD2:2013 ; UL 60950-1:2007 Ed.2 +R:14Oct2014 ; CSA C22.2#60950-1:2007 Ed.2+A1 ; CENELEC EN 60950-1:2006 +A11 ; A1 ; A12 ; C1 ; A2 ; EAC (Russie) ; BSMI (Taiwan)

Alimentation et consommation électrique

- Commutation automatique : 100-240 V CA
- 50/60 Hz, 6 A pour 100 V CA, 3 A pour 240 V CA
- Consommation électrique maximale/normale : 150 W / 100 W

Dimensions

- 248 mm (9,75 in) (P) x 384 mm (15,10 in) (H) x 203,2 mm (8,0 in) (L)
- Poids : 5,8 kg (13,0 lbs)
- Poids avec emballage : 9,07 kg (20,0 lbs)

*Mis à jour par des améliorations et des versions de service régulières

**Version d'essai gratuite de 30 jours disponible

***Essai gratuit en mode de démonstration

****Les licences des 3 premiers serveurs Fiery sont gratuites

EFI, moteur de votre réussite.

Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, grâce à un large éventail d'imprimantes, d'encres, de solutions frontales numériques et à une suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier l'intégralité du processus de production, et ainsi d'améliorer votre compétitivité et de renforcer votre productivité. Rendez-vous à l'adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d'informations.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkintensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pegasus Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

TL029.06.18_FR