



# Maggiore produttività, qualità dell'immagine superiore.

Con Fiery® Color Controller E-35A per Ricoh® Pro C7200SL è facile stampare colori fedeli, aumentare la produttività e ridurre i costi.



## ***Impostazione facile dei lavori complessi***

- Preparazione dei lavori per la stampa con strumenti di preparazione opzionali e intuitivi
- Imposizione e anteprima di file VDP con il software opzionale Fiery Impose

## ***Riproduzione precisa e uniforme del colore***

- Ripetibilità del colore nel tempo grazie a strumenti professionali per la gestione del colore
- Riproduzione fedele delle tinte piatte per la migliore corrispondenza dei colori aziendali

## ***Integrazione per una maggiore efficienza***

- Riduzione degli interventi manuali dell'operatore grazie alla tecnologia Fiery JDF per l'integrazione con software EFI™ MIS/ERP, flussi di lavoro di pre stampa e sistemi web-to-print.
- Migliore uniformità e flessibilità dei lavori, grazie al supporto di Adobe® PDF Print Engine® per un flusso di lavoro PDF end-to-end nativo.

# Specifiche di Fiery Color Controller E-35A

## Dispositivi Fiery Driven™

- Ricoh Pro C7200SL

## Hardware e piattaforma

- Processore Intel® Pentium® G4400, 3,3 GHz
- 8 GB di RAM
- 1 disco SATA da 500 GB
- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
- Software Fiery FS300 Pro

## Formati file supportati

- Adobe® PostScript® livelli 1, 2, 3
- Intento di output PDF/X
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Formati di documenti Microsoft® Office: doc, xls, ppt, pub (tramite Hot Folders)

## Tecnologia Fiery per colore e immagini

- Tecnologia di gestione del colore Fiery® ColorWise®
- Fiery Calibrator
- Fiery Spot-On™
- Approvato da PANTONE®
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Trapping automatico
- Dynamic HD Text and Graphics
- Ottimizzazione immagine

## Produttività e flusso di lavoro

- Fiery Command WorkStation 6
- Software Fiery QuickTouch™
- Fiery Console
- Fiery JobFlow Base
- Driver Fiery per Windows e Mac
- Fiery WebTools™
- Preimpostazioni del server Fiery
- Creazione booklet
- Fiery Hot Folders/Stampanti virtuali
- Fiery API

## Prestazioni

- SmartRIP
- Spool, RIP e stampa simultanei

## Stampa di dati variabili (VDP)

- I formati di file supportati comprendono Fiery FreeForm v1 ottimizzato e v2.1, PPML 3.0, PDF/VT 1 e 2, compatibile Creo VPS
- Supporto della finitura a livello di gruppo e record, stampa di intervalli di record VDP, definizione lunghezza record, anteprema raster VDP, VDP Resource Manager

## Supporto JDF/JMF

- Certificazione JDF v1.5 Integrated Digital Printing (IDP) ICS
- Integrabile con sistemi EFI MIS e web-to-print
- Integrazione con i flussi di lavoro di prestampa (Agfa® APOGEE Prepress, Kodak® Prinergy® Workflow, Heidelberg® Prinect®)

## Supporto di Adobe Interprete

- Versione 3020 del CPSI
- Adobe® PDF Print Engine (APPE) versione 4\*

## Software e hardware Fiery opzionale

- Pacchetto base Fiery Workflow (Fiery Impose, spettrofotometro EFI ES-2000)
- Pacchetto avanzato Fiery Workflow (Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Color Profiler Suite, spettrofotometro EFI ES-2000, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition)
- Fiery NX One Station
- Fiery Impose\*\*
- Fiery Compose
- Fiery Impose-Compose
- Fiery JobMaster\*\*
- Fiery JobMaster-Impose
- Fiery JobFlow\*\*
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition\*\*
- Fiery Color Profiler Suite\*\*\*
- Spettrofotometro EFI ES-2000
- Spettrofotometro EFI ES-6000
- Fiery Navigator\*\*\*\*
- Fiery Central
- HDD rimovibile

## Integrazione in rete/

### Connettività/Sicurezza

- TCP/IP, AppleTalk, supporto Bonjour, SNMP, Porta 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print, supporto IPv6
- Eliminazione sicura, Stampa protetta, Backup e ripristino, Ripristino sistema Fiery tramite WebTools, IPsec e crittografia
- La protezione di rete include supporto 802.1x, filtraggio indirizzi IP, port blocking (filtraggio), supporto SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP), gestione certificati, certificazione autofirmata

## EMI/EMC

- FCC Title 47, Part 15 Subpart B, Class A- (Nord America); ICES-003 (Canada); EN55032:2012/AC: 2013 (EU); CISPR 32: 2015, Class A (Australia/Nuova Zelanda; EN61000-3-2: 2014; EN61000-3-3: 2013; EN 55024: 2010 più A1:2015; EAC (Russia); BSMI (Taiwan)

## Sicurezza

- IEC 60950-1:2005/AMD2:2013; UL 60950-1:2007 Ed.2 +R:14Oct2014; CSA C22.2#60950-1:2007 Ed.2+A1; CENELEC EN 60950-1:2006 +A11;A1;A12;C1;A2; EAC (Russia); BSMI (Taiwan)

## Alimentazione e consumi

- Autocommutazione: 100-240 Vca
- 50/60 Hz, 6 Amp a 100 Vca, 3 Amp a 240 Vca
- Consumo elettrico massimo/standard: 150 W/100 W

## Dimensioni

- 248 mm (P) x 384 mm (A) x 203,2 mm (L)
- Peso: 5,8 kg
- Peso con imballaggi: 9,07 kg

\*Aggiornato regolarmente con nuove funzionalità e release di supporto

\*\*Disponibile prova gratuita della durata di 30 giorni

\*\*\*Prova gratuita in modalità demo

\*\*\*\*Le licenze per i primi 3 server Fiery sono gratuite

## EFI dà impulso al tuo successo.

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l'intero processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita [www.efi.com](http://www.efi.com) oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InkIntensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | [WWW.EFI.COM](http://WWW.EFI.COM)

TL029.06.18\_IT