



实现更高的工作效率 和图像质量

适用于 Ricoh® Pro C7200SL 的 Fiery® Color Controller E-35A 便于打印准确的色彩，从而提高产能和降低成本。



轻松设置复杂作业

- 通过直观的可选排版调整工具准备打印作业。
- 使用可选的 Fiery Impose 软件拼版和预览 VDP 文件。

生产一致、精确的色彩

- 使用专业色彩管理工具，每次生成可再现的色彩。
- 精确再现专色，从而实现企业色彩的最佳匹配。

集成让工作更高效

- 使用 Fiery JDF Technology 作为对接 EFI™ MIS/ERP 软件、印前工作流程和网络印刷系统的接口，从而减少人工操作。
- 通过支持 Adobe® PDF Print Engine® 提高打印输出的一致性和灵活性，实现本地端到端 PDF 工作流程。

Fiery Color Controller E-35A 规格

Fiery Driven™ 引擎

- Ricoh Pro C7200SL

硬件和平台

- Intel® Pentium® G4400 处理器, 3.3 GHz
- 8 GB RAM
- 500 GB SATA
- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
- Fiery FS300 Pro 软件

文件格式支持

- Adobe® Postscript® 1、2、3 级
- PDF/X 输出方法
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Microsoft® Office 文档格式: doc、xls、ppt、pub (通过 Hot Folders)

Fiery 色彩和成像技术

- Fiery® ColorWise® 色彩管理技术
- Fiery Calibrator
- Fiery Spot-On™
- PANTONE® 已认可
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- 自动陷印
- Dynamic HD Text and Graphics
- 图像平滑处理

生产力和工作流程

- Fiery Command WorkStation 6
- Fiery QuickTouch™ 软件
- Fiery Console
- Fiery JobFlow Base
- Windows 和 Mac 版 Fiery 驱动程序
- Fiery WebTools™
- Fiery 服务器预设
- 小册子制作
- Fiery Hot Folders/虚拟打印机
- Fiery API

性能

- SmartRIP
- 同时进行多工缓冲处理、光栅图像处理与打印

可变数据印刷 (VDP)

- 支持的文件格式包括 Fiery FreeForm v1 增强型和 v2.1、PPML 3.0、PDF/VT 1 和 2、Creo VPS 兼容型
- 支持记录和设置级别印后处理、VDP 记录范围打印、定义记录长度、VDP 光栅预览、VDP Resource Manager

支持 JDF/JMF

- JDF v1.5 集成数字打印 (IDP) ICS 认证
- EFI MIS 和网络印刷集成就绪
- 印前工作流程集成 (Agfa® APOGEE Prepress、Kodak® Prinergy® Workflow、Heidelberg® Prinect®)

支持 Adobe Interpreter

- CPSI 版本 3020
- Adobe® PDF Print Engine (APPE) 版本 4*

可选 Fiery 软件和硬件

- Fiery Workflow 基本套件包 (Fiery Impose、EFI ES-2000 分光光度计)
- Fiery Workflow 高级套件包 (Fiery Impose、Fiery Compose、Fiery Color Profiler Suite、EFI ES-2000 分光光度计、Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition)
- Fiery NX One Station
- Fiery Impose**
- Fiery Compose
- Fiery Impose-Compose
- Fiery JobMaster**
- Fiery JobMaster-Impose
- Fiery JobFlow**
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition**
- Fiery Color Profiler Suite***
- EFI ES-2000 分光光度计
- EFI ES-6000 分光光度计
- Fiery Navigator****
- Fiery Central
- 可移动硬盘驱动器

网络/连接/安全性

- TCP/IP、AppleTalk、Bonjour 支持、SNMP、端口 9100、IPP、FTP、SMB、WSD、指向和打印、IPv6 支持
- 安全清除、安全打印、备份和还原、通过 WebTools 进行 Fiery 系统还原、IPsec 和加密
- 网络保护包括 802.1x 支持、IP 过滤、端口阻止 (过滤)、SSL 支持 (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)、证书管理、自签名证书

EMI/EMC

- FCC Title 47, Part 15 Subpart B, A 类 (北美); ICES-003 (加拿大); EN55032:2012/AC: 2013 (欧盟); CISPR 32: 2015, A 类 (澳大利亚/新西兰); EN61000-3-2: 2014; EN610003-3: 2013; EN 55024: 2010 plus A1:2015; EAC (俄罗斯); BSMI (台湾)

安全性

- IEC 60950-1:2005/AMD2:2013; UL 60950-1:2007 Ed.2 +R:14Oct2014; CSA C22.2#60950-1:2007 Ed.2+A1; CENELEC EN 60950-1:2006 +A11/A12/C1/A2; EAC (俄罗斯); BSMI (台湾)

电源和能耗

- 自动切换: 100-240 VAC
- 50/60 Hz, 100 VAC 时为 6 安培; 240 VAC 时为 3 安培
- 最大/典型使用功率: 150 W/100 W

尺寸

- 248 毫米 (D) x 384 毫米 (H) x 203.2 毫米 (W)
- 重量: 5.8 千克
- 含包装重量: 9.07 千克

*随着持续推出的增强功能和服务进行更新
**提供 30 天免费试用
***在演示模式下免费试用
****前 3 台 Fiery 服务器的许可证免费

EFI 助力成功。

我们致力于标牌、包装、纺织品、瓷砖以及个性化文档研发出突破性技术，凭借种类繁多的打印机、墨水、数字化前端以一套全面的业务流程和生产工作流程套件，即简化整体生产流程又可相互无缝连接，提升您的竞争力以及工作效率。更多信息请访问 www.efi.com 或拨打 +86 21 3357 6200。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkintensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pegasus Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2018 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

TL029.06.18_SC