

Une qualité inégalée à la vitesse de la lumière

Améliorez votre chiffre d'affaires avec un traitement de pointe, des couleurs exceptionnelles et un flux de production synonyme de gain de temps grâce au Fiery® IC-315.

Choisissez un RIP rapide pour une productivité maximale

Utilisez la technologie Fiery HyperRIP unique, pour bénéficier de vitesses de RIP époustouflantes. Optimisez la vitesse de traitement de vos travaux avec deux modes HyperRIP (pour les travaux uniques et multiples) pour une production ininterrompue.

Bénéficiez systématiquement de couleurs précises

De puissants outils de contretypage, d'étalonnage automatisé des couleurs et de gestion des profils colorimétriques vous garantissent une régularité et une précision des couleurs optimales sans réglage préalable.

Utilisez la solution Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition en standard pour obtenir un éprouvage écran, contrôler en amont et corriger les travaux avant l'impression pour éliminer le gaspillage coûteux.

Visez les travaux à forte marge bénéficiaire

Offrez des services à valeur ajoutée grâce à la rapidité des fonctionnalités d'impression de données variables (VDP) de Fiery pour les impressions personnalisées à marge élevée.

Préparez facilement des documents complexes au moyen des modules Fiery Impose-Compose intuitifs et de Fiery JobMaster™ en option.

Optimisez la production, de l'envoi des travaux à l'impression

Éliminez les points d'intervention et optimisez la production avec les systèmes d'information de gestion et les solutions Web-to-Print d'EFI™, sans oublier l'intégration avec les principales solutions de flux de production prépresse du secteur.



Caractéristiques du serveur Fiery IC-315 v2.2

Presses Fiery Driven™

- Konica Minolta AccurioPress C6100/C6085
- Prise en charge de l'ensemble des options de finition des imprimantes
- Prise en charge de l'IQ-501 Intelligent Quality Optimizer (ICCU)

Matériel et plateforme

- Dual Intel® Xeon® Gold 5118, 2,3 GHz avec 3,2 GHz Turbo
- 32 Go de RAM
- 500 Go + 2 x 2 To
- Lecteur DVD-RW interne
- Ports USB 3.0 (quatre à l'arrière, trois sur le volet Fiery QuickTouch)
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSC
- Logiciel système Fiery FS300 Pro
- Serveur à interface tactile pour une gestion simple des appareils et des informations d'état avec le logiciel Fiery QuickTouch™

Formats de fichiers pris en charge

- Adobe® PostScript® Levels 1, 2, 3
- Adobe PDF
- PDF/X-1a, 3 et 4
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Formats de documents Microsoft Office : doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pub (via Hot Folders)
- JPEG, TIFF 1 bit, TIFF

Technologie de couleur et de gestion des images Fiery

- Technologie de gestion des couleurs Fiery ColorWise®
- Fiery Calibrator
- Fiery Spot-On™
- Bibliothèques approuvées PANTONE®
- Fiery Image Enhance Visual Editor

- Trapping automatique
- Lissage de l'image
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
- Prise en charge du calibrage du spectrodensitomètre Konica Minolta FD-5BT
- Prise en charge du spectrophotomètre Konica Minolta FD-9 (via le calibrage de Color Profiler Suite)

Productivité et flux de production

- Fiery Command WorkStation®
- Pilotes Fiery pour les utilisateurs Windows et Mac®
- Fiery WebTools™
- Création de brochures
- Impression blocs-notes
- Hot Folders / Imprimantes virtuelles Fiery
- Fiery Impose
- Fiery Compose
- Fiery JobFlow™ Base
- Impression mobile directe
- Fiery Go (Android™ et iOS)
- Activation de l'interface utilisateur

Performances

- HyperRIP (8 RIP)
- SmartRIP
- Spool-RIP-Print simultané

Impression de données variables (VDP)

- Formats de fichiers pris en charge :
 - Fiery FreeForm v1 amélioré et v2.1, PPML v3.0, PDF/VT 1 et 2, compatible Creo VPS
- Prise en charge de la fonction Record and Set Level Finishing
- Impression de pages d'enregistrement d'impression de données variables
- Définition de la longueur d'enregistrement
- VDP Raster Preview
- VDP Resource Manager

Prise en charge JDF/JMF

- JDF v1.5 Integrated Digital Printing (IDP) certifié ICS
- Prêt pour l'intégration avec les systèmes MIS et Web-to-Print d'EFI
- Intégration des productions prépresse (Agfa® Apogee™ Prepress Workflow, Heidelberg® Prinect® et Kodak® Prinergy® Workflow)

Prise en charge d'Adobe Interpreter

- CPSI, version 3020
- Adobe PDF Print Engine 4*

Logiciel et matériel Fiery en option

- Fiery Color Profiler Suite***
- Spectrophotomètre EFI ES-2000
- Fiery JobMaster™**
- Fiery JobFlow™**
- Fiery Navigator™ (les 3 premiers abonnements sont gratuits)
- Disque dur amovible
- Fiery NX Station SL : support de travail Fiery, écran de 27 pouces, clavier et souris sans fil

Sécurité

- Effacement sécurisé
- La protection de réseau inclut :
 - Prise en charge du port 802.1x, filtrage IP, blocage de port (filtrage), prise en charge SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP), gestion des certificats, prise en charge des certificats autosignés
- Prise en charge LDAP
- Impression sécurisée

Réseau/connectivité

- TCP/IP, AppleTalk, prise en charge de Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, pointer-imprimer, impression via e-mail (PS/PDF), prise en charge d'IPv6

CEM

- FCC (États-Unis et Canada)
- C-TICK (Australie et Nouvelle-Zélande)
- Marquage CE (UE)
- VCCI (Japon)
- NEMKO (Scandinavie et UE)
- KCC (Corée)
- BSMI (Taiwan)
- CCC (Chine)

Sécurité

- Marquage TÜV/CU (Canada et États-Unis)
- Marquage TÜV/GS (UE)
- Marquage CE (UE)
- Schéma OC
- NEMKO (Scandinavie et UE)
- CCC (Chine)
- BSMI (Taiwan)

Alimentation et consommation

- Sélection automatique de tension : 100-240 V CA
- 50/60 Hz, 6 A pour 100 VCA, 5 A pour 240 VCA
- Consommation électrique maximale/normale : 600 W/200 W

Dimensions

- 571,5 mm x 527,05 mm x 234,95 mm
- 22,5 po x 20,75 po x 9,25 po
- Poids du serveur : 21,77 kg (48 livres)

* Mises à jour régulières avec améliorations et versions de service

** Version d'essai gratuite de 30 jours disponible

*** Évaluation gratuite en mode de démonstration

EFI, moteur de votre réussite.

Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, grâce à un large éventail d'imprimantes, d'encres, de solutions frontales numériques et à une suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier l'intégralité du processus de production, et ainsi d'améliorer votre compétitivité et de renforcer votre productivité. Rendez-vous à l'adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d'informations.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, InkIntensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pegasus Vision, PhotoXposure, PressVu, PrintCafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.