

Alto desempenho com máxima produtividade

Alcance a velocidade máxima com alta resolução e precisão. O Fiery® Printing System 50 permite que os usuários maximizem a potência do Kyocera TASKalfa Pro 15000c, aproveitando ao máximo a tecnologia jato de tinta de alta velocidade de 150 ppm.

Imprima sempre em alta velocidade

A mais alta produtividade e qualidade consistente ajudam a manter seu custo baixo, sem lentidão, mesmo para tarefas exigentes de impressão de dados variáveis, perfeito para governo, universidade e gráficas em fábricas. O software Fiery FS300 Pro é compatível com todos os principais formatos de dados variáveis, bem como o software gratuito e fácil de usar Fiery FreeForm™ Create.

Obtenha a mais alta precisão de cores

O Fiery Edge™, a tecnologia de criação de perfis de cores de última geração da EFI, oferece cores precisas com as misturas de cores mais suaves, detalhes máximos de sombra e excelente definição de imagem. A precisão é o segredo para eliminar reimpressões e reduzir o custo. A tecnologia Fiery também oferece calibração eficiente, correspondência de cores especiais, correção de imagem e ferramentas de prova.

Simplifique tarefas complexas

Ferramentas de montagem e gerenciamento de tarefas visuais e fáceis de usar, como Fiery Command WorkStation®, Impose, Compose e JobMaster, ajudam a realizar seus trabalhos rapidamente.

Simplifique os fluxos de trabalho

Organize as tarefas diárias de forma inteligente com o Fiery JobFlow™, use suas Fiery Hot Folders favoritas ou selecione Impressoras virtuais Fiery para reunir todas as configurações de impressão usadas com frequência em uma única etapa. O suporte JDF certificado pelo setor e APIs fáceis de usar permitem que você integre a produção de impressão com pré-impressão, comércio eletrônico ou sistemas de informações de gerenciamento.



Especificações do Fiery Printing System 50

Dispositivo Fiery Driven™

- Kyocera TASKalfa Pro 15000c

Hardware e plataforma

- Processador Intel® Core™ i7-6700, 3,4 GHz, até 4.00 GHz, quad core
- 16 GB de RAM
- HDD SATA de 1 TB
- Portas USB 3.0: 4 na parte traseira, 3 na parte frontal no Fiery QuickTouch™
- Portas USB 2.0: 2 na parte traseira
- Software de sistema Fiery FS300 Pro
- Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

Formatos de arquivos compatíveis

- Adobe® PostScript® Níveis 1, 2, 3
- Método de saída PDF/X
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Adobe PDF: PDF/X-1a, 3 e 4
- Formatos de documento do Microsoft Office: doc, xls, ppt, pub (via Hot Folders)
- JPEG, EPS, PDF/X e TIFF via Fiery Graphic Arts Package opcional, Premium Edition

Tecnologia de cores e imagem Fiery

- Perfis de cores do Fiery Edge
- Fiery Calibrator
- Fiery Spot-On™
 - Cor substituta
 - Sobreposição composta para cores especiais
- Suavização da imagem
- Fiery Image Enhance Visual Editor

Bibliotecas de cores especiais

- Cores PANTONE® habilitadas
- PANTONE Plus
- Cores nomeadas HKS, DIC, Toyo Ink

Compatível com o Adobe Interpreter

- CPSI versão 3020
- Adobe PDF Print Engine® (APPE) versão 4*

Produtividade e fluxo de trabalho

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery WebTools™
- Fiery Go (aplicativo para dispositivo móvel)
- Criação de livretos
- Fiery Hot Folders/ Impressoras virtuais
- Fiery drivers para Windows e Mac
- Impressão móvel direta

Desempenho

- Fiery SmartRIP
- Coloca em spool, processa e imprime simultaneamente

Impressão de dados variáveis

- Fiery FreeForm Create
- Formatos VDP compatíveis: Fiery FreeForm, PPML 3.0, VPS, PDF/VT-1 e 2
- Suporte a registro e definição de acabamento por nível
- Impressão de faixa de registro VDP
- Definição do tamanho do registro
- Visualização em formato raster VDP

Compatível com JDF/JMF

- Impressão digital integrada (IDP) Fiery JDF v1.5 com certificação ICS v1.3
- Número de certificação CIP4 1210700711
- Integração instantânea entre EFI™ MIS e soluções web-to-print
- Integração de fluxo de trabalho de pré-impressão (Agfa® Apogee™, Kodak® Prinergy®, Heidelberg® Prinect®)

Rede/conectividade/segurança

- TCP/IP, AppleTalk, compatível com Bonjour, SNMP, Porta 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print, compatível com IPv6
- Secure Erase, Secure Printing, Backup and Restore, Fiery System Restore via WebTools, IPsec e Encryption
- A proteção de rede inclui compatibilidade com 802.1x, filtragem IP, bloqueio de porta (filtragem), SSL Support (IPP/LDAP/HTTP/PDV/SMTP), gerenciamento de certificados, certificação autoassinada

Opções

- Fiery Impose**
- Fiery Compose
- Fiery JobMaster™**
- Fiery JobFlow™**
- Fiery Color Profiler Suite***
- Espectrofotômetro EFI ES-2000
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition**
 - Inclui o Fiery ImageViewer, Fiery Preflight, Fiery Postflight, Control Bar Builder e muito mais
- Unidade de disco rígido removível
- Fiery NX Station LS: monitor de 27 polegadas, teclado e mouse, suporte de trabalho de altura ajustável e sensor de proximidade
- Fiery NX Station GL: monitor de 22 polegadas, teclado e mouse, suporte de trabalho

Segurança

- Esquema CB IEC60950-1/IEC62368-1
- Marca TÜV/CU (Canadá e EUA)
- Marca TÜV/T (UE)
- Marca CE (UE)
- EAC - Rússia
- CCC - China
- BSMI - Taiwan

EMC

- FCC - Classe B (Canadá e EUA)
- Marca CE (UE)
- EN55032:2012/AC: 2013 - Classe B (UE)
- EN55024:2010 (UE)
- VCCI - Classe B (Japão)
- RCM - Classe B (Austrália e Nova Zelândia)
- EAC - Rússia
- CCC - China
- BSMI - Taiwan

Dimensões do servidor

- 464 mm (P) x 527 mm (A) x 235 mm (C)
- 18,25 pol. (P) x 20,75 pol. (A) x 9,25 pol. (C)

Fonte de alimentação e consumo

- Comutação automática: 100-240 Vca 50/60 Hz
- Utilização máxima de energia: 350 W
- Utilização normal de energia: 100 W

*Atualizado com melhorias e lançamentos contínuos

**Versão de avaliação gratuita por 30 dias disponível

***Versão de avaliação gratuita no modo de demonstração

A EFI impulsiona o seu sucesso.

Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens, têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade de impressoras, tintas, front-ends digitais e um fluxo de trabalho abrangente e adequado a diferentes tipos de negócios, que transformam e simplificam todo o processo de produção, aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Acesse www.efi.com ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, Enrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inkintensity, Inkware, Jettrion, the Jettrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, Pecos, Pecos Vision, PhotoXposure, PressVu, PrintCafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.