Server di stampa Xerox® EX C9065/C9070 Powered by Fiery®

Realizzazione di lavori complessi e ad alto valore aggiunto con le eccezionali prestazioni del server di stampa EX C9065/C9070 per la stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E DEI PROFITTI

Riuscire a gestire carichi di lavoro elevati e garantire tempi di consegna più rapidi è davvero facilissimo. La possibilità di utilizzare i più diffusi formati VDP, quali PDF/VT, PPML, VPS e Xerox® VIPP®, permette ai fornitori di servizi di stampa di soddisfare anche i clienti più esigenzi e di rispettare le urgenze.

STAMPA DI FILE PDF PERFETTI

Grazie alla compatibilità con Adobe® PDF Print Engine®, i server Fiery offrono un flusso di lavoro PDF nativo end-to-end che consente di migliorare l'uniformità dei risultati dalla progettazione alla stampa.

MENO ERRORI E SPRECHI

Con la soluzione dei problemi, la verifica preflight e gli strumenti di prove colore del pacchetto opzionale Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, è possibile evitare costosi errori. E per un flusso di lavoro perfetto e assolutamente privo di errori, è sufficiente aggiungere il software di automazione gratuito Fiery JobFlow® Base.

AMBIENTE DI PRODUZIONE INTEGRATO E SICURO

Basato sulla piattaforma Microsoft® Windows 10, il server di stampa EX C9065/C9070 dispone delle più nuove funzioni di sicurezza come, ad esempio, Windows Defender. Altri miglioramenti includono funzionalità di crittografia, stampa protetta, autenticazione utente e backup e ripristino configurabili. Il server può contare sulla connettività JDF standard e si integra con le applicazioni Xerox ConnectKey e i più diffusi software di gestione costi.

PREPARAZIONE PIÙ RAPIDA

La preparazione dei documenti, anche i più complessi, diventa un gioco da ragazzi se si scelgono l'intuitivo Fiery Impose-Compose e Fiery JobMaster™ opzionale.

MASSIMO RISULTATO GRAZIE ALLA PERSONALIZZAZIONE

Con Fiery FreeForm™ Create è possibile personalizzare i file esistenti in modo semplice, rapido e gratuito, senza che sia necessario utilizzare altro software VDP. E per aggiungere elementi variabili quali testo, immagini o codici a barre sono sufficienti pochi clic.

Powered by fiery®

xerox™

Server di stampa Xerox® EX C9065/C9070 Powered by Fiery®

DISPOSITIVI FIERY DRIVEN

- Stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9075
- Supporto delle unità di finitura di tutti i dispositivi

PIATTAFORMA HARDWARE

- Software Fiery® FS350 Pro
- Processore Intel® Core™ i5-6500, da 3,2 fino a 3,6 GHz con Turbo, Quad Core
- Unità disco fisso: 1 TB
- RAM: 8 GB
- Unità DVD-RW interna
- Interfaccia touchscreen del server per una gestione semplificata dei dispositivi e la visualizzazione delle informazioni sullo stato dei lavori con il software Fiery QuickTouch™
- Sette porte USB 3.0 (quattro sul retro, tre sul lato del display touchscreen), due porte USB 2.0
- Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

TECNOLOGIA DEL COLORE FIERY

- Fiery Spot-On™
- Colore PANTONE® abilitato
- Sovrastampa composita per scala di grigi, tinte piatte e colori CMYK
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Calibrazione
  - Fiery Calibrator
  - ColorCal (standard, dal piano di copiatura)
  - Spettrofotometro EFI™ ES-2000 (opzionale)
  - Integrazione della calibrazione in base ai lavori
- Trapping automatico
- Ottimizzazione immagine
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition (opzionale)
  - Fiery Spot Pro™
  - Fiery ImageViewer
  - Fiery Preflight
  - Altro ancora

SUPPORTO DI ADOBE INTERPRETER

- Versione 3020 del CPSI
- Adobe PDF Print Engine 4*

PRODUTTIVITÀ E FLUSSO DI LAVORO

- Supporto standard dei supporti XLS
- Gestione del catalogo carta bidirezionale
- Fiery Impose
- Fiery Compose
- Spool, RIP e stampa simultanei
- Fiery Command WorkStation®
- Le funzioni di gestione avanzata dei lavori includono Stampa pianificata, Sospensione per mancanza, Riordina lavori, Forza stampa, Elabora dopo, Quick Doc Merge, Stampa sequenziale e Stampa urgente
- Fiery JobFlow™ Base
- Mappatura Set Page Device
- Stampa di blocchi
- Fiery Hot Folders e stampanti virtuali
- Supporto di PDF XObject per singolo lavoro
- Fiery Driver
- Fiery Remote Scan
- Fiery Go (Android e iOS)

FORMATI FILE SUPPORTATI

- Adobe PostScript® livello 1, 2, 3
- PDF/X-1a, 3 e 4
- Adobe Acrobat® XI; PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 nativo
- EPS, TIFF, TIFF/IT-P1, JPEG*,
- PCL® 6/PCL 5 migliorato

STAMPA DI DATI VARIABILI (VDP)

- Supporta i seguenti formati: VI Compose, Xerox® VIPP® PPML 2.0/2.2/3.0, Creo® VPS, PDF/VT-1 e PDF/VT-2
- Stampa di intervalli di record VDP
- Imposizione Fiery VDP
- Anteprima raster VDP
- VDP Resource Manager
- Fiery FreeForm™ Create

AMBIENTI DI RETE E PROTOCOLLI

- JMF/JDF
- TCP/IP, AppleTalk, supporto Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print, stampa tramite e-mail (PS/PDF), supporto IPv6
- Connettività TCP/IP singola e doppia per l'integrazione con Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

FUNZIONI DI SICUREZZA

- Eliminazione sicura
- Crittografia di informazioni importanti
- Controllo degli accessi
- Blocco porte
- Filtraggio IP
- Crittografia di rete IPsec
- Connessioni sicure tramite HTTP
- Stampa protetta
- Aggiornamenti software con firma digitale
- Windows Defender SmartScreen
- Protezione esecuzione programmi Windows
- Windows Defender Antivirus
- Sicurezza PostScript

DIMENSIONI/PESO

- Server di stampa
  - Altezza: 527,05 mm
  - Larghezza: 234,95 mm
  - Profondità: 463,55 mm
  - Peso: 16,5 kg

ALIMENTAZIONE

- Commutazione automatica: 100–240 Vca
- 50/60 Hz, 6 A a 100 Vca, 3 A a 240 Vca
- Consumo elettrico massimo: 350 W
- Consumo elettrico standard: 125 W

EMC (COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA)

- FCC (Canada e USA)
- C-TICK (Australia e Nuova Zelanda)
- Marchio CE (UE)
- CCC (Cina)
- BSMI (Taiwan)
- MSIP (Corea)

SICUREZZA

- Schema CB
- Marchio TÜV/CU (Canada e USA)
- Marchio TÜV/Bauart (UE)
- Marchio CE (UE)
- CCC (Cina)
- BSMI (Taiwan)

OPZIONI FIERY

- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition*
- Fiery JobFlow™*
- Fiery JobMaster™*
- Fiery Color Profiler Suite** con spettrofotometro EFI™ ES-2000
- Fiery NX Station GL: base di supporto Fiery, Fiery Ticker, monitor da 22", tastiera e mouse wireless
- Opzione per la protezione dell'unità disco fisso
- Unità disco fisso aggiuntiva
- Fiery Hub Kit

INTEGRAZIONE

- Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection
- Fiery API
- Xerox® Standard Accounting
- Fiery JDF nativa
- Le applicazioni compatibili includono Xerox Workplace Suite, Xerox Workplace Cloud, PaperCut MF/NG, Kofax Equitrac Office/Express, YSoft SafeQ e altre ancora
- Per l'elenco completo delle integrazioni, visitare: fiery.efi.com/xerox-apps

*Disponibile prova gratuita della durata di 30 giorni

**Prova gratuita in modalità demo

***Aggiornato regolarmente con nuove funzionalità e release di supporto

Per ulteriori informazioni sul server di stampa Xerox® EX C9065/C9070 Powered by Fiery® per la stampante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070, contattare il rappresentante Xerox, chiamare il numero 1-800-ASK-XEROX oppure visitare il sito **www.xerox.com**.

©2019 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, FreeFlow®, Versant® e VIPP® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 09/19 SEGBR-156 BR24604 V18DS-04UA