



# Consiga una mayor productividad y calidad de imagen.

El controlador de color Fiery® E-36A para la impresora Ricoh® Pro C7200SL facilita la impresión de colores precisos, aumenta la productividad y reduce los costes.



## **Configure trabajos complejos sin esfuerzo**

- Prepare los trabajos para imprimirlos con herramientas intuitivas opcionales.
- Realice la imposición y obtenga una vista previa de los archivos de datos variables con el software Fiery Impose opcional.
- Personalice gratuitamente los archivos que ya tiene de forma rápida y sencilla con Fiery FreeForm Create™. Añada elementos variables como texto, imágenes o códigos de barras con tan solo unos clics.

## **Produzca colores uniformes y precisos**

- Obtenga colores repetibles cada vez con herramientas profesionales de gestión del color.
- Reproduzca con precisión los colores planos para obtener coincidencias exactas de colores corporativos.

## **Integre los procesos para ganar eficacia**

- Reduzca los puntos de intervención con la tecnología Fiery JDF, que actúa de enlace a los sistemas MIS/ERP y web-t-print de EFI™, así como a programas de preimpresión.
- Mejore la uniformidad y la flexibilidad de las impresiones gracias a la compatibilidad con Adobe® PDF Print Engine® para flujos de trabajo de PDF nativos completos.

# Especificaciones del controlador de color Fiery E-36A

## Sistemas Fiery Driven™

- Ricoh Pro C7200SL

## Hardware y plataforma

- Procesador Intel® Pentium® G4400, a 3,3 GHz
- 8 GB de RAM
- Disco duro SATA de 500 GB
- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
- Software Fiery FS350 Pro

## Formatos de archivo compatibles

- Adobe® Postscript® niveles 1, 2 y 3
- Calidad de salida PDF/X
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Formatos de documentos de Microsoft® Office: doc, xls, ppt y pub (a través de Hot Folders)

## Tecnología de imagen y color de Fiery

- Fiery Calibrator
- Fiery Spot-On™
- Compatible con colores PANTONE®
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Reventado automático
- Dynamic HD Text and Graphics
- Suavizado de imagen

## Productividad y flujo de trabajo

- Fiery Command WorkStation
- Software Fiery QuickTouch™
- Fiery Console
- Fiery JobFlow Base
- Controladores Fiery para Windows y Mac
- Fiery WebTools™
- Valores predefinidos del servidor Fiery
- Creador de cuadernillos
- Fiery Hot Folders / Impresoras virtuales
- Fiery API

## Rendimiento

- SmartRIP
- Spool-RIP-Print Simultaneously

## Impresión de datos variables (VDP)

- Los formatos de archivo compatibles incluyen PPML 3.0, PDF/VT 1 y 2, compatible con Creo VPS
- Compatibilidad con el acabado a nivel de conjunto y registro, impresión de rangos de registros de VDP, definición de longitud de registro, presentación preliminar de trama de VDP y VDP Resource Manager.
- Fiery FreeForm™ Create

## Compatibilidad con JDF/JMF

- Fiery JDF 1.6
- Integración de sistemas MIS y web-to-print de EFI
- Integración de flujo de trabajo de preimpresión (Agfa® APOGEE Prepress, Kodak® Prinergy® Workflow, Heidelberg® Prinect®)

## Compatibilidad con Adobe Interpreter

- CPSI versión 3020
- Adobe® PDF Print Engine (APPE) versión 4\*

## Hardware y software Fiery opcionales

- Paquete básico de flujo de trabajo Fiery (Fiery Impose, espectrofotómetro EFI ES-2000)
- Paquete avanzado de flujo de trabajo Fiery (Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Color Profiler Suite, espectrofotómetro EFI ES-2000, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition)
- Fiery NX One Station
- Fiery Impose\*\*
- Fiery Compose
- Fiery Impose-Compose
- Fiery JobMaster\*\*
- Fiery JobMaster-Impose
- Fiery JobFlow\*\*
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition\*\*
- Incluye Fiery ImageViewer, Fiery Spot Pro, Fiery Preflight, Fiery Postflight y Fiery Control Bar Builder
- Fiery Color Profiler Suite\*\*\*
- Espectrofotómetro EFI ES-2000
- Espectrofotómetro EFI ES-6000
- Fiery Central
- Unidad de disco duro extraíble

## Redes/Conectividad/Seguridad

- TCP/IP, AppleTalk, compatibilidad con Bonjour, SNMP, puerto 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and print y compatibilidad con IPv6.
- Borrado seguro, Impresión segura, Copia de seguridad y restaurar, Restauración del sistema Fiery a través de WebTools, IPsec y Encryption.
- La protección de red incluye compatibilidad con 802.1x, filtrado de IP, Port Blocking (filtros), compatibilidad con SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP), gestión de certificados y certificación autofirmada.

## EMI/EMC

- FCC título 47, Parte 15 Subparte B, Clase A- (Norteamérica); ICES-003 (Canadá); EN55032:2012/AC: 2013 (UE); CISPR 32: 2015, Clase A (Australia/Nueva Zelanda); EN61000-3-2: 2014; EN610003-3: 2013; EN 55024: 2010 más A1:2015; EAC (Rusia); BSMI (Taiwán)

## Seguridad

- IEC 60950-1:2005/AMD2:2013; UL 60950-1:2007 Ed.2 +R:14Oct2014; CSA C22.2#60950-1:2007 Ed.2+A1; CENELEC EN 60950-1:2006 +A11;A1;A12;C1;A2; EAC (Rusia); BSMI (Taiwán)

## Suministro eléctrico y consumo

- Conmutación automática: 100-240 V CA
- 50/60 Hz, 6 Amps a 100 V CA, 3 Amps a 240 V CA
- Consumo eléctrico normal/máximo: 150 W/100 W

## Dimensiones

- 384 x 203,2 x 248 mm (Al x An x P)
- Peso: 5,8 kg
- Peso con embalaje: 9,07 kg

\* Actualizado con mejoras y lanzamientos adicionales regularmente

\*\* Prueba gratuita durante treinta días.

\*\*\* Prueba gratuita en modo de demostración.

## EFI impulsa su éxito.

Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles, baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas, sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la productividad. Visite [www.efi.com](http://www.efi.com) o llame al 900 838078 (España) para más información.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, InkIntensity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile®, Process Shipper, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2019 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | [WWW.EFI.COM](http://WWW.EFI.COM)

TL086.09.19\_ES