



圧倒的なスピードで優れた出力品質を

Fiery® IC-318 は、Konica Minolta AccurioPress C14000 および C12000 に、高速な処理、卓越した画質、高い生産性を提供します。

生産性と収益性を向上

- 速度向上テクノロジー Fiery HyperRIP で、複雑なファイルの処理時間を短縮し、中断のないプロダクションを実現します。
- クラウドベースのカラー検証ソリューション EFI™ ColorGuard™ を使用すると、カラー品質のパフォーマンスを測定してカラー品質を追跡し、一貫性のある正確なカラーを提供できます。

卓越した画像品質で好印象

- Fiery Driven™ プリンター用の EFI 次世代カラープロファイリングテクノロジー Fiery Edge™ で、驚くべきカラーを生成できます。Fiery Edge なら特別な設定なしでも、滑らかなカラーブレンド、くっきりとしたシャドウ、最高品質の精細度で、美しいカラーを出力できます。

高価値のジョブを高速処理

- すべての Fiery サーバーを Fiery Command WorkStation® に接続することで、ジョブ管理を一元化できます。これにより、ジョブをより早く、より効率的に処理し、大量の作業を容易に行うことができます。
- 内蔵の Fiery JobExpert を使用して、プリンターのスループットを最大限に引き出せます。Fiery JobExpert が印刷ジョブを分析し、最適な印刷設定を動的に選択します。
- ブラウザーベースの Fiery JobFlow™ Base (無料) の自動化機能を使えば、さらに効率を向上できます。



Fiery IC-318 仕様

Fiery Driven™ エンジン

- Konica Minolta AccurioPress C14000/C12000
- すべてのエンジン仕上げデバイスをサポート
- IQ-501 Intelligent Quality Optimizer (ICCU) をサポート

ハードウェアとプラットフォーム

- Intel® Core™ i7-6700 プロセッサ、3.2 GHz ~ 4.0 GHz (ターボブースト時)
- 16 GB RAM
- 1 TB HDD
- 内蔵 DVD-RW ドライブ
- USB 3.0 ポート: 3 か所 (前面)、2 か所 (背面)、USB 2.0 ポート: 2 か所 (背面)
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Fiery FS400 Pro システムソフトウェア

Fiery カラーおよびイメージングテクノロジー

- Fiery ColorWise® カラーマネジメントテクノロジー
- Fiery Edge™ カラープロファイル
- Fiery キャリブレーション
- Fiery Spot-On™
- PANTONE® カラー対応
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- 自動トラッピング
- イメージスケーリング
- Konica Minolta FD-5BT 分光光度計をサポート
- Konica Minolta FD-9 分光測色計をサポート (Color Profiler Suite のキャリブレーションを利用)
- Konica Minolta Myro-1 をサポート (Color Profiler Suite v5.3 ソフトウェアを利用)

Adobe インタープリターのサポート

- CPSI バージョン 3020
- Adobe PDF Print Engine 5*

デバイスの管理と分析

- EFI™ ColorGuard™

パフォーマンス

- HyperRIP (2 RIP)
- SmartRIP
- スキャン、RIP、印刷を同時に実行
- スプール、RIP、印刷を同時に実行
- 送信順印刷

生産性とワークフロー

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert
- Fiery ドライバー (Windows および Mac® ユーザー向け)
- Fiery WebTools™
- 製本メーカー
- パッド印刷
- Fiery Hot Folders/ 仮想プリンター
- Fiery JobFlow Base
- ダイレクトモバイル印刷
- Fiery Go(Android™ および iOS)
- GUI 利用可能
- Fiery Finishing Designer

サポートされるファイル形式

- Adobe® PostScript® (段階 1、2、3)
- Adobe PDF
- PDF/X-1a、3、および 4
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Microsoft Office ドキュメント形式: doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pub (Hot Folders 経由)
- JPEG、TIFF、(Graphic Arts Pro Package を使用したオプション)

JDF/JMF のサポート

- JDF v1.6 IDP-ICS 認定済み
- EFI MIS および Web 印刷の統合に対応
- プリプレスワークフローの統合 (Agfa®: Apogee、Kodak® PRINERGY、Heidelberg® Prinect)

バリエアブルデータ印刷

- Fiery FreeForm™ Plus、PPML v3.0、PDF/VT 1 および 2、Creo VPS 互換などのファイル形式をサポート
- Fiery FreeForm Create
- Record and Set Level Finishing のサポート
- VDP レコード範囲印刷
- レコード長の定義
- VDP ラスタプレビュー
- VDP Resource Manager

オプションの Fiery ソフトウェアおよびハードウェア

- Fiery Graphic Arts Pro Package****
- Fiery Color Profiler Suite**
- EFI ES-2000 分光測色計
- Fiery Impose***
- Fiery Compose
- Fiery JobMaster™****
- Fiery JobFlow™****
- Fiery Navigator™
- リムーバブルハードディスクドライブ
- Fiery NX Station GL/LS

セキュリティ

- ネットワーク保護に含まれるもの:
 - 802.1x のサポート、IP フィルタリング、ポートブロック (フィルタリング)、SSL のサポート (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)、証明書管理、自己署名証明書
- セキュアイレース
- LDAP サポート
- 安全な印刷
- LDAP サポート

ネットワーク / 接続

- TCP/IP、AppleTalk、Bonjour サポート、SNMP、Port 9100、IPP、FTP、SMB、WSD、ポイントアンドプリント、E メール経由の印刷 (PS/PDF)、IPv6 サポート

EMC

- FCC (カナダおよび米国)
- C-TICK (オーストラリアおよびニュージーランド)
- CE マーク (EU)
- VCCI (日本)
- NEMKO (北欧諸国および EU)
- KCC (韓国)
- CCC (中国)
- CMIM Mark (モロッコ)

安全性

- TÜV/CU マーク(カナダおよび米国)
- TÜV/T マーク (EU)
- CE マーク (EU)
- CB スキーム
- NEMKO (北欧諸国および EU)
- CCC (中国)

電源および消費電力

- 自動スイッチ: 100-240 VAC
- 50/60Hz、6A (AC100V 時)、3A (AC240V 時)
- 最大 / 通常使用電力: 350 W/125 W

寸法

- サーバー: 高さ 20.75 インチ (527.05 mm) × 幅 9.25 インチ (234.95 mm) × 奥行き 18.25 インチ (463.55 mm)
- サーバー重量 36.5 ポンド (16.5 kg)

* 機能の向上とサービスのリリースによる継続的なアップデートあり

** デモモードでの無料トライアル

*** 30 日間の無料トライアルが利用可能

****30 日間の無料トライアルが利用可能。ライセンス期間は 1、2、3、4、5 年間

EFIはお客様のビジネスの発展をお手伝いします

EFIは看板・パッケージ・繊維製品・セラミックタイル・パーソナライズされた書類の制作のための革新的テクノロジーを開発しています。EFIの提供する様々なプリンター・インク・デジタルフロントエンド・総合的ビジネスソリューション及び生産ワークフローにより、生産プロセスを改良・簡素化することで、印刷業界で圧倒的な競争力と高い生産性を手に入れることができます。詳細は:

<http://www.efd.co.jp> まで。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, InkIntensify, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Matrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pecos, Pecos Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile, Process Shipper, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2019 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.CO.JP

FTL_Ic_040.12.19_JP