



卓越的速度, 优异的 输出质量。

使用驱动 Konica Minolta AccurioPress C14000 和 C12000 的 Fiery® IC-318, 实现更快的处理速度、优异的图像质量和更高的工作效率。

提高您的生产力和利润

- 使用以更短时间处理复杂文件的提速技术 Fiery HyperRIP 实现不间断生产。
- 使用基于云的颜色验证解决方案 EFI™ ColorGuard™ 测量颜色质量表现, 跟踪颜色质量, 交付一致、准确的颜色。

以卓越的图像质量令人印象深刻

- 使用为 Fiery Driven™ 打印机提供的新一代 EFI 颜色分析技术 Fiery Edge™ 实现令人惊叹的颜色效果。开箱即用的 Fiery Edge 采用最流畅的颜色混合, 最大化的阴影细节和卓越的图像清晰度, 提供令人惊叹的颜色。

更快处理更多高价值作业

- 将所有 Fiery 服务器连接到 Fiery Command WorkStation®, 集中管理作业, 轻松处理复杂工作, 更快速、更高效地交付作业。
- 使用可以分析打印作业并动态选择可选打印设定的内置 Fiery JobExpert 实现打印机产能最大化。
- 免费的 Fiery JobFlow™ Base 依托浏览器, 其自动化优势可以提升效率。



Fiery IC-318 规格

Fiery Driven™ 引擎

- Konica Minolta AccurioPress C14000/C12000
- 支持所有引擎印后处理设备
- IQ-501 Intelligent Quality Optimizer (ICCU) 支持

硬件和平台

- Intel® Core™ i7-6700 处理器, 3.2 GHz, Turbo 模式下可达 4.0 GHz
- 16 GB RAM
- 1 TB HDD
- 内置 DVD-RW 驱动器
- USB 3.0 端口: 3 个前端口, 2 个后端口; USB 2.0 端口: 2 个后端口
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Fiery FS400 Pro 系统软件

Fiery 色彩和成像技术

- Fiery ColorWise® 色彩管理技术
- Fiery Edge™ 色彩配置文件
- Fiery Calibrator
- Fiery Spot-On™
- 已启用 PANTONE® 颜色
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- 自动陷印
- 图像平滑处理
- Konica Minolta FD-5BT 分光光度计支持
- Konica Minolta FD-9 分光光度计支持 (通过 Color Profiler Suite 校准)
- 支持 Konica Minolta Myiro-1 (通过 Color Profiler Suite v5.3 软件)

支持 Adobe Interpreter

- CPSI 版本 3020
- Adobe PDF Print Engine 5*

设备管理和分析

- EFI™ ColorGuard™

性能

- HyperRIP (2 重 RIP)
- SmartRIP
- 同时进行扫描、光栅图像处理与打印 (Scan-RIP-print)
- 同时进行多工缓冲处理、光栅图像处理与打印
- 按序打印

生产力和工作流程

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert
- 适用于 Windows 和 Mac® 用户的 Fiery 驱动程序
- Fiery WebTools™
- 小册子制作
- 便笺簿打印
- Fiery Hot Folders/虚拟打印机
- Fiery JobFlow Base
- 直接移动打印
- Fiery Go (Android™ 和 iOS)
- GUI 启用
- Fiery Finishing Designer

支持的文件格式

- Adobe® PostScript® 1、2、3 级
- Adobe PDF
- PDF/X-1a、3 和 4
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Microsoft Office 文档格式: doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pub (通过 Hot Folders)
- JPEG、TIFF (可通过 Graphic Arts Pro Package 选择)

支持 JDF/JMF

- JDF v1.6 IDP-ICS 认证
- EFI MIS 和网络印刷集成就绪
- 印前工作流程集成 (Agfa® Apogee、Kodak® PRINERGY、Heidelberg® Prinect)

可变数据印刷

- 支持的文件格式包括 Fiery FreeForm™ Plus、PPML v3.0、PDF/VT 1 和 2, 兼容 Creo VPS
- Fiery FreeForm Create
- 支持记录和设置级别输出处理
- VDP 记录范围打印
- 定义记录长度
- VDP 光栅预览
- VDP Resource Manager

可选 Fiery 软件和硬件

- Fiery Graphic Arts Pro Package****
- Fiery Color Profiler Suite**
- EFI ES-2000 分光光度计
- Fiery Impose***
- Fiery Compose
- Fiery JobMaster™****
- Fiery JobFlow™****
- Fiery Navigator™
- 可移动硬盘驱动器
- Fiery NX Station GL/LS

安全性

- 网络保护包括:
 - 802.1x 支持、IP 过滤, 端口阻止 (过滤)、SSL 支持 (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)、证书管理、自签名证书
- 安全擦除
- LDAP 支持
- 安全打印
- LDAP 支持

网络/连接

- TCP/IP、AppleTalk、Bonjour 支持、SNMP、端口 9100、IPP、FTP、SMB、WSD、指向和打印、通过电子邮件打印 (PS/PDF)、IPv6 支持

EMC

- FCC (加拿大及美国)
- C-TICK (澳大利亚和新西兰)
- CE 认证 (欧盟)
- VCCI (日本)
- NEMKO (斯堪的纳维亚国家和欧盟)
- KCC (韩国)
- CCC 认证 (中国)
- CMIM 认证 (摩洛哥)

安全性

- TÜV/CU 认证 (加拿大及美国)
- TÜV/T 认证 (欧盟)
- CE 认证 (欧盟)
- CB 体系
- NEMKO (斯堪的纳维亚国家和欧盟)
- CCC 认证 (中国)

电源和能耗

- 自动切换: 100–240 VAC
- 50/60 Hz, 100 VAC 时为 6 安培; 240 VAC 时为 3 安培
- 最大/平常用电: 350 W/125 W

尺寸

- 服务器: 527.05 x 234.95 x 463.55 毫米 (高 x 宽 x 深)
- 服务器重量 16.5 公斤

* 随着持续推出的增强功能和服务进行更新

** 在演示模式下免费试用

*** 提供 30 天免费试用

**** 提供 30 天免费试用和 1、2、3、4 或 5 年期许可证

EFI 助力成功。

我们致力于为标牌、包装、纺织品、瓷砖以及个性化文档研发出突破性技术, 凭借种类繁多的打印机、墨水、数字化前端以一套全面的业务流程和生产工作流程套件, 既简化整体生产流程又可相互无缝连接, 提升您的竞争力以及工作效率。更多信息请访问 www.efi.com 或拨打 +86 21 3357 6200。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, Inkstent, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile, Process Shipper, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2019 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

FTL_Ic_040.12.19_Sc