

実証済みのパフォーマンス 妥協のない品質

Ricoh カラーコントローラー E-47B は、高度なカラー管理とワークフロー自動化の機能を備えており、常に高い品質の出力を実現します。

高価値のジョブを高速処理

組み込み型 E-27B の 2 倍の速度でジョブを高速処理できる E-47B を導入すると、カスタマーの厳しい納期への対応と、プロダクション能力の向上が可能です。

優れた出力品質でカスタマーロイヤルティを獲得

即座に行えるビジュアルプレビューや高度なメイクレディ機能を備えるオプションの Fiery Impose と Fiery JobMaster™ を使用することでジョブのレイアウト作成を効率化できます。オプションの Fiery Graphic Arts Pro Package を利用すると、カラーをその場で修正したり、印刷の無駄を減らしたりすることができます。

卓越した画像品質で好印象

Fiery Driven™ プリンター用の EFI 次世代カラープロファイリングテクノロジー Fiery Edge™ で、驚くべきカラーを生成できます。Fiery Edge なら特別な設定なしでも、滑らかなカラーブレンド、くっきりとしたシャドウ、最高品質の精細度で、美しいカラーを出力できます。

標準の Dynamic HD Text and Graphics 機能により、極細の線やテキストの細部を鮮明に印刷します。

パーソナライズでインパクトを高める

Fiery FreeForm™ Create を使用すれば、既存のファイルを無料ですばやく簡単にパーソナライズできます。テキスト、イメージ、バーコードなどのバリエーション要素をわずか数回のクリックで追加します。

スマートに作業して労力を削減

Fiery JobExpert™ は、Fiery Command WorkStation® に組み込まれた機能です。受信した PDF ファイルを自動的に分析し、最適な Fiery 印刷設定を動的に選択することで、設定時間を短縮し、無駄を削減します。



RICOH Pro C5300S/C5310S 対応のカラー
コントローラー E-47B

カラーコントローラー E-47B の仕様

Fiery Driven™ エンジン

- RICOH Pro C5300S/C5310S
- すべてのエンジン仕上げデバイスをサポート

ハードウェアとプラットフォーム

- Intel® Core™ i5-6500 プロセッサ、3.2 GHz ~ 3.6 GHz (ターボブースト時)
- 8 GB RAM
- 1 TB HDD
- 内蔵 DVD-RW ドライブ
- USB 3.0 ポート: 3 か所 (前面)、2 か所 (背面)、USB 2.0 ポート: 2 か所 (背面)
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Fiery FS400 Pro システムソフトウェア

Fiery カラーおよびイメージングテクノロジー

- Fiery ColorWise® カラーマネジメントテクノロジー
- Fiery Edge™ カラープロファイル
- Fiery Dynamic HD Text and Graphics
- Fiery キャリブレーション
- Fiery Spot-On™
- PANTONE® カラー対応
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- 自動トラッピング
- イメージスモーキング

Adobe インタープリターのサポート

- CPSI バージョン 3020
- Adobe PDF Print Engine 5*

パフォーマンス

- SmartRIP
- スキャン、RIP、印刷を同時に実行
- スプール、RIP、印刷を同時に実行
- 送信順印刷

生産性とワークフロー

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
- Fiery Driver (Windows 版および Mac® 版)
- Fiery WebTools™
- 製本メーカー
- パッド印刷
- 送信順印刷
- ページ番号
- Fiery Hot Folders/ 仮想プリンター
- Fiery JobFlow™ Base
- ダイレクトモバイル印刷
- Fiery Go (Android™ および iOS)
- GUI 利用可能

サポートされるファイル形式

- Adobe® PostScript® (段階 1、2、3)
- Adobe PDF
- PDF/X-1a、3、および 4
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Microsoft Office 書類形式 (Hot Folders 経由)

バリアブルデータ印刷

- Fiery FreeForm™ Create
- Fiery FreeForm Plus、PPML v3.0、PDF/VT 1 および 2、Creo VPS などのファイル形式をサポート
- Record and Set Level Finishing のサポート
- VDP レコード範囲印刷
- レコード長の定義
- VDP ラスタプレビュー

統合

- JDF v1.7
- Fiery API
- EFI MIS および Web 印刷の統合に対応
- プリプレスワークフローの統合 (Agfa® Apogee、Kodak® PRINERGY、Heidelberg® Prinect)

セキュリティ

- セキュアイレース
- セキュリティプロファイル

- ユーザーデータの暗号化
- ポートベースのアクセス制御
- 802.1x の高度な認証方法
- 外部ストレージデバイスの接続を防止する USB セキュリティ
- ポートブロック
- IP フィルタリング
- IPsec ネットワーク暗号化
- HTTPs を使用したセキュアな接続 (TLS 1.3 をサポート)
- セキュア印刷
- デジタル署名されたソフトウェアアップデート
- Windows 10 OS のセキュリティ機能

ネットワーク/接続

- TCP/IP、AppleTalk、Bonjour サポート、SNMP、Port 9100、IPP、FTP、SMB、WSD、ポイントアンドプリント、E メール経由の印刷、IPv6 サポート、LDAP 認証

EMC

- FCC Class A (カナダおよび米国)
- RCM Class A (オーストラリアおよびニュージーランド)
- CE マーク (EU)
- VCCI Class A (日本)
- CCC (中国)
- EN55032:2012/AC:2013 – Class A (EU)
- EN55024:2010 (EU)

安全性

- TÜV/CU マーク (カナダおよび米国)
- TÜV/T マーク (EU)
- CE マーク (EU)
- CB スキーム IEC60950-1/IEC62368-1
- EAC (ロシア)
- CCC (中国)

電源および消費電力

- 自動スイッチ: 100–240 VAC
- 50/60Hz、6A (AC100V 時)、3A (AC240V 時)
- 最大 / 通常使用電力: 350 W/125 W

寸法

- サーバー: 高さ 20.75 インチ (527.05 mm) × 幅 9.25 インチ (234.95 mm) × 奥行き 18.25 インチ (463.55 mm)
- サーバー重量 36.5 ポンド (16.5 kg)

オプションの Fiery ソフトウェアおよびハードウェア

- Fiery ワークフローベーシックバンドル (Fiery Impose、EFI ES-2000 分光測色計)
- Fiery ワークフロアードバンスバンドル (Fiery Impose、Fiery Compose、Fiery Color Profiler Suite、EFI ES-2000 分光測色計、Fiery Graphic Arts Pro Package****)
- Fiery Graphic Arts Pro Package****
- Fiery Spot Pro、Fiery ImageViewer、Fiery Preflight、Fiery Postflight、Control Bar が含まれています。
- Fiery Color Profiler Suite**
- EFI ES-2000 分光測色計
- Fiery Impose***
- Fiery Compose
- Fiery JobMaster™****
- Fiery JobFlow***
- EFI IQ
- EFI IQ Dashboard (無料)
- EFI Insight (無料)
- EFI Go
- EFI ColorGuard***
- EFI Manage
- リムーバブルハードディスクドライブ
- Fiery NX Station GL
- Fiery NX Station LS
- * 機能の向上とサービスのリリースによる継続的なアップデートあり
- ** デモモードでの無料トライアル
- *** 30 日間の無料トライアルが利用可能
- **** 30 日間の無料トライアルが利用可能。ライセンス期間は 1、2、3、4、5 年間
- ***** 5 年間ライセンスが含まれています

EFI はお客様のビジネスの発展をお手伝いします

EFI は看板・パッケージ・繊維製品・セラミックタイル・パーソナライズされた書類の制作のための革新的テクノロジーを開発しています。EFI の提供する様々なプリンター・インク・デジタルフロントエンド・総合的ビジネスソリューション及び生産ワークフローにより、生産プロセスを改良・簡素化することで、印刷業界で圧倒的な競争力と高い生産性を手に入れることができます。詳細は：
<http://www.efi.co.jp> まで。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, InkIntensify, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pegasus, Pegasus Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile, Process Shipper, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2020 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.CO.JP

FTL_Rc_009.01.20_JP