

Servidor de impressão Xerox® EX-P 6 Desenvolvido pela Fiery®

IMPRESSORA
DE PRODUÇÃO
XEROX® IRIDESSE®

Produção de alto volume de fácil manuseio. O poderoso Servidor de Impressão Xerox® EX-P 6, que alimenta a Impressora de Produção Xerox® Iridesse® apresenta o HyperRIP, uma tecnologia exclusiva de processamento paralelo que permite velocidades RIP incrivelmente rápidas. Dois modos HyperRIP otimizam a velocidade de processamento de trabalhos, o que permite que você tenha oportunidades novas, de maior valor, com confiança.



SER BRILHANTE COM CORES ESPECIAIS

Promova mais encantamento por página ao usar até duas estações de toners especiais simultaneamente. Combine os toners HD EA dourado, prateado, branco, transparente ou transparente de baixo brilho de expansão de mídia para criar efeitos metálicos deslumbrantes, impressionantes expressões de design em branco em materiais transparentes ou coloridos e enfeites táteis de cair o queixo. Recursos como Fiery ImageViewer, Fiery Spot Pro e Fiery Metallics tornam o trabalho com toners especiais fácil e intuitivo.

OBTER EXCEPCIONAL PRECISÃO DAS CORES

Obtenha a melhor consistência e precisão das cores, prontas para uso com as ferramentas de gerenciamento de cores Fiery. O Fiery Color Profiler Suite permite calibrar a Impressora de Produção Iridesse para G7®, garantindo a precisão das cores em todas as execuções de impressão e em várias impressoras. O processo G7 cria perfis de saída ICC nas impressoras pré-calibradas para obter melhor equilíbrio de cinza.

O Fiery Smart Estimator integrado permite estimar o uso de toner, incluindo cores especiais de toner, antes de imprimir uma única página.

OTIMIZE A EFICIÊNCIA DO FLUXO DE TRABALHO E A PRODUTIVIDADE

A Command WorkStation® da Fiery centraliza o gerenciamento de tarefas e as torna mais rápidas e eficientes, mesmo ao tirar vantagem do tamanho máximo de folha da impressora de 330 mm x 1,2 m (13 "x 47,2"). Com ela, você pode gerenciar facilmente vários trabalhos e impressoras de um cliente Mac® ou Windows® simultaneamente, enquanto o Fiery Impose-Compose oferece preparação visual intuitiva de documentos e simplifica a montagem de documentos que exigem muito trabalho.

AUMENTE O IMPACTO COM PERSONALIZAÇÃO

Com o Fiery FreeForm™ Create, é fácil e rápido personalizar os arquivos existentes - sem a necessidade de software VDP adicional. Adicione elementos variáveis como texto, imagens ou códigos de barras com apenas alguns cliques.

AUTOMATIZAÇÃO COM INTEGRAÇÃO PERFEITA

O servidor Fiery se integra a tecnologias como a Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection. Use a tecnologia Fiery JDF ou a API Fiery para automatizar e integrar seus processos de negócios e impressão, para melhorar os resultados dos negócios.

Desenvolvido por



xerox™

HARDWARE/PLATAFORMA

- Software Fiery® FS350 Pro
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- 2 x processadores Intel® Xeon® Gold 5118 de quatro núcleos
- Velocidade: De 2,3 GHz a 3,3 GHz com Turbo
- Desempenho otimizado pela tecnologia exclusiva de hardware e software EFI, incluindo software de sistema VX600 ASIC e Fiery
- (8) DIMMS x 4 GB e (2) unidade de disco rígido x 2 TB, (1) unidade de disco rígido de 500 GB
- DVD R/W
- Calibração: Espectrofotômetro EFI™ ES-2000 ou Matriz de largura total
- Fiery NX Station GL
- Interface de tela de toque do servidor para gerenciamento fácil de dispositivo e informações de status com o software Fiery QuickTouch™
- Cinco portas USB 3.0 (duas na parte traseira, três no painel do Fiery QuickTouch), duas portas USB 2.0
- Sistema de impressão de validação FograCert
- Certificação da impressora digital da IDEAlliance

TECNOLOGIA DE COR FIERY

- Opções especiais de toner:
 - Toner HD EA dourado, prateado, branco, transparente ou transparente de baixo brilho de expansão de mídia
 - O Fiery Metallics permite a criação de cores metálicas exatas e deslumbrantes
 - Impressão de várias passagens de toner CMYK e/ou especiais para efeitos dimensionais e táteis
- Fiery Spot Pro para gerenciamento avançado de cores exatas
- Cor PANTONE® ativada
- Controle de intenção de renderização RGB e CMYK
- Gradientes ultra suave Fiery:
 - Resolução de renderização de 1200 x 1200 dpi
- Aprimoramento de texto e gráficos: Texto e gráficos Dynamic Fiery HD em HD, ampliação reversa de texto e gráficos, aprimoramento de texto e gráficos em cores e preto, ampliação positiva de texto, compensação de borda de extremidade, espessura de traçado para gráficos, aprimoramento da borda dos caracteres de cor, texto em preto e anti-aliasing de gráficos
- Detecção automática de superimposição composta
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Editor visual do Fiery Image Enhance:
 - Permite calibração G7 do Impressora de produção Iridesse®
- Pacote de artes gráficas do Fiery, Premium Edition

FLUXO DE TRABALHO

- Command WorkStation® da Fiery
- Fiery Smart Estimator
- O Fiery HyperRIP processa tarefas usando vários intérpretes simultaneamente, para um rendimento mais rápido:
 - Modo de trabalho único ou vários trabalhos
 - O Rush RIP executa o RIP imediatamente um único trabalho sem interromper outros trabalhos atualmente no RIP
- Impressão rápida, Agendamento de impressão, Suspender na incompatibilidade, Reorganização de trabalhos, Impressão de prova e Rápida combinação de documentos
- Interpretador PostScript configurável da Adobe® (CPSI) versão 3020
- Adobe® PDF Print Engine® (APPE) versão 4*
- Adobe Mercury RIP Architecture
- Impressão Spool-RIP simultaneamente
- Hot Folders e Impressoras virtuais da Fiery
- Cachê de formulários PostScript® e PDF X-Objects
- Impressão de amostra configurável
- Impressão de painel

PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS

- O Fiery Impose-Compose oferece imposição visual intuitiva de documentos e preparação:
 - Integração com muitos terceiros finalizadores off-line
- Criação de modelos de imposição para automação de envio de tarefas
- As predefinições de trabalho salvam configurações de impressão predefinidas para automação eficiente
- O vinco personalizado do Fiery personaliza até 5 dobras para uma variedade de aplicativos em uma interface intuitiva
- Suporte padrão para até 13" x 47,2" (330 mm x 1,2 m)

IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS (VDP)

- Fiery FreeForm™ Create
- Suporta os seguintes formatos:
 - PPML 2.0/2.2/3.0
 - PDF/VT-1 e PDF/VT-2
 - Creo® VPS
 - VI Compose, Xerox® VIPP®, Xerox Specialty Imaging/FreeFlow® VI Suite
 - Fiery FreeForm
- Registro VDP e acabamento de nível definido, definição do comprimento do registro, livreto multi-up VDP
- Imposição de VDP do Fiery

SUPOORTE DO FORMATO DE ARQUIVO

- Adobe PostScript nível 1, 2, 3
- PDF/X-1a, 3 e 4
- Adobe Acrobat® XI; PDF nativo 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7
- JPEG, TIFF, TIFF/IT, EPS
- PCL®

AMBIENTES/PROTOCOLOS DE REDE

- JMF/JDF
- TCP/IP, AppleTalk, suporte Bonjour, SNMP, Porta 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, apontar e imprimir e impressão via e-mail (PS/PDF), suporte IPv6

RECURSOS DE SEGURANÇA

- Apagamento seguro
- Backup e restauração
- Restauração do sistema do Fiery via WebTools
- Filtragem de IP para IPv4 / IPv6
- Autenticação de usuário via LDAP
- Suporte de IP Sec
- Suporte SSL/TLS
- Integração com o Windows Active Directory®
- Endurecimento para SMB
- Windows Defender SmartScreen
- Antivírus do Windows Defender
- Fixação de certificado corporativo
- Prevenção de execução de dados do Windows
- Filtragem de portas
- Privilégio de impressão/autenticação de usuário
- Gerenciamento de certificado
- SNMP v3

DIMENSÕES/PESO

- Servidor de impressão:
 - Altura: 20,75 pol. (527,05 mm)
 - Largura: 9,25 pol. (234,95 mm)
 - Profundidade: 22,5 pol. (463,55 mm)
 - Peso: 48 lb (21,77 kg)
- NX Station GL (sem servidor):
 - Altura: 65,6 pol. (1.665 mm)
 - Largura: 31,5 pol. (800 mm)
 - Profundidade: 34,9 pol. (866 mm)
 - Peso: 99,3 lb (45 kg)

ALIMENTAÇÃO

- Servidor de impressão:
 - Troca automática: 100–240 VAC
 - 50/60 Hz, 6 Amps a 100 VCA, 5 Amps a 240 VCA
 - Uso de alimentação máxima: 600 W
 - Uso de alimentação típico: 100 W
- Estação NX GL:
 - Troca automática: 100–240 VAC
 - 50/60 Hz, 1,2 A

APROVAÇÃO DE AGÊNCIAS REGULATÓRIAS

- Cumpre ou excede os seguintes requisitos:
 - Segurança: Esquema CB, IEC60950-1 Alt. 2: 2013, (marca TUV / CU), CAN / CSA (marca TUV / CU), marca TUV / T
 - Emissões/imunidade: FCC, ICES, EN55032, RCM, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 - Emissões: Classe A
 - Conformidade com REEE

HARDWARE FIERY E OPÇÕES DE SOFTWARE

- Kits especiais de toner:
 - Ative até duas estações de toner especiais
- Kit de segurança removível do disco rígido
- Kits adicionais de disco rígido
- Licenças adicionais do Impose
- Licenças adicionais do Compose
- Espectrofotômetro EFI ES-6000
- IPDS Fiery

INTEGRAÇÃO

- Coleção de Fluxo de Trabalho Digital Xerox® FreeFlow
- Solução de acabamento Xerox® IntegratedPLUS
- Crie aplicativos e ferramentas exclusivas para sua empresa com a API Fiery
- O Native Fiery JDF integra soluções de informações criativas, de produção e de gerenciamento, tornando a produção digital mais rápida e mais eficiente:
 - Pré-impressão AGFA® APOGEE™, Kodak® Prinergy® Workflow e Heidelberg® Prinect®
 - Soluções EFI MIS e Web-to-Print

*Atualizado com aprimoramentos e versões de serviço em uma base contínua.

Conheça novas oportunidades de impressão ainda mais brilhantes no site xerox.com