

Gagnez en productivité et en qualité d'image.

Le contrôleur couleur Fiery® E-36A pour le Ricoh® Pro C7200SL facilite l'impression de couleurs précises et vous permet d'améliorer la productivité tout en réduisant les coûts.



Configurez facilement des tâches complexes.

- Préparez les tâches à imprimer avec des outils de mise en route intuitifs et facultatifs.
- Créez et prévisualisez des fichiers d'impression de données variables à l'aide du logiciel Fiery Impose en option.
- Personnalisez rapidement et simplement les fichiers existants, et ce, gratuitement, à l'aide de Fiery FreeForm Create™. Ajoutez vos données variables, telles que du texte, des images ou des codes-barres en quelques clics.

Produisez des couleurs homogènes et précises.

- Générez des couleurs reproductibles à chaque fois à l'aide d'outils professionnels de gestion des couleurs.
- Reproduisez avec précision les tons directs pour obtenir les meilleurs résultats avec les couleurs d'entreprise.

Intégrez vos machines pour davantage d'efficacité

- Réduisez les points de contact à l'aide de la technologie Fiery JDF utilisée comme passerelle vers les logiciels EFI™ MIS/ERP, les flux prépresse et les systèmes Web-to-Print.
- Améliorez l'homogénéité et la flexibilité des sorties imprimées avec une prise en charge d'Adobe® PDF Print Engine® pour un flux de production PDF global natif.

Spécifications du contrôleur couleur Fiery E-36A 1.1

Imprimantes Fiery Driven™

- Ricoh Pro C7200SL

Matériel et plate-forme

- Processeur Intel® Pentium® G4400, (3,3 GHz)
- 8 Go de RAM
- SATA 500 Go
- Windows 10 IoT Entreprise 2019 LTSC
- Logiciel Fiery FS350 Pro

Formats de fichiers pris en charge

- Adobe® Postscript® niveaux 1, 2, 3
- Intention de rendu PDF/X
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Formats de documents Microsoft® Office : doc, xls, ppt, pub (via Hot Folders)

Technologie de couleur et de gestion des images Fiery

- Fiery Calibrator
- Fiery Spot-On™
- Compatible avec le système de couleurs PANTONE®
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Trapping automatique
- Dynamic HD Text and Graphics
- Lissage de l'image

Productivité et flux de production

- Fiery Command WorkStation
- Logiciel Fiery QuickTouch™
- Console Fiery
- Fiery JobFlow Base
- Pilotes Fiery pour Windows et Mac
- Fiery WebTools™
- Préréglages de serveur Fiery
- Création de brochures
- Hot Folders/Imprimantes virtuelles Fiery
- Fiery API

Performances

- SmartRIP
- Spoule-RIP-impression simultanés

Impression de données variables

- Les formats de fichiers pris en charge incluent les formats compatibles PPML 3.0, PDF/VT 1 et 2 et Creo VPS.
- Prise en charge de la finition d'enregistrements et de sections, VDP record range printing, définir longueur d'enregistrement, VDP raster preview, VDP Resource Manager
- Fiery FreeForm™ Create

Prise en charge JDF / JMF

- Fiery JDF v1.6
- Intégration MIS et Web-to-Print EFI
- Intégration du flux prépresse (Prépresse Agfa® APOGEE, Kodak® Prinergy® Workflow, Heidelberg® Prinect®)

Prise en charge de l'interpréteur Adobe

- CPSI, version 3020
- Adobe® PDF Print Engine (APPE) version 4*

Logiciel et matériel Fiery en option

- Pack de base Fiery Workflow (Fiery Impose, spectrophotomètre EFI ES-2000)
- Pack avancé Fiery Workflow (Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Color Profiler Suite, spectrophotomètre EFI ES-2000, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition)
- Fiery NX One Station
- Fiery Impose**
- Fiery Compose
- Fiery Impose-Compose
- Fiery JobMaster**
- Fiery JobMaster-Impose
- Fiery JobFlow**
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition**
- Comprend Fiery ImageViewer, Fiery Spot Pro, Fiery Preflight, Fiery Postflight et Fiery Control Bar Builder.
- Fiery Color Profiler Suite***
- Spectrophotomètre EFI ES-2000
- Spectrophotomètre EFI ES-6000
- Fiery Central
- Disque dur amovible

Réseau / Connectivité / Sécurité

- TCP/IP, AppleTalk, prise en charge de Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, pointer-imprimer, prise en charge d'IPv6
- Effacement sécurisé, Impression sécurisée, Sauvegarde et restauration, Restauration système Fiery via WebTools, IPsec et cryptage
- La protection réseau inclut la prise en charge du port 802.1x, filtrage IP, blocage de port (filtrage), prise en charge SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP), gestion des certificats, prise en charge des certificats autosignés.

EMI / EMC

- FCC Titre 47, Partie 15 Sous-partie B, Classe A- (Amérique du nord) ; ICES-003 (Canada) ; EN55032:2012/AC : 2013 (UE) ; CISPR 32 : 2015 , Classe A (Australie/Nouvelle-Zélande) ; EN61000-3-2 : 2014 ; EN61000-3-3 : 2013 ; EN 55024 : 2010 plus A1 :2015 ; EAC (Russie); BSMI (Taiwan)

Sécurité

- IEC 60950-1:2005/AMD2:2013 ; UL 60950-1:2007 Ed.2 +R:14Oct2014 ; CSA C22.2#60950-1:2007 Ed.2+A1 ; CENELEC EN 60950-1:2006 +A11 ; A1 ; A12 ; C1 ; A2 ; EAC (Russie) ; BSMI (Taiwan)

Alimentation et consommation électrique

- Commutation automatique : 100-240 V CA
- 50/60 Hz, 6 A pour 100 V CA, 3 A pour 240 V CA
- Consommation électrique max./standard : 150 W / 100 W

Dimensions

- 248 mm (9,75 in) (P) x 384 mm (15,10 in) (H) x 203,2 mm (8,0 in) (L)
- Poids : 5,8 kg (13,0 lbs)
- Poids avec packaging : 9,07 kg (20,0 lbs)

* Mises à jour régulières avec améliorations et versions de service

** Version d'essai gratuite de 30 jours disponible

*** Évaluation gratuite en mode de démonstration

EFI, moteur de votre réussite.

Nous développons des technologies révolutionnaires pour la fabrication de produits signalétiques, le packaging, les textiles, les carrelages en céramique ainsi que les documents personnalisés, grâce à un large éventail d'imprimantes, d'encres, de solutions frontales numériques et à une suite complète de flux de production et de travail vous permettant de transformer et de simplifier l'intégralité du processus de production, et ainsi d'améliorer votre compétitivité et de renforcer votre productivité. Rendez-vous à l'adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d'informations.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, InkIntensify, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile, Process Shipper, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2020 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

TL086.09.19_FR