

Maggiore produttività, qualità dell'immagine superiore.

Con Fiery® Color Controller E-36A per Ricoh® Pro C7200SL è facile stampare colori fedeli, aumentare la produttività e ridurre i costi.



Impostazione facile dei lavori complessi

- Preparazione dei lavori per la stampa con strumenti di preparazione opzionali e intuitivi
- Imposizione e anteprima di file VDP con il software opzionale Fiery Impose
- Con Fiery FreeForm™ Create, è possibile personalizzare, facilmente, velocemente e gratuitamente, i file esistenti. Per aggiungere elementi variabili quali testo, immagini o codici a barre sono sufficienti pochi clic.

Riproduzione precisa e uniforme del colore

- Ripetibilità del colore nel tempo grazie a strumenti professionali per la gestione del colore
- Riproduzione fedele delle tinte piatte per la migliore corrispondenza dei colori aziendali

Integrazione per una maggiore efficienza

- Riduzione degli interventi manuali dell'operatore grazie alla tecnologia Fiery JDF per l'integrazione con software EFI™ MIS/ERP, flussi di lavoro di pre stampa e sistemi web-to-print.
- Migliore uniformità e flessibilità dei lavori, grazie al supporto di Adobe® PDF Print Engine® per un flusso di lavoro PDF end-to-end nativo.

Specifiche di Fiery Color Controller E-36A 1.1

Motori Fiery-Driven™

- Ricoh Pro C7200SL

Hardware e piattaforma

- Processore Intel® Pentium® G4400 da 3,3 GHz
- 8 GB di RAM
- 1 disco SATA da 500 GB
- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Software Fiery FS350 Pro

Formati file supportati

- Adobe® PostScript® livelli 1, 2, 3
- Intento di output PDF/X
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Formati di documenti Microsoft® Office: doc, xls, ppt, pub (tramite Hot Folders)

Tecnologia Fiery di imaging e colore

- Fiery Calibrazione
- Fiery Spot-On™
- Colore PANTONE® abilitato
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Trapping automatico
- Dynamic HD Text and Graphics
- Ottimizzazione immagine

Produttività e flusso di lavoro

- Fiery Command WorkStation
- Software Fiery QuickTouch™
- Fiery Console
- Fiery JobFlow Base
- Driver Fiery per Windows e Mac
- Fiery WebTools™
- Preimpostazioni del server Fiery
- Booklet Maker
- Fiery Hot Folders/Stampanti virtuali
- Fiery API

Prestazioni

- SmartRIP
- Spool, RIP e stampa simultanei

Stampa di dati variabili (VDP)

- I formati di file supportati comprendono PPML 3.0, PDF/VT 1 e 2, compatibilità con Creo VPS
- Supporto della finitura a livello di gruppo e record, stampa di intervalli di record VDP, definizione lunghezza record, anteprima raster VDP, VDP Resource Manager
- Fiery FreeForm™ Create

Supporto JDF/JMF

- Fiery JDF v1.6
- Integrabile con sistemi EFI MIS e web-to-print
- Integrazione con i flussi di lavoro di prestampa (Agfa® APOGEE Prepress, Kodak® Prinergy® Workflow, Heidelberg® Prinect®)

Supporto di Adobe Interpreter

- Versione 3020 del CPSI
- Adobe® PDF Print Engine (APPE) versione 4*

Software e hardware Fiery opzionale

- Pacchetto base Fiery Workflow (Fiery Impose, spettrofotometro EFI ES-2000)
- Pacchetto avanzato Fiery Workflow (Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Color Profiler Suite, spettrofotometro EFI ES-2000, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition)
- Fiery NX One Station
- Fiery Impose**
- Fiery Compose
- Fiery Impose-Compose
- Fiery JobMaster**
- Fiery JobMaster-Impose
- Fiery JobFlow**
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition**
- Include Fiery ImageViewer, Fiery Spot Pro, Fiery Preflight, Fiery Postflight e Fiery Control Bar Builder
- Fiery Color Profiler Suite***
- Spettrofotometro EFI ES-2000
- Spettrofotometro EFI ES-6000
- Fiery Central
- Unità disco fisso rimovibile

Integrazione in rete/

Connettività/Sicurezza

- TCP/IP, AppleTalk, supporto Bonjour, SNMP, Porta 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print, supporto IPv6
- Eliminazione sicura, Stampa protetta, Backup e ripristino, Ripristino sistema Fiery tramite WebTools, IPsec e crittografia
- La protezione di rete include supporto 802.1x, filtraggio indirizzi IP, blocco porte (filtraggio), supporto SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP), gestione certificati, certificazione autofirmata

EMI/EMC

- FCC Title 47, Part 15 Subpart B, Class A- (Nord America); ICES-003 (Canada); EN55032:2012/AC: 2013 (UE); CISPR 32: 2015, Class A (Australia/Nuova Zelanda); EN61000-3-2: 2014; EN610003-3: 2013; EN 55024: 2010 plus A1:2015; EAC (Russia); BSMI (Taiwan)

Sicurezza

- IEC 60950-1:2005/AMD2:2013; UL 60950-1:2007 Ed.2 +R:14Oct2014; CSA C22.2#60950-1:2007 Ed.2+A1; CENELEC EN 60950-1:2006 +A11;A1;A12;C1;A2; EAC (Russia); BSMI (Taiwan)

Alimentazione e consumi

- Commutazione automatica: 100-240 Vca
- 50/60 Hz, 6 A a 100 Vca, 3 A a 240 Vca
- Consumo elettrico massimo/standard: 150 W/100 W

Dimensioni

- 248 mm (P) x 384 mm (A) x 203,2 mm (L)
- Peso: 5,8 kg
- Peso con imballaggi: 9,07 kg

*Aggiornato regolarmente con nuove funzionalità e release di supporto

**Disponibile prova gratuita della durata di 30 giorni

***Prova gratuita in modalità demo

EFI dà impulso al tuo successo.

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l'intero processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, InkIntensify, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile®, Process Shipper, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2020 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

TL086.09.19_IT