

# Höhere Gewinne durch überragende Druckergebnisse

Mehr hochwertige Aufträge schneller abwickeln, egal wie komplex: Der Fiery<sup>®</sup> E-46A Druckcontroller für die Ricoh Pro C7200 Serie liefert Ihnen die Effizienz, die Sie dazu benötigen.



## **Maximale Effizienz in der Produktion**

- Reduzieren Sie ständig wiederholende Aufgaben und manuelle Eingriffe auf ein Minimum – mit den Fiery Tools zur Workflow-Automatisierung.

## **Innovative Druckeffekte, die begeistern**

- Mit den optionalen Weiß-, Klar-, Neonpink- und Neongelb-Tonern für die fünfte Farbstation produzieren Sie Druckerzeugnisse, die Ihnen einen Wettbewerbsvorsprung sichern.
- Drucken Sie auch feinste Haarlinien in Zeichnungen und Schriftzeichen mit größter Detailgenauigkeit – mit Fiery Dynamic HD Text and Graphics.

## **Komplexe Aufträge mühelos einrichten**

- Die Einrichtung selbst anspruchsvollster Dokumente wird zum Kinderspiel – mit den Fiery Tools zur Druckvorbereitung (erweiterte Funktionen optional verfügbar).
- Die kostenlose browserbasierte Software Fiery JobFlow™ Base steigert durch die Automatisierung von Prozessen Ihre Effizienz.
- Mit Fiery FreeForm™ Create personalisieren Sie vorhandene Dateien schnell und einfach – ganz ohne zusätzliche Kosten. Zum Hinzufügen von variablen Elementen wie Text, Grafiken und/oder Barcodes brauchen Sie nicht mehr als ein paar Klicks.

## **Mehr Effizienz durch Integration**

- Automatisieren Sie Workflows in Ihrem gesamten Unternehmen – durch die Integration mit EFI™ Management-Informationssystemen, EFI Web-to-Print-Lösungen und gängigen Pre-Press Workflows.

# Technische Daten des Fiery E-46A 1.1 Druckcontrollers

## Fiery Driven™ Druckmaschinen

- Ricoh Pro C7200S / C7210S / C7200SX / C7210SX / C7200 / C7210 / C7200X / C7210X

## Hardware und Plattform

- Intel® Core™ i5-6500 Prozessor, 3,2 GHz (bis 3,6 GHz mit Turbo)
- 8 GB RAM
- 1 TB SATA
- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Fiery FS350 Pro Software

## Unterstützte Dateiformate

- Adobe® Postscript®, Level 1, 2, 3
- PDF/X-Ausgabemethode
- EPS (Encapsulated PostScript)
- Microsoft® Office-Dokumentenformate: doc, xls, ppt, pub (via Hot Folders)

## Fiery Farb- und Bildbearbeitung

- Inline-Kalibrierung mit automatisiertem Inline-Sensor
- Unterstützung für fünfte Farbstation (für Spezialfarben)
- Spezialfarbkalibrierung
- Fiery Calibrator
- Fiery Spot-On™
- Unterstützung für PANTONE® Farben
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Automatisches Überfüllen
- Dynamic HD Text and Graphics
- Bildglättung

## Produktivität und Arbeitsabläufe

- Fiery Command WorkStation
- Fiery QuickTouch™ Software
- Fiery Console
- Fiery JobFlow Base
- Fiery Treiber für Windows und Mac
- Fiery WebTools™
- Fiery Servervorgaben
- Broschürenerstellung
- Fiery Hot Folders / Virtuelle Drucker

## Leistung

- SmartRIP
- Gleichzeitiges Spoolen, Rippen und Drucken

## Variabler Datendruck (VDP)

- Unterstützte Dateiformate: PPML 3.0, PDF/VT 1 und 2, Creo VPS-kompatible Formate
- Weiterverarbeitung auf Set- und Datensatzebene, Datensatzauswahl bei VDP-Aufträgen, Definieren der Datensatzlänge, VDP-Rasterverschau, Fiery VDP Resource Manager
- Fiery FreeForm™ Create

## JDF-/JMF-Unterstützung

- Fiery JDF v1.6
- Vorbereitet für Integration mit EFI MIS- und Web-to-Print-Lösungen
- Integration mit Pre-Press-Workflows (Agfa® APOGEE Prepress, Kodak® Prinergy® Workflow, Heidelberg® Prinect®)

## Unterstützung für Adobe Interpreter

- CPSI Version 3020
- Adobe® PDF Print Engine (APPE) Version 4\*

## Optionale Fiery Software und Hardware

- Fiery Workflow Basic-Bundle (Fiery Impose, EFI ES-2000 Spektralfotometer)
- Fiery Workflow Advanced-Bundle (Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Color Profiler Suite, EFI ES-2000 Spektralfotometer, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition)
- Fünfte Farbstation
- Fiery NX Station GL
- Fiery NX Station LS
- Fiery Impose\*\*
- Fiery Compose
- Fiery Impose-Compose
- Fiery JobMaster\*\*
- Fiery JobMaster-Impose
- Fiery JobFlow\*\*
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition\*\*
- Darin enthaltene Komponenten sind:  
Fiery ImageViewer, Fiery Spot Pro, Fiery Preflight, Fiery Postflight und Fiery Control Bar Builder
- Fiery Color Profiler Suite\*\*\*

- EFI ES-2000 Spektralfotometer
- EFI ES-6000
- Fiery Central
- Entnehmbares Festplattenlaufwerk (Wechsel-HDD)

## Netzwerk / Konnektivität / Sicherheit

- TCP/IP, AppleTalk, Bonjour-Unterstützung, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print, IPv6-Unterstützung
- Sicheres Löschen, Sicheres Drucken, Sichern und Wiederherstellen, Fiery Systemwiederherstellung via WebTools, IPsec und Verschlüsselung
- Netzwerkschutz: 802.1x-Unterstützung, IP-Filterung, Port-Blocking (Filterung), SSL Support (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP), Zertifikatverwaltung, selbstsignierte Zertifikate

## Elektromagnetische Störung / EMV

- FCC-NA; ICES-003 Canada ; VCCI\_Japan; EN55032:2012/AC: 2013 (EU); AS/NZS CISPR 32: 2015A; EN61000-3-2: 2014; EN61000-3-3: 2013; EN55024:2010 (EU); CCC (China); KCC (Korea); EAC (Russland); BSMI (Taiwan)

## Sicherheit

- IEC 60950-1:2005 (Second Edition)+Am2:2013, IEC 62368-1:2014 (Second Edition); UL 60950-1:2007 R10.14, UL 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1:2007 +A2:2014, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14; T-Mark \, EN 60950-1:2006+A2, EN 62368-1: 2014+A11; CCC (China); EAC (Russland)

## Stromversorgung und -verbrauch

- Automatische Umschaltung: 100–240 V AC
- 50/60 Hz, 6 A bei 100 V AC, 3 A bei 240 V AC
- Maximale Leistungsaufnahme: 350 W
- Typische Leistungsaufnahme: 125 W

## Abmessungen

- Server: 527,05 mm x 234,95 mm x 463,55 mm (H x B x T)
- Gewicht: 16,5 kg

\* Fortlaufende Aktualisierungen und funktionale Erweiterungen durch Servicereleases

\*\* Kostenlose 30-Tage-Testversion verfügbar

\*\*\* Kostenlose Testversion im Demomodus

## EFI fuels success.

Wir entwickeln bahnbrechende Technologien für die Herstellung von Beschilderungen, Verpackungen, Textilien, Keramikfliesen und personalisierten Dokumenten mit einer breiten Palette an Druckern, Tinten, digitalen Front-End-Lösungen und einer umfassenden Suite an Business- und Produktions-Workflows zur Neugestaltung und Optimierung des gesamten Produktionsprozesses – für eine gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit und mehr Produktivität. Weitere Informationen

erhalten Sie auf der Website [www.efi.com](http://www.efi.com) oder telefonisch unter 0800 183 0832 (Deutschland), 0800-802180 (Österreich), 0800 897 114 (Schweiz) oder +49 (0)2102 7454 100.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, Inkintensity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile®, Process Shipper, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged. ©

2020 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | [WWW.EFI.COM](http://WWW.EFI.COM)

TL084.09.19\_DE