

驚異的な出力で収益を強化

Ricoh Pro C7200 シリーズ対応の Fiery® カラーコントローラー E-46A なら、より価値の高い複雑なジョブを短時間で処理できます。



最大の生産効率を達成

- ワークフロー自動化ツールを使えば、反復作業と手動操作を最小限に抑えられます。

革新的な印刷効果で好印象を与える

- 5 つ目のカラーステーションターにオプションでホワイト、クリア、ネオンピンク、ネオンイエローといったカラーを加えれば、印刷出力を差別化できます。
- Fiery Dynamic HD Text and Graphics なら、複雑なテキストの細部や極細の線を鮮明に印刷できます。

複雑なジョブもセットアップが簡単

- 高度なメイクレディツール（オプション） なら、複雑な書類準備も簡単に実行できます。
- ブラウザーベースの Fiery JobFlow™ Base ソフトウェア（無料） の自動化機能を使って効率を向上しましょう。
- Fiery FreeForm™ Create を使用すれば、既存のファイルを無料ですばやく簡単にパーソナライズできます。テキスト、イメージ、バーコードなどのバリエーション要素をわずか数回のクリックで追加します。

統合による抜群の効率性

- EFI™ 管理情報システム、EFI Web 印刷および一般的なプリプレスワークフローを統合することにより、ワークフローの全社的な自動化を実現します。

Fiery カラーコントローラーE-46A 1.1 の仕様

Fiery Driven™ エンジン

- RICOH Pro C7200S/C7210S/C7200SX/
C7210SX/C7200/C7210/C7200X/C7210X

ハードウェアとプラットフォーム

- Intel® Core™ i5-6500 プロセッサ、
3.2 GHz ~ 3.6 GHz (ターボブースト時)
- 8 GB RAM
- 1 TB SATA
- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Fiery FS350 Pro ソフトウェア

サポートされるファイル形式

- Adobe® PostScript® (レベル 1、2、3)
- PDF/X 出力インテント
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Microsoft® Office 書類形式 : doc、xls、ppt、
pub (Hot Folders 経由)

Fiery カラーおよびイメージングテクノロジー

- 自動インラインセンサーを使用したインライン
キャリブレーション
- 5 番目の特殊カラーステーションのサポート
- 特殊カラーのキャリブレーション
- Fiery キャリブレーター
- Fiery Spot-On™
- PANTONE® カラー対応
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- 自動トラッピング
- Dynamic HD Text and Graphics
- イメージスムージング

生産性とワークフロー

- Fiery Command WorkStation
- Fiery QuickTouch™ ソフトウェア
- Fiery コンソール
- Fiery JobFlow Base
- Fiery Driver (Windows 版および Mac 版)
- Fiery WebTools™
- Fiery サーバープリセット
- 製本メーカー
- Fiery Hot Folders/ 仮想プリンター

パフォーマンス

- SmartRIP
- スプール、RIP、印刷を同時に実行

バリエーションデータ印刷 (VDP)

- PPM 3.0、PDF/VT 1 および 2、Creo VPS 互換
などのファイル形式をサポート
- レコードおよびセットレベルの仕上げのサポ
ート、VDP レコード範囲印刷、レコードの長さ
の定義、VDP ラスターレビュー、Fiery VDP
Resource Manager
- Fiery FreeForm™ Create

JDF/JMF のサポート

- Fiery JDF v1.6
- EFI MIS および Web 印刷の統合に対応
- プリプレスワークフローの統合 (Agfa® APOGEE
Prepress, Kodak® Prinergy® Workflow,
Heidelberg® Prinect®)

Adobe インタープリターのサポート

- CPSI バージョン 3020
- Adobe® PDF Print Engine (APPE) バージョン 4*

オプションの Fiery Software およびハードウェア

- Fiery ワークフローベーシックバンドル
(Fiery Impose、EFI ES-2000 分光測色計)
- Fiery ワークフロアードバンスバンドル
(Fiery Impose、Fiery Compose、Fiery Color
Profiler Suite、EFI ES-2000 分光測色計、
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition)
- 5 つ目のカラーステーションハードウェア
- Fiery NX Station GL
- Fiery NX Station LS
- Fiery Impose**
- Fiery Compose
- Fiery Impose-Compose
- Fiery JobMaster**
- Fiery JobMaster-Impose
- Fiery JobFlow**
- Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition**
- Fiery ImageViewer、Fiery Spot Pro、
Fiery Preflight、Fiery Postflight、
Fiery Control Bar Builder が含まれています。
- Fiery Color Profiler Suite***
- EFI ES-2000 分光測色計
- EFI ES-6000 分光測色計
- Fiery Central
- リムーバブルハードディスクドライブ

ネットワーク / 接続 / セキュリティ

- TCP/IP、AppleTalk、Bonjour サポート、
SNMP、Port 9100、IPP、FTP、SMB、WSD、
Point and Print、IPv6 サポート
- セキュアリリース、セキュア印刷、バックアップ /
復元、WebTools での Fiery System 復元、
IPsec および暗号化
- 802.1x のサポート、IP フィルタリング、
ポートブロック (フィルタリング)、SSL Support
(IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)、証明書管理、
自己署名証明書などのネットワーク保護

EMI/EMC

- FCC-NA、ICES-003 (カナダ)、VCCI Japan、
EN55032:2012/AC: 2013 (EU)、AS/NZS CISPR
32: 2015A、EN61000-3-2: 2014、EN610003-3:
2013、EN55024:2010 (EU)、CCC (China)、
KCC (韓国)、EAC (ロシア)、BSMI (台湾)

安全性

- IEC 60950-1:2005 (第 2 版) +Am2:2013、
IEC 62368-1:2014 (第 2 版)、UL 60950-1:2007
R10.14、UL 62368-1:2014、CAN/CSA
C22.2 No. 60950-1:2007 +A2:2014、
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14、T-Mark \、
EN 60950-1:2006+A2、EN 62368-1:
2014+A11、CCC (中国)、EAC (ロシア)

電源および消費電力

- 自動スイッチ : AC100 ~ 240V
- 50/60Hz、6A (AC100V 時)、3A (AC240V 時)
- 最大使用電力 : 350 W
- 通常使用電力 : 125 W

寸法

- サーバー : 高さ 20.75 インチ (527.05 mm) ×
幅 9.25 インチ (234.95 mm) ×奥行き 18.25
インチ (463.55 mm)
- 重量 : 36.5 ポンド (16.5 kg)

* 機能の向上とサービスのリリースによる継続的なアップデートあり

** 30 日間の無料トライアルが利用可能

*** デモモードでの無料トライアルが利用可能

EFI はお客様のビジネスの発展をお手伝いします

EFI は看板・パッケージ・繊維製品・セラミックタイル・パーソナライズされた書類の制作のための革新的テクノロジーを開発しています。EFI の提供する様々なプリンター・インク・デジタルフロントエンド・総合的ビジネスソリューション及び生産ワークフローにより、生産プロセスを改良・簡素化することで、印刷業界で圧倒的な競争力と高い生産性を手に入れることができます。詳細は：
<http://www.efi.co.jp> まで。



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, InkIntensify, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pecos, Pecos Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile, Process Shipper, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2020 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.CO.JP

TL084.09.19_JP