

# Velocità ed efficienza per una maggiore produzione

È possibile garantire una qualità di stampa uniforme per tutti i lavori, indipendentemente dalla loro complessità, con Fiery® Color Controller E-46 per Ricoh Pro C9200/C9210.



## **Stampa di più lavori con interventi dell'operatore minimi**

- Gli strumenti di automazione del flusso di lavoro consentono di ridurre al minimo attività ripetitive e interventi manuali.

## **Produzione di qualità dell'immagine affidabile**

- È possibile garantire una riproduzione del colore esatta volta dopo volta con la tecnologia a colori Fiery, Fiery Spot-On™, e con la Fiery Color Profiler Suite.

## **Anche i lavori più complessi non sono più un problema**

- Con gli strumenti intuitivi di preparazione dei documenti come Fiery Impose e gli opzionali Fiery Compose e Fiery JobMaster diventa facile impostare anche i file più complessi.
- Il software gratuito Fiery JobFlow™ Base, basato su browser, garantisce l'automazione necessaria per migliorare l'efficienza.
- Con Fiery FreeForm™ Create, è possibile personalizzare, facilmente, velocemente e gratuitamente, i file esistenti. Per aggiungere elementi variabili quali testo, immagini o codici a barre sono sufficienti pochi clic.

## **Riduzione degli interventi dell'operatore**

- L'automazione a livello aziendale dei flussi di lavoro è garantita grazie all'integrazione dei sistemi informativi gestionali di EFI™, dei noti flussi di lavoro di pre stampa come Heidelberg Prinect e dei sistemi web-to-print.

# Specifiche di Fiery Color Controller E-46 1.1

## Motori Fiery-Driven™

- Ricoh Pro C9200/C9210

## Hardware e piattaforma

- Processore Intel® Core™ i5-6500 da 3,2 GHz fino a 3,6 GHz con Turbo
- 8 GB di RAM
- 1 disco SATA da 1 TB
- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Software Fiery FS350 Pro

## Formati file supportati

- Adobe® PostScript® livelli 1, 2, 3
- Intento di output PDF/X
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Formati di documenti Microsoft® Office: doc, xls, ppt, pub (tramite Hot Folders)

## Tecnologia Fiery di imaging e colore

- Calibrazione con il sensore automatizzato integrato
- Fiery Calibrazione
- Fiery Spot-On™
- Colore PANTONE® abilitato
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Trapping automatico
- Ottimizzazione immagine

## Produttività e flusso di lavoro

- Fiery Command WorkStation
- Software Fiery QuickTouch™
- Fiery Console
- Fiery Impose
- Fiery JobFlow Base
- Driver Fiery per Windows e Mac
- Fiery WebTools™
- Preimpostazioni del server Fiery
- Booklet Maker
- Fiery Hot Folders/Stampanti virtuali

## Prestazioni

- SmartRIP
- Spool, RIP e stampa simultanei

## Stampa di dati variabili (VDP)

- I formati di file supportati comprendono PPML 3.0, PDF/VT 1 e 2, compatibilità con Creo VPS
- Supporto della finitura a livello di gruppo e record, stampa di intervalli di record VDP, definizione lunghezza record, anteprima raster VDP, VDP Resource Manager
- Fiery FreeForm™ Create

## Supporto JDF/JMF

- Fiery JDF v1.6
- Integrale con sistemi EFI MIS e web-to-print
- Integrazione con i flussi di lavoro di pre stampa (Agfa® APOGEE Prepress, Kodak® Prinergy® Workflow, Heidelberg® Prinect®)

## Supporto di Adobe Interpreter

- Versione 3020 del CPSI
- Adobe® PDF Print Engine (APPE) versione 4\*

## Software e hardware Fiery opzionale

- Pacchetto avanzato Fiery Workflow (Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Color Profiler Suite, spettrofotometro EFI ES-2000, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition)
- Fiery NX Station GL
- Fiery NX Station LS
- Fiery Compose
- Fiery Impose-Compose
- Fiery JobMaster\*\*
- Fiery JobMaster-Impose
- Fiery JobFlow\*\*
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition\*\*
- Include Fiery ImageViewer, Fiery Spot Pro, Fiery Preflight, Fiery Postflight e Fiery Control Bar Builder
- Fiery Color Profiler Suite\*\*\*
- Spettrofotometro EFI ES-2000
- Spettrofotometro EFI ES-6000
- Fiery Central
- Unità disco fisso rimovibile

## Integrazione in rete/

### Connettività/Sicurezza

- TCP/IP, AppleTalk, supporto Bonjour, SNMP, Porta 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print, supporto IPv6
- Eliminazione sicura, Stampa protetta, Backup e ripristino, Ripristino sistema Fiery tramite WebTools, IPsec e crittografia
- La protezione di rete include supporto 802.1x, filtraggio indirizzi IP, blocco porte (filtraggio), supporto SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP), gestione certificati, certificazione autofirmata

## EMI/EMC

- FCC-NA; ICES-003 (Canada); VCCI\_Japan; EN55032:2012/AC: 2013 (UE); AS/NZS CISPR 32: 2015A; EN61000-3-2: 2014; EN610003-3: 2013; EN55024:2010 (UE); CCC (Cina); KCC (Corea); EAC (Russia); BSMI (Taiwan)

## Sicurezza

- IEC 60950-1:2005 (2a edizione)+Am2:2013, IEC 62368-1:2014 (2a edizione); UL 60950-1:2007 R10.14, UL 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1:2007 +A2:2014, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14; T-Mark \, EN 60950-1:2006+A2, EN 62368-1: 2014+A11; CCC (Cina); EAC (Russia)

## Alimentazione e consumi

- Commutazione automatica: 100-240 Vca
- 50/60 Hz, 6 A a 100 Vca, 3 A a 240 Vca
- Consumo elettrico massimo: 350 W
- Consumo elettrico standard: 125 W

## Dimensioni

- Server: 527,05 mm (A) x 234,95 mm (L) x 463,55 mm (P)
- Peso: 16,5 kg

\*Aggiornato regolarmente con nuove funzionalità e release di supporto

\*\*Disponibile prova gratuita della durata di 30 giorni

\*\*\*Prova gratuita in modalità demo

## EFI dà impulso al tuo successo.

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l'intero processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita [www.efi.com](http://www.efi.com) oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, InkIntensity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile®, Process Shipper, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2020 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | [WWW.EFI.COM](http://WWW.EFI.COM)

TL085.09.19\_IT