



Productividad máxima para aumentar los beneficios

Produzca trabajos más complejos y más rentables en menos tiempo gracias al controlador de color Fiery® E-86, un servidor de gama alta para manejar las impresoras Ricoh Pro C9200/C9210.



Consiga una velocidad y rendimiento sin parangón

- Aumente la capacidad de producción con la innovadora función Fiery HyperRIP, que garantiza que incluso los trabajos complejos se procesen rápidamente.

Obtenga precisión de color

- Imprima con confianza trabajos en los que el color es fundamental gracias a herramientas de gestión cromática para reproducir colores fielmente y calibrar los equipos en función del trabajo.

Supere con creces a la competencia con soluciones más inteligentes

- Prepare documentos complejos con un proceso de aprendizaje mínimo mediante las utilidades Fiery Impose y Fiery Compose (incluidas) o con la opcional Fiery JobMaster.
- Evite los errores costosos con las herramientas de resolución de problemas, comprobación previa y pruebas que proporciona Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition.
- Aumente la eficacia gracias a las ventajas de automatización del software gratuito en forma de navegador Fiery JobFlow™ Base.

Integre los procesos para ganar eficacia

- Automatice el flujo de trabajo de toda la empresa mediante la integración de los sistemas de gestión de la información de EFI™, los programas de preimpresión más habituales, como Heidelberg Prinect, y los sistemas web-to-print.

Especificaciones del Controlador de color Fiery E-86 1.1

Impresoras Fiery Driven™

- Ricoh Pro C9200/C9210

Hardware y plataforma

- Intel Xeon Dual 12 Core Processor
- 32 GB de RAM
- 1 SATA de 500 GB + 2 SATA de 2 TB
- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Software Fiery FS350 Pro

Formatos de archivo compatibles

- Adobe® Postscript® niveles 1, 2 y 3
- Calidad de salida PDF/X
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Formatos de documentos de Microsoft® Office: doc, xls, ppt y pub (a través de Hot Folders)
- JPEG, TIFF (a través de GAPPE)

Tecnología de imagen y color de Fiery

- Calibración integrada con sensor automático incorporado
- Fiery Calibrator
- Fiery Spot-On™
- Compatible con colores PANTONE®
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Reventado automático
- Suavizado de imagen
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
- Incluye Fiery ImageViewer, Fiery Spot Pro, Fiery Preflight, Fiery Postflight y Fiery Control Bar Builder

Rendimiento

- Fiery HyperRIP
- SmartRIP
- Spool-RIP-Print Simultaneously

Productividad y flujo de trabajo

- Fiery Command WorkStation
- Software Fiery QuickTouch™
- Fiery Console
- Fiery JobFlow Base
- Fiery Impose
- Fiery Compose
- Controladores Fiery para Windows y Mac
- Fiery WebTools™
- Valores predefinidos del servidor Fiery
- Fiery Hot Folders / Impresoras virtuales
- Creador de cuadernillos

Impresión de datos variables (VDP)

- Los formatos de archivo compatibles incluyen PPML 3.0, PDF/VT 1 y 2, compatible con Creo VPS
- Compatibilidad con el acabado a nivel de conjunto y registro, impresión de rangos de registros de VDP, definición de longitud de registro, presentación preliminar de trama de VDP y VDP Resource Manager.
- Fiery FreeForm™ Create

Compatibilidad con JDF/JMF

- Fiery JDF 1.6
- Integración de sistemas MIS y web-to-print de EFI
- Integración de flujo de trabajo de preimpresión (Agfa® APOGEE Prepress, Kodak® Prinergy® Workflow, Heidelberg® Prinect®)

Compatibilidad con Adobe Interpreter

- CPSI versión 3020
- Adobe® PDF Print Engine (APPE) versión 4*

Hardware y software Fiery opcionales

- Fiery NX Station GL
- Fiery NX Station LS
- Fiery Color Profiler Suite***
- Espectrofotómetro EFI ES-2000
- Espectrofotómetro EFI ES-6000
- Fiery JobMaster**
- Fiery JobFlow**
- Unidad de disco duro extraíble
- Fiery Central

Redes/Conectividad/Seguridad

- TCP/IP, AppleTalk, compatibilidad con Bonjour, SNMP, puerto 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and print y compatibilidad con IPv6.
- Borrado seguro, Impresión segura, Copia de seguridad y restaurar, Restauración del sistema Fiery a través de WebTools, IPsec y Encryption.
- La protección de red incluye compatibilidad con 802.1x, filtrado de IP, bloqueo de puertos (filtros), SSL support (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP), gestión de certificados y certificación autofirmada.

Compatibilidad electromagnética

- FCC-NA; ICES-003 Canadá; EN55032:2012/AC: 2013 (UE); AS/NZS CISPR 32: 2015A; EN61000-3-2: 2014; EN610003-3: 2013; EN55024:2010 (UE); CCC (China); EAC (Rusia);

Seguridad

- IEC 60950-1:2005 (2.ª edición)+ Am 1:2009 +Am2:2013, UL 60950-1:2007 R10.14, CAN/CSA C22.2 n.º 60950-1:2007 +A1:2011 +A2:2014, T-Mark, EN 60950-1:2006+A11:2009, A1:2010, A12:2011, A2:203, CCC (China), EAC (Rusia).

Suministro eléctrico y consumo

- Conmutación automática: 100-240 V CA
- 50/60 Hz, 6 Amps a 100 V CA, 3 Amps a 240 V CA
- Consumo eléctrico máximo: 350 W
- Consumo eléctrico típico: 125 W

Dimensiones

- Servidor: 527,05 mm x 234,95 mm x 571,5 mm (Al x An x P)
- 21,77 kg

* Se actualiza continuamente con mejoras y versiones de servicio.

** Prueba gratuita durante treinta días.

*** Prueba gratuita en modo de demostración.

EFI impulsa su éxito.

Desarrollamos tecnologías innovadoras para la fabricación de señalización, embalaje, textiles, baldosas de cerámica y documentos personalizados, con una amplia gama de impresoras, tintas, sistemas frontales digitales y un conjunto completo empresarial y de producción que transforma y agiliza todo el proceso de producción para aumentar así su competitividad y potenciar la productividad. Visite www.efi.com o llame al 900 838078 (España) para más información.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, Inkintensity, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Metrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile®, Process Shipper, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2020 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | WWW.EFI.COM

TL083.09.19_ES