



# Massima produttività per un massimo profitto

Con la soluzione di fascia alta Fiery® Color Controller E-86 per Ricoh Pro C9200/C9210, realizzare lavori complessi ad alto valore aggiunto è ancora più veloce.



## **Velocità e prestazioni senza precedenti**

- È possibile dare impulso alla propria capacità di produzione con l'innovativa funzionalità Fiery HyperRIP che garantisce un'elaborazione rapida di lavori grandi e complessi.

## **Precisione cromatica**

- È possibile stampare con sicurezza lavori per cui il colore è fondamentale grazie a strumenti professionali di gestione del colore per la corrispondenza cromatica e la calibrazione in base ai lavori.

## **Sorpasso della concorrenza grazie a soluzioni più intelligenti**

- Con Fiery Impose e Fiery Compose o con Fiery JobMaster, inclusi nell'offerta, è facile preparare documenti complessi con tempi di apprendimento ridotti al minimo.
- Con la soluzione dei problemi, la verifica preflight e gli strumenti di prove colore del pacchetto Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, è possibile evitare costosi errori.
- Il software gratuito Fiery JobFlow™ Base, basato su browser, garantisce l'automazione necessaria per migliorare l'efficienza.

## **Integrazione per una maggiore efficienza**

- L'automazione a livello aziendale dei flussi di lavoro è garantita grazie all'integrazione dei sistemi informativi gestionali di EFI™, dei noti flussi di lavoro di pre stampa come Heidelberg Prinect e dei sistemi web-to-print.

# Specifiche di Fiery Color Controller E-86 1.1

## Motori Fiery-Driven™

- Ricoh Pro C9200/C9210

## Hardware e piattaforma

- Intel Xeon Dual 12 Core Processor
- 32 GB di RAM
- 1 disco SATA da 500 GB + 2 dischi SATA da 2 TB
- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Software Fiery FS350 Pro

## Formati file supportati

- Adobe® PostScript® livelli 1, 2, 3
- Intento di output PDF/X
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Formati di documenti Microsoft® Office: doc, xls, ppt, pub (tramite Hot Folders)
- JPEG, TIFF (tramite GAPPE)

## Tecnologia Fiery di imaging e colore

- Calibrazione con il sensore automatizzato integrato
- Fiery Calibrazione
- Fiery Spot-On™
- Colore PANTONE® abilitato
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Trapping automatico
- Ottimizzazione immagine
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
- Include Fiery ImageViewer, Fiery Spot Pro, Fiery Preflight, Fiery Postflight e Fiery Control Bar Builder

## Prestazioni

- Fiery HyperRIP
- SmartRIP
- Spool, RIP e stampa simultanei

## Produttività e flusso di lavoro

- Fiery Command WorkStation
- Software Fiery QuickTouch™
- Fiery Console
- Fiery JobFlow Base
- Fiery Impose
- Fiery Compose
- Driver Fiery per Windows e Mac
- Fiery WebTools™
- Preimpostazioni del server Fiery
- Fiery Hot Folders/Stampanti virtuali
- Booklet Maker

## Stampa di dati variabili (VDP)

- I formati di file supportati comprendono PPML 3.0, PDF/VT 1 e 2, compatibilità con Creo VPS
- Supporto della finitura a livello di gruppo e record, stampa di intervalli di record VDP, definizione lunghezza record, antepima raster VDP, VDP Resource Manager
- Fiery FreeForm™ Create

## Supporto JDF/JMF

- Fiery JDF v1.6
- Integrabile con sistemi EFI MIS e web-to-print
- Integrazione con i flussi di lavoro di prestampa (Agfa® APOGEE Prepress, Kodak® Prinergy® Workflow, Heidelberg® Prinect®)

## Supporto di Adobe Interpreter

- Versione 3020 del CPSI
- Adobe® PDF Print Engine (APPE) versione 4\*

## Software e hardware Fiery opzionale

- Fiery NX Station GL
- Fiery NX Station LS
- Fiery Color Profiler Suite\*\*\*
- Spettrofotometro EFI ES-2000
- Spettrofotometro EFI ES-6000
- Fiery JobMaster\*\*
- Fiery JobFlow\*\*
- Unità disco fisso rimovibile
- Fiery Central

## Integrazione in rete/

### Connettività/Sicurezza

- TCP/IP, AppleTalk, supporto Bonjour, SNMP, Porta 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print, supporto IPv6
- Eliminazione sicura, Stampa protetta, Backup e ripristino, Ripristino sistema Fiery tramite WebTools, IPsec e crittografia
- La protezione di rete include: supporto 802.1x, filtraggio indirizzi IP, blocco porte (filtraggio), supporto SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP), gestione certificati, certificazione autofirmata

## EMC (compatibilità elettromagnetica)

- FCC-NA; ICES-003 (Canada); EN55032:2012/AC: 2013 (UE); AS/NZS CISPR 32: 2015A; EN61000-3-2: 2014; EN610003-3: 2013; EN55024:2010 (UE); CCC (Cina); EAC (Russia);

## Sicurezza

- IEC 60950-1:2005 (2a edizione)+ Am 1:2009 +Am2:2013; UL 60950-1:2007 R10.14; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1:2007 +A1:2011 +A2:2014; T-Mark, EN 60950-1:2006+A11:2009, A1:2010, A12:2011, A2:2013; CCC (Cina); EAC (Russia)

## Alimentazione e consumi

- Commutazione automatica: 100-240 Vca
- 50/60 Hz, 6 A a 100 Vca, 3 A a 240 Vca
- Consumo elettrico massimo: 350 W
- Consumo elettrico standard: 125 W

## Dimensioni

- Server: 527,05 mm (A) x 234,95 mm (L) x 571,5 mm (P)
- Peso: 21,77 kg

\*Aggiornato regolarmente con nuove funzionalità e release di supporto

\*\*Disponibile prova gratuita della durata di 30 giorni

\*\*\*Prova gratuita in modalità demo

## EFI dà impulso al tuo successo.

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l'intero processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita [www.efi.com](http://www.efi.com) oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.



Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

AutoCal, Auto-Count, Best Eye, ColorGuard, ColorPASS, ColorRight, ColorWise, Command WorkStation, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DocBuilder, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For Imaging, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, FabriVu, Fast-4, FASTRIP, FASTDRIVE, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery DesignPro, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, FreeForm, GameSys, Hagen, InkIntensify, Inkware, IQ, iQuote, LapNet, Lector, Logic, MarketDirect StoreFront, MarketDirect VDP, MarketDirect Cross Media, Metrics, Matrix, MicroPress, Monarch, Monarch Planner, OneFlow, Optima, Optitex, Organizing Print, Pace, Pecas, Pecas Vision, PC-Topp, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintSmith Vision, PrintStream, Profile®, Process Shipper, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, Synchro 7, Technique, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEK, the VUTEK logo, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners, and are hereby acknowledged.

© 2020 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED. | [WWW.EFI.COM](http://WWW.EFI.COM)

TL083.09.19\_IT