



ComColorExpress FS2100C

Fiery FS500 Pro

Bénéficiez d'une qualité et d'une productivité d'impression jet d'encre abordable

Libérez tout le potentiel de la nouvelle l'imprimante RISO ComColor de la série GL en la combinant à la puissance Fiery® du modèle ComColorExpress FS2100C. Cette presse numérique propose toute une gamme de fonctionnalités d'automatisation, de productivité et de commande pour une impression jet d'encre couleur abordable, haute vitesse et rapide.

Bénéficiez toujours d'une productivité maximale

- Traitez et imprimez plus de pages en peu de temps grâce au logiciel innovant FS500. Associant la puissance de traitement aux outils de gestion et d'automatisation, il vous permet d'exploiter tout le potentiel de votre imprimante.
- Produisez des produits personnalisés complexes tels que des publipostages, des lettres d'information, des relevés et bien plus encore, toujours à pleine vitesse et à partir des principaux formats de données variables, et créez facilement des tâches VDP grâce à l'application gratuite Fiery FreeFrom Create.

Automatisez vos flux de production pour plus d'efficacité

- Obtenez des tâches exemptes d'erreur et soumises plus rapidement grâce à l'utilisation des préréglages de serveur. Vous pouvez également ajouter Fiery Automation Package en option pour diminuer les points de saisie et augmenter l'efficacité de vos flux de production.
- Optimisez le temps de traitement afin de maintenir une qualité d'impression optimale en analysant les fichiers PDF entrants et en choisissant de façon dynamique les paramètres d'impression optimaux grâce à Fiery JobExpert™.

Prenez des décisions intelligentes grâce à l'analyse des données

- Comparez, visualisez, organisez et comparez vos indicateurs de performance afin de trouver des opportunités d'amélioration grâce à EFI IQ™. Cette gamme d'applications basées sur le cloud vous permet de vérifier le statut de votre atelier d'impression partout et à tout moment, et de garder un œil sur vos activités, même lorsque vous êtes en dehors du site.



Spécifications

Imprimantes Fiery Driven™

- ComColorExpress FS2100C

Matériel et plateforme

- Processeur Intel® i3-8100, quadricœur
- 8 Go de RAM
- SATA 500 Go
- Disque de démarrage SSD 256 Go pour système d'exploitation et logiciel Fiery
- Fiery Installer Builder
- Ports USB 3.0 : 3 à l'avant, 2 à l'arrière
- Ports USB 2.0 : 4 à l'arrière
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Logiciel système Fiery FS500 Pro

Technologie de gestion des couleurs et des images Fiery

- Technologie de gestion des couleurs Fiery ColorWise®
- Profils de couleur Fiery Edge™
- Fiery Calibrator
- Fiery Spot-On™
- Compatible avec le système de couleurs PANTONE®
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Trapping automatique
- Lissage de l'image

Prise en charge d'Adobe Interpreter

- Adobe PDF Print Engine 5.5
- Configurable PostScript Interpreter, version 3020

Gestion des périphériques et analyse

- EFI IQ™ : Dashboard, Insight, Notify, Go
 - EFI ColorGuard (en option)
 - EFI Manage (en option)

Performances

- SmartRIP
- Scan-RIP-Print simultanés
- Spoule-RIP-impression simultanés

- Impression dans un ordre strict

Productivité et flux de production

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert
- Pilotes Fiery pour les utilisateurs Windows et Mac®
- Pilote essentiel Fiery
- Fiery WebTools™
- Création de brochures
- Impression blocs-notes
- Hot Folders / Imprimantes virtuelles Fiery
- Fiery JobFlow Base
- Impression mobile directe
- Fiery Go (Android™ et iOS)
- Estimation de la durée d'impression
- Fiery Preflight
- Activation de l'interface utilisateur

Formats de fichiers pris en charge

- Adobe® PostScript® niveaux 1, 2, 3
- Adobe PDF
- PDF/X-1a, 3 et 4
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Formats de document
- Microsoft Office : doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pub (via les Hot Folders)
- JPEG, TIFF

Prise en charge de JDF/JMF

- Fiery JDF v1.8 certifié IDP-ICS
- Prêt pour l'intégration avec les systèmes MIS et web-to-print d'EFI
- Intégration des flux prépresse (Agfa® Apogee, Kodak® PRINERGY, Heidelberg® Prinect)

Impression de données variables

- Fiery FreeForm™ Create
- Formats de fichiers pris en

charge : Fiery FreeForm Plus, PPML v3.0, PDF/VT 1 et 2, formats compatibles Creo VPS

- Prise en charge de la finition d'enregistrements et de sections
- PostScript® et PDF optimisés
- Impression de pages d'enregistrement VDP
- Définition de la longueur d'enregistrement
- VDP Raster Preview
- VDP Resource Manager

Logiciel et matériel Fiery en option

- Fiery Graphic Arts Pro Package
 - Comprend Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight Pro, Fiery Postflight et la Barre de contrôle
- Fiery Color Profiler Suite²
- Spectrophotomètre EFI ES-3000
- Fiery Impose¹
- Fiery Compose¹
- Fiery JobMaster™¹
- Fiery JobFlow™
- Kit de sécurité du disque dur Fiery
- Kit Adobe® Acrobat® Pro 2020
- Fiery NX One Station

Sécurité

- Effacement sécurisé, profils de sécurité, journal d'audit de sécurité
- Encodage de données utilisateurs avec conformité FIPS 140-2
- Blocage de port, filtrage IP, authentification 802.1x, chiffrement IPsec, support technique incluant HTTPS avec TLS 1.3
- Gestion des certificats améliorée Les certificats autosignés Fiery sont recréés automatiquement

- Impression sécurisée, sécurité PostScript, sécurité USB
- Mises à jour logicielles signées numériquement

Réseau/connectivité

- TCP/IP, AppleTalk, prise en charge de Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, pointer-imprimer, impression via e-mail (PS/PDF), prise en charge d'IPv6

CEM

- FCC (États-Unis)
- IECS-3(A) (Canada)
- RCM (Australie et Nouvelle-Zélande)
- Marquage CE (UE)
- KCC (Corée)
- BSMI (Taiwan)
- CCC (Chine)

Sécurité

- cETLus (Canada et États-Unis)
- EPLu (UE)
- Marquage CE (UE)
- Schéma OC
- Nemco (pays scandinaves)
- CCC (Chine)

Alimentation et consommation

- Sélection automatique de tension : 100-240 V CA
- 50/60 Hz, 6 A pour 100 V CA, 3 A pour 240 V CA
- Consommation électrique maximale/normale : 350 W / 125 W

Dimensions

- 9,75 po. (P) x 15,10 po. (H) x 8,0 po. (I)
- 248 mm (P) x 384 mm (H) x 20 mm (I)
- 5,8 kg
- Poids avec emballage : – 9,07 kg

Nous sommes conscients que vous attendez des technologies révolutionnaires pour vous guider dans votre démarche numérique. Il nous tient donc à cœur de nourrir votre croissance commerciale avec un portefeuille évolutif de produits, solutions, services, programmes d'assistance et partenariats de classe mondiale, destiné à la production de signalétique, emballages, textiles, carrelages en céramique, matériaux de construction, impressions de labeur et documents personnalisés, avec un large éventail d'imprimantes, d'encres, de serveurs d'impression numérique et de logiciels de flux de production. Notre engagement sans faille est d'augmenter vos bénéfices, réduire les coûts, améliorer la productivité et optimiser l'efficacité - tâche après tâche, année après année. Votre réussite est notre principale motivation. Et nous sommes fermement convaincus de disposer des personnes appropriées, des technologies et de l'expérience pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux. Rendez-vous à l'adresse www.efi.com ou composez le 0805-080318 (France), 0800-897-114 (Suisse) ou le 02 749 9426 (Belgique) pour plus d'informations.

1 Évaluation gratuite de 30 jours disponible

2 Évaluation gratuite en mode de démonstration

