



Fiery® VC11
Fiery FS500 Pro

Produção inteligente para promover resultados de negócios reais

O Fiery® VC11 para as impressoras FUJIFILM ApeosPro C810/C750/C650 oferece excelente desempenho, automação inteligente e qualidade de imagem excepcional.

Trabalhos prioritários processados mais rapidamente

- Atenda a prazos de entrega extremamente curtos e aumente a capacidade de produção com o Fiery VC11, que processa os trabalhos 36% mais rápido do que o Fiery VC12C.
- Aumente a eficiência com os benefícios de automação do Fiery JobFlow™ Base integrado ao navegador.

Inteligência de impressão integrada

- Maximize o rendimento da impressora com o Fiery JobExpert™ integrado, que analisa os trabalhos de impressão e escolhe dinamicamente as configurações ideais.

Excelente qualidade de impressão

- Os perfis do Fiery Edge™ oferecem cores impressionantes com as combinações de cores mais suaves, detalhes máximos de sombra e definição de imagem excepcional.
- O Fiery Preflight integrado fornece verificações básicas de simulação para ajudar a detectar problemas no arquivo antes da impressão.
- O Fiery Spot-On™ e o Fiery TrueBrand garantem a reprodução precisa das cores da marca, como a PANTONE®, ou cores especiais personalizadas, até mesmo de arquivos do Microsoft Office.
- Adicione o Fiery Graphic Arts Pro Package opcional para gerenciamento avançado de cores especiais, correção de cores e imagens em tempo real e geração de provas eletrônicas.
- Garanta uma saída consistente e previsível em um fluxo de trabalho de ponta a ponta da Adobe® com a tecnologia de renderização Adobe PDF Print Engine.

Diferencie-se com personalização

- O Fiery FreeForm™ Create, um aplicativo incluído, permite que você crie de forma rápida e simples trabalhos personalizados para produção de impressão. Adicione elementos variáveis, como texto, imagens ou códigos de barras com apenas alguns cliques.
- Aceita todos os formatos de VDP, como PDF/VT-1 e 2, PPML 3.0 e Creo VPS.

Uma sala de impressão unificada

- Gerencie todas as suas impressoras Fiery Driven™ com a Fiery Command WorkStation para centralizar o gerenciamento de tarefas.
- Integre seu fluxo de trabalho de produção aos sistemas de informação de gerenciamento, sistemas web-to-print e fluxos de trabalho de pré-impressão mais conhecidos para obter automação de ponta a ponta.
- Prepare documentos complexos com facilidade usando o Fiery Impose-Compose com interface intuitiva, e o Fiery JobMaster™, opcional.



Especificações do Fiery® VC11

Dispositivos Fiery Driven™

- FUJIFILM ApeosPro C810/C750/C650
- Compatível com todos os dispositivos de acabamento

Hardware e plataforma

- Software Fiery® FS500 Pro
- Processador Intel® Core™ i5-8500
- Unidade de inicialização SSD para SO e software Fiery + HDD de 1 TB
- 8 GB de RAM
- Software Fiery QuickTouch™
- Cinco portas USB 3.0, quatro portas USB 2.0
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Fiery Installer Builder

Cor e imagem

- Perfis de cores do Fiery Edge™
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Cores PANTONE® habilitadas
- Fiery Calibrator
- Sobreimpressão composta
- Suavização da imagem
- Aperfeiçoamento da imagem
- Fiery Image Enhance Visual Editor

Produtividade e fluxo de trabalho

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery Impose-Compose
- Fiery Preflight
- Fiery Hot Folders/Impressoras virtuais
- Drivers Fiery para Linux, Windows e Mac®
- Fiery Essential Driver
- Fiery VUE
- Fiery WebTools™
- Predefinições do servidor Fiery
- Fiery Go (Android™ e iOS)
- Catálogo de papéis do Fiery
- Criação de livretos
- Definir ajuste de dispositivo de página
- Fiery Custom Crease
- EFI IQ: Dashboard, Insight, Notify, Go

Desempenho

- SmartRIP
- Spool-RIP-Print
- Impressão em ordem rigorosa
- Tempo estimado de impressão

Compatível com o Adobe Interpreter

- Adobe® PDF Print Engine® 5.5****
- CPSI versão 3020

Impressão de dados variáveis

- Fiery FreeForm™ Create
- Formatos de arquivos compatíveis: Fiery FreeForm Plus, PPML v3.0, PDF/VT-1 e 2, Creo VPS
- Registro VDP e definição do nível do acabamento, Impressão do intervalo de registro VDP, Definição do comprimento do registro, VDP Resource Manager, Visualização em formato raster VDP, Imposição de VDP

Formatos de arquivos compatíveis

- Adobe® PostScript® níveis 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 e 4; EPS; PDF e PS otimizados; PCL6/PCL5 aprimorado
- JPEG, EPS, TIFF (via Hot Folders)
- Formatos de documentos do Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, pub (via Hot Folders)

Rede/Conectividade

- TCP/IP, AppleTalk, compatibilidade com o Bonjour, SNMP, Porta 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, recurso apontar e imprimir, imprimir por e-mail (PS/PDF), compatibilidade com o protocolo IPv6, autenticação LDAP

Integração

- Fiery JDF v1.8
- Fiery API
- Preparado para integração com as soluções MIS e web-to-print
- Integração do fluxo de trabalho de pré-impressão (FUJIFILM XMF Workflow, Agfa® Apogee, Kodak® PRINERGY, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

Segurança

- Apagamento seguro, Perfis de segurança, Registro de auditoria de segurança
- Criptografia de dados em conformidade com a FIPS 140-2
- Conformidade com a ISO/IEC 15408 e IEEE padrão 2600 (Critérios comuns)**
- Bloqueio de portas, filtragem de IP, autenticação 802.1X, criptografia IPsec, HTTPS com suporte a TLS 1.3
- Gerenciamento avançado de certificados Os certificados autoassinados do Fiery são recriados automaticamente
- Impressão segura, segurança PostScript, segurança USB
- Atualizações de software assinadas digitalmente
- Opção para usar a imagem do sistema operacional Windows protegida pelo cliente para atender aos requisitos de conformidade de segurança
- Atualizações de software assinadas digitalmente
- Autenticação/Contabilização

EMI/EMC

- FCC Título 47, Parte 15 Subparte B; ISSED do Canadá, ICES-003; EN55032: 2015 + A11:2020; EN61000-3-2: 2019; EN61000-3-3: 2013 + A1:2019; EN55035: 2019 + A11:2020; AS/NZS CISPR 32: 2013; EN62311: 2008; CCC-China; Coreia; BSMI-Taiwan

Segurança

- Esquema CB-IEC-62368-1, 2ª edição; Marca CE (UE); Marca UKCA (RU); UL/CSA C.22.2 No. 62368-1: 2019 (TUV-NRTL); Marca T EN IEC 62368-1:2020 + A11; CCC-China; Argentina; BSMI-Taiwan; Omã; Kuwait; México; África do Sul; UAE - RoHS

Energia

- Comutação automática: 100–240 VCA
- 50/60 Hz, 6 A (100 Vca), 5 A (240 Vca)
- Utilização máxima de energia: 350 W
- Utilização normal de energia: 100 W

Dimensões/peso

- 527,05 mm (20,75") A x 234,95 mm (9,25") L x 463,55 mm (18,25") P
- 16,5 kg (36,5 lbs)

Software e hardware Fiery opcionais

- Fiery JobMaster™ **, **
- Fiery Graphic Arts Pro Package **, **
 - Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight Pro, Fiery Postflight, Barra de controle Fiery
- Fiery Color Profiler Suite
- Espectrofotômetro EFI ES-3000
- Fiery JobFlow™
- Kit Adobe® Acrobat® Pro
- EFI Manage
- EFI ColorGuard *
- Kits de segurança para unidade de disco Fiery
- Espectrofotômetro EFI ES-6000

* Versão de avaliação gratuita disponível por 30 dias

** Disponível como uma licença de 5 anos

*** Com a configuração adequada pelo cliente final ou provedor de serviços

**** Atualizado com melhorias e lançamentos contínuos

FUJIFILM Corporation
Distribuidor autorizado

global.fujifilm.com



6453 Kaiser Drive
Fremont, CA 94555

efi.com/fiery

As especificações do produto, aparência e outros detalhes neste folheto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhorias.

Marcas comerciais FUJIFILM e o logo da FUJIFILM são marcas registradas ou marcas comerciais da FUJIFILM Corporation. Apeos e ApeosPro são marcas registradas ou marcas comerciais da FUJIFILM Business Innovation Corp.

Nada aqui contido deve ser interpretado como uma garantia além das declarações de garantia expressas fornecidas com os produtos e serviços EFI. ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, EFI, o logo da EFI, Electronics For Imaging, Fiery, o logo do Fiery, Fiery Compose, Fiery Driven, o logo do Fiery Driven, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prints, o logo do Fiery Prints, FreeForm, IQ, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro e WebTools são marcas comerciais ou marcas registradas da Electronics For Imaging, Inc. e/ou de suas subsidiárias integrais nos EUA e/ou em alguns outros países. Todos os outros termos e nomes de produtos podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários, e são, por meio deste documento, reconhecidos.