



Fiery® VC12C
Fiery FS500

Lavorare meglio per lavorare meno.

Fiery® VC12C, per FUJIFILM ApeosPro C810/C750/C650, garantisce colore eccezionale, alta produttività e intelligenza incorporata per ridefinire e far crescere l'attività.

Sorprendente qualità dell'immagine

- I profili Fiery Edge™ garantiscono colore eccezionale con sfumature perfettamente uniformi, migliore resa dei dettagli nell'ombreggiatura e una definizione delle immagini davvero strabiliante.
- Fiery Spot-On™ e Fiery TrueBrand garantiscono una riproduzione accurata dei colori aziendali, come i colori PANTONE® o le tinte piatte personalizzate, persino dai file Microsoft Office.
- Il modulo opzionale Fiery ColorRight Package, invece, è la scelta giusta per chi ha bisogno di funzioni avanzate per la gestione delle tinte piatte e ha l'esigenza di ritoccare colore e immagini.
- La tecnologia di rendering Adobe PDF Print Engine garantisce un risultato uniforme e prevedibile in un flusso di lavoro Adobe® end-to-end.

Intelligenza di stampa incorporata

- La soluzione integrata Fiery JobExpert™ è in grado di analizzare i lavori di stampa e scegliere dinamicamente le migliori impostazioni così da massimizzare la capacità produttiva della stampante.

Un centro stampa produttivo

- Poter gestire tutte le stampanti Fiery Driven™ direttamente da Fiery Command WorkStation consente di centralizzare la gestione dei lavori.
- Basta integrare i sistemi gestionali informativi, web-to-print e i più diffusi flussi di pre stampa EFI™ nel flusso di produzione esistente per applicare l'automazione a livello aziendale.
- L'aggiunta di Fiery Impose e Fiery JobMaster™ permette di facilitare la preparazione dei documenti, anche quelli particolarmente complessi.

La personalizzazione fa la differenza

- Fiery FreeForm™ Create, un'applicazione inclusa, consente di creare velocemente e facilmente lavori personalizzati per la produzione di stampa. E per aggiungere elementi variabili quali testo, immagini o codici a barre sono sufficienti pochi clic.
- Supporto dei file PDF/VT-1 preimpostato.



Specifiche di Fiery® VC12C

Dispositivi Fiery Driven™

- FUJIFILM ApeosPro C810/C750/C650
- Supporto delle unità di finitura di tutti i dispositivi

Hardware e piattaforma

- Software Fiery® FS500
- Processore Intel® Pentium™ G5400
- HDD da 500 GB
- 8 GB di RAM
- 4 porte USB 3.0
- Sistema operativo Linux
- Fiery Installer Builder

Colore e imaging

- Profili del colore Fiery Edge™
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Colore PANTONE® abilitato
- Fiery Calibrator
- Sovrastampa composita
- Ottimizzazione immagine
- Image Enhance

Produttività e flusso di lavoro

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
- Fiery Hot Folders/Stampanti virtuali
- Driver Fiery per Linux, Windows e Mac®
- Fiery Essential Driver
- Fiery VUE
- Fiery WebTools™
- Preimpostazioni del server Fiery
- Fiery Go (Android™ e iOS)
- Fiery Paper Catalog
- Booklet Maker
- Mappatura Set Page Device
- Fiery Custom Crease
- EFI IQ: Dashboard, Insight, Notify, Go

Prestazioni

- SmartRIP
- Spool, RIP e stampa
- Preciso ordine di stampa
- Durata prevista della stampa

Supporto di Adobe Interpreter

- Adobe® PDF Print Engine® 5.5****
- CPSI versione 3020

Stampa di dati variabili

- Fiery FreeForm™ Create
- Formati file supportati: Fiery FreeForm Plus, PDF/VT-1
- Finitura a livello di gruppo e record VDP, stampa di intervalli di record VDP, definizione lunghezza record, VDP Resource Manager, anteprima raster VDP

Formati di file supportati

- Adobe® PostScript® Livelli 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 e 4; PDF e PS ottimizzati; PCL6/PCL5 potenziato
- JPEG, EPS, TIFF (tramite Hot Folders)
- Formati di documenti Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, pub, pubx (tramite Hot Folders)

Integrazione in rete/Connettività

- TCP/IP, AppleTalk, supporto Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print, stampa tramite e-mail (PS/PDF), supporto IPv6, autenticazione LDAP

Integrazione

- Fiery JDF v1.8
- Fiery API
- Integrazione con sistemi MIS e web-to-print
- Integrazione del flusso di pre stampa (flusso di lavoro FUJIFILM XMF, Agfa® Apogee, Kodak® PRINERGY, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

Sicurezza

- Eliminazione sicura, Profili di sicurezza, Log di verifica sicurezza
- Blocco delle porte, filtraggio IP, autenticazione 802.1x, crittografia di rete IPsec, HTTPS con supporto per TLS 1.3
- Gestione certificati ottimizzata. I certificati autofirmati Fiery vengono ricreati automaticamente
- Stampa protetta, Sicurezza PostScript, Sicurezza USB
- Aggiornamenti software con firma digitale
- Autenticazione/Contabilità

EMI/EMC

- FCC Title 47, Part 15 Subpart B; ISED of Canada, ICES-003; EN55032: 2015/BS 55032:2015; EN61000-3-2: 2019; EN61000-3-3: 2013 + A1:2019; EN55035: 2019 + A11:2020; AS/NZS CISPR 32: 2013; EN62311: 2008; CCC-China; Korea; BSMI-Taiwan

Sicurezza

- CB Scheme-IEC-62368-1:2018; CE Mark (UE); UKCA-Mark (Regno Unito); UL/CSA C.22.2 No. 62368-1: 2019 (TUV-NRTL); GS-Mark, EN IEC 62368-1:2020 +A11; CCC-Cina; Argentina; BSMI-Taiwan; Oman; Kuwait; Messico; Sudafrica; UAE - RoHS

Alimentazione e consumi

- Commutazione automatica: 100-240 V CA
- Corrente da 1,5 a 1,0 A
- Frequenza da 60 o 50 Hz
- Consumo elettrico massimo/standard: 80 W/30 W

Software e hardware Fiery opzionali

- Fiery Impose*
- Fiery Compose *
- Fiery JobMaster™ **,***
- Fiery ColorRight Package **,***
 - Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Postflight, Barra di controllo Fiery, Fiery Image Enhance Visual Editor
- Fiery Automation Package **,***
 - Fiery Preflight, Fiery JobFlow Base, Stampa pianificata
- Fiery Color Profiler Suite
- Spettrofotometro EFI ES-3000
- Kit Adobe® Acrobat® Pro
- EFI ColorGuard *
- EFI Manage
- Spettrofotometro EFI ES-6000

* Disponibile prova gratuita della durata di 30 giorni

** Disponibile con licenza di 5 anni

*** Aggiornato regolarmente con nuove funzionalità e release di supporto

FUJIFILM Corporation
Distributore autorizzato

global.fujifilm.com

Le specifiche tecniche, l'aspetto del prodotto e altre dettagli presenti nella brochure sono soggetti a modifica senza preavviso a fronte di miglioramenti del prodotto.

Marchi FUJIFILM e il logo FUJIFILM sono marchi registrati o marchi di FUJIFILM Corporation. Apeos e ApeosPro sono marchi registrati o marchi di FUJIFILM Business Innovation Corp.



6453 Kaiser Drive
Fremont, CA 94555

efi.com/fiery

Nessuna informazione del presente documento deve essere intesa come una garanzia all'infuori dell'apposito certificato di garanzia fornito insieme ai prodotti e ai servizi EFI. ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, EFI, il logo EFI, Electronics For Imaging, Fiery, il logo Fiery, Fiery Compose, Fiery Driven, il logo Fiery Driven, Fiery Edge, Fiery Impose, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prints, il logo Fiery Prints, FreeForm, IQ, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro e WebTools sono marchi o marchi registrati di Electronics For Imaging, Inc. e/o di sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri termini e nomi di prodotti possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e come tali vengono qui riconosciuti.