



Fiery® EC12

Fiery FS500 Pro

惊人的输出。智能自动化。

驱动 FUJIFILM Business Innovation Revoria Press™ EC1100 的 Fiery® EC12 提供卓越的性能、智能自动化和卓越的图像质量。

内置打印智能

- 使用可以分析打印作业并动态选择可选打印设定的内置 Fiery JobExpert™ 实现打印机产能最大化。
- 内置的 Fiery JobFlow™ Base 可在浏览器上访问，其自动化的优势可以提升效率。

卓越的输出质量

- Fiery Edge™ 特性档以最顺滑的色彩混合、最细腻的阴影细节和卓越的图像清晰度，完美呈现让人惊艳的色彩。
- 内置的 Fiery Preflight 提供基本的预检，以帮助在打印前发现文件问题。
- 添加可选的 Fiery Graphic Arts Pro Package，用于高级专色管理，实时校正颜色和图像，并生成软校样。
- 凭借 Adobe PDF Print Engine 渲染技术，确保在端对端的 Adobe® 工作流程中实现持续且可预测的输出。
- 利用 1200 x 1200 dpi x 10 位渲染的生产力和输出优势。

利用个性化来区分

- Fiery FreeForm™ Create 是一款附带的应用程序，允许您快速、简单地创建个性化作业供打印生产。只需单击几下，就可以添加文本、图像或条形码等可变元素。

统一的文印室

- 通过 Fiery Command WorkStation 管理您所有的 Fiery Driven™ 打印机，以集中管理作业。
- 将您的打印生产工作流程与管理信息系统、网络印刷系统和常用的印前工作流程集成，从而实现端到端自动化。
- 使用附带的 Fiery Impose-Compose 和 Fiery JobMaster™ 可轻松完成复杂的文档准备工作。



Fiery EC12 规格

Fiery Driven™引擎

- FUJIFILM Business Innovation Revoria Press EC1100
- 支持所有引擎印后处理设备

硬件和平台

- Fiery® FS500 Pro 软件
- Intel® Core™ i5-8500 处理器
- 操作系统和 Fiery 软件专用 SSD 引导驱动器 + 1 TB 硬盘
- 8 GB RAM
- Fiery QuickTouch™ 软件
- USB 3.0 端口：2 个后方端口，3 个在 Fiery QuickTouch 面板上 USB 2.0：4 个后方端口。
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Fiery Installer Builder

颜色和成像

- Fiery Edge™ 色彩配置文件
- Fiery Ultra Smooth Gradients (1200 x 1200 dpi, 10 位渲染分辨率)
- Fiery ColorWise® 色彩管理技术
- 集成引擎内联传感器，用于校准和分析
- 已启用 PANTONE® 颜色
- Fiery Calibrator
- 合成色叠印
- 图像平滑处理
- 图像增强
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- 文本和图形增强：彩色文本和图形增强、后部边缘补偿、正向文本增强、黑色文本及图形抗锯齿、图文清晰度、图形笔画粗化

性能

- SmartRIP
- Spool-RIP-Print
- 精确的顺序打印
- 估计打印时间

支持 Adobe Interpreter

- Adobe® PDF Print Engine® 5.5¹
- CPSI 版本 3020

生产力和工作流程

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
- Fiery Impose
- Fiery JobMaster (包括 5 年订阅)
- Fiery Paper Catalog (集成 FUJIFILM Media Library Manager)
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery 热文件夹/虚拟打印机
- 适用于 Linux、Windows Mac® 和 PCL 的 Fiery 驱动程序
- Fiery WebTools™
- Fiery VUE
- Fiery 服务器预设
- Fiery Go (Android™ 和 iOS)
- 小册子制作
- 已启用 GUI
- 设置页面设备映射
- Fiery Custom Crease
- Fiery IQ: Dashboard、Insight、Notify、Go

可变数据印刷

- Fiery FreeForm™ Create
- 支持的文件格式：Fiery FreeForm Plus、PPML v3.0、PDF/VT-1 和 2、Creo VPS
- VDP 记录和设置级别印后处理、VDP 记录范围打印、定义记录长度、VDP Resource Manager、VDP 光栅预览、VDP 拼版

支持的文件格式

- Adobe® PostScript® 级别 1、2、3；Adobe PDF；PDF/X-1a、3 和 4；优化 PDF 和 PS；PCL6/PCL5 增强版
- JPEG、EPS、TIFF (通过热文件夹)
- Microsoft Office 文档格式：doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pps、ppsx、pub (通过热文件夹)

集成

- Fiery JDF v1.8
- Fiery API
- MIS 和网络印刷集成就绪
- 印前工作流程集成 (FUJIFILM XMF Workflow、Agfa® Apogee、SCREEN EQUIOS、Heidelberg® Prinect、Kodak® PRINERGY)

安全性

- 安全擦除、安全特性档、安全审计日志
- 符合 FIPS 140-2 要求的数据加密
- 符合 ISO/IEC 15408 和 IEEE Std 2600 (通用标准) 的要求²
- 该选项能够使用自定义强化的 Windows 操作系统映像来满足安全合规性要求
- 端口阻止、IP 过滤、802.1X 认证、IPsec 加密、支持 TLS 1.3 的 HTTP
- 增强证书管理
- 重新自动创建 Fiery 自签名证书
- 安全打印、PostScript 安全功能、USB 安全功能
- 有数字签名的软件更新
- 验证/核算

网络/连接

- TCP/IP、AppleTalk、Bonjour 支持、SNMP、端口 9100、IPP、FTP、SMB、WSD、指向和打印、通过电子邮件打印 (PS/PDF)、IPv6 支持、LDAP 身份验证

EMI/EMC

- FCC 和 ISED-ICES-003 (美国和加拿大)；EN 55032:2015/BS 55032:2015；CE (欧盟)/UKCA (英国) 标志；RCM (澳大利亚/新西兰) CISPR 32:2013；CCC - 中国、KC - 韩国；BSMI - 中国台湾

安全性

- CB 体系 - IEC 62368-1:2018；CE 标志 (欧盟)/UKCA 标志 (英国)；UL/CSA C.22.2 No. 62368-1:2019 (TUV-NRTL)；T 标志 EN IEC 62368-1:2020 +A11；阿根廷、CCC 中国、BSMI-中国台湾；阿曼、科威特、南非；阿拉伯联合酋长国 - RoHS

电源

- 自动切换：100-240 VAC
- 50/60 Hz, 100 VAC 时为 6 A；240 VAC 时为 5 A
- 最大功率：350 W
- 典型功率：100 W

尺寸/重量

- 高：527.05 毫米；宽：234.95 毫米；深：463.55 毫米
- 重：16.5 公斤

可选 Fiery 软件及硬件

- Fiery Graphic Arts Pro Package³⁵
 - Fiery Preflight Pro、Fiery Spot Pro、Fiery ImageViewer、Fiery Postflight、Fiery 控制栏
- Fiery JobFlow³
- Fiery Compose³⁵
- Fiery Color Profiler Suite⁴ 带 ES-3000 分光光度计
- ES-6000 分光光度计
- Fiery 磁盘驱动安全套件
- Adobe Acrobat® Pro 套件
- Fiery IQ Manage
- Fiery NX Station GL

¹ 不断更新增强功能和服务版本

² 由最终客户或服务提供商进行适当配置

³ 提供 30 天免费试用

⁴ 在演示模式下免费试用

⁵ 提供 5 年订阅

FUJIFILM 公司
授权经销商

global.fujifilm.com



6453 Kaiser Drive
Fremont, CA 94555

www.fiery.com

本手册中的产品规格、外观及其他细节如有更改，恕不另行通知。

Trademarks •FUJIFILM and FUJIFILM logo are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Corporation. •Revoria, Revoria logo and Revoria Press are registered trademarks or trademarks of FUJIFILM Business Innovation Corp.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services. ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-It, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.
© 2023 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_Fb_014.03.23_SC