

Fiery BP-PE10

FS600 Pro



Il top dell'eccellenza: qualità e prestazioni eccezionali su ogni pagina

Aumento della redditività: il server Fiery BP-PE10 per le stampanti Sharp Color Pro Series BP-90C70/BP90C80 garantisce automazione intelligente e colori perfetti

La potenza di una tecnologia all'avanguardia

È finalmente disponibile il server Fiery BP-PE10, un alleato estremamente potente per le stampanti Sharp BP-90C70/BP-90C80. Basato sull'innovativo software Fiery FS600 Pro, questo prodotto è stato specificatamente progettato per rendere più efficiente l'attività di stampa e garantire risultati qualitativi eccezionali.

Unificando le attività di gestione dei lavori di stampa è possibile migliorare le prestazioni operative. Per il personale addetto alla produzione, Fiery Command WorkStation si dimostra uno strumento estremamente potente e versatile nelle attività di preparazione e gestione dei lavori per tutte le stampanti Fiery Driven. Include inoltre Pianificatore di stampa Fiery, uno strumento che consente agli utenti di pianificare facilmente i lavori di stampa tramite un'interfaccia visiva, in modo che l'organizzazione si adatti al meglio alle esigenze di produzione giornaliera, alla disponibilità delle attrezzature e alle scadenze di consegna ai clienti.

Ottimizzare le prestazioni con soluzioni intelligenti e intuitive

- Drastica riduzione dei tempi di impostazione dei lavori con Fiery JobExpert™. Questo strumento analizza i lavori di stampa e seleziona automaticamente le impostazioni di stampa più adatte.
- Identificazione di possibili errori, quali immagini a bassa risoluzione, sovrastampe, linee fini e così via. Le funzionalità integrate di Fiery Preflight consentono inoltre di verificare l'eventuale mancanza di elementi quali tinte piatte o font.

- Semplificazione dei flussi di pre stampa e facile creazione di file pronti per la stampa con Fiery JobFlow™ Base. Estremamente intuitiva, questa soluzione di automazione consente di risparmiare tempo e ridurre al massimo le rilavorazioni dovute a problemi o errori.
- Stampa precisa dei colori del marchio dalle applicazioni Microsoft Office. Con Fiery TrueBrand™, chiunque può facilmente mappare i valori RGB alle tinte piatte con nome come, ad esempio, i colori PANTONE.





Specifiche tecniche di Fiery IC-420 v1.0

Dispositivi Fiery Driven™

- Sharp Color Pro Series BP-90C70/BP90C80

Hardware e piattaforma

- Processore Intel Core i5-8500
- 8 GB di RAM
- Disco di avvio SSD per sistema operativo e software Fiery + HDD da 1 TB
- USB 3.0: 2 porte posteriori, 3 sul pannello Fiery QuickTouch™ USB
- 2.0: 4 porte posteriori
- Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
- Fiery Installer Builder
- Software di sistema Fiery FS600 Pro
- Software Fiery QuickTouch

Prestazioni

- SmartRIP
- Spool, RIP e stampa
- Preciso ordine di stampa

Colore e imaging

- Profili del colore Fiery Edge™
- Tecnologia di gestione del colore Fiery ColorWise®
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Colore PANTONE® abilitato
- Fiery Calibrator
- Elaborazione tinte piatte Fiery Edge
- Sovrastampa composita
- Fiery Image Enhance Visual Editor

Supporto di Adobe Interpreter

- Adobe® PDF Print Engine® 6.0¹
- CPSI versione 3020

Gestione e dati analitici dei dispositivi

- Fiery IQ: Dashboard, Insight, Notify, EFI Go

Produttività e flusso di lavoro

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™

- Gruppi di lavori
 - Gruppo di stampa
 - Gruppo PDF (richiede un abbonamento per Fiery Impose/Compose/JobMaster)
- Catalogo supporti Fiery
- Pianificatore di stampa Fiery
- Durata prevista della stampa
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery Preflight
- Fiery Hot Folders/ Stampanti virtuali
- Driver Fiery per Windows e Mac®
- Fiery VUE
- Fiery WebTools™
- Preimpostazioni del server Fiery
- Fiery Go (Android™ e iOS)
- Booklet Maker
- Abilitazione GUI
- Stampa blocco

Stampa di dati variabili

- Fiery FreeForm™ Create
- Formati file supportati: Fiery FreeForm Plus, PPML v3.0, PDF/VT-1 e 2, Creo VPS
- Finitura a livello di gruppo e record VDP, stampa di intervalli di record VDP, definizione lunghezza record, VDP Resource Manager, antepima raster VDP, imposizione VDP

Formati file supportati

- Adobe® PostScript® Livelli 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 e 4; PDF e PS ottimizzati; PCL6/PCL5 potenziato, EPS, TIFF, JPEG (tramite Hot Folders)
- Formati di documenti Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, pub (tramite Hot Folders)

Integrazione

- Fiery JDF v1.8
- Fiery API
- Integrabile con sistemi MIS e web-to-print
- Integrazione del flusso di prestampa (Heidelberg® Prinect, Kodak® PRINERGY, Agfa® Apogee, SCREEN EQUIOS)

Protezione

- Eliminazione sicura (conforme a NIST 800-88), Profili di sicurezza, Log di verifica sicurezza
- Crittografia dei dati conforme a FIPS 140-2
- Conformità con Common Criteria²
- Possibilità di utilizzare un'immagine del sistema operativo Windows del cliente con hardening per soddisfare i requisiti di conformità in termini di sicurezza
- Blocco delle porte, filtraggio IP, autenticazione 802.1x, crittografia di rete IPsec
- Supporto TLS 1.3 per comunicazioni criptate: Fiery WebTools, Fiery JobFlow, IPP stampa mobile diretta
- Gestione certificati ottimizzata
- I certificati autofirmati Fiery vengono ricreati automaticamente
- Stampa protetta, Sicurezza PostScript, Sicurezza USB
- Aggiornamenti software con firma digitale

Integrazione in rete/Connettività

- TCP/IP, supporto Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, Point and Print, stampa tramite e-mail (PS/PDF), supporto IPv6, autenticazione LDAP
- Accesso con SSO
- Supporto nativo per Stampa universale di Microsoft
- Conformità con lo standard Mopria® del settore

EMC/EMI

- FCC e ICES (USA e Canada)
- Marchio CE (UE)
- UK CA (Regno Unito / Australia / Nuova Zelanda)
- VCCI (Giappone)
- CCC (Cina)
- EAC (Russia e 4 paesi dell'Eurasia)

Sicurezza

- Schema CB di TÜV
- UL/CSA
- Marchio CE
- UK CA
- CCC
- EAC

Alimentazione

- Commutazione automatica: 100-240 Vca, 7-3,5 Amp, 50/60 Hz
- Tipico: 100 W, 2 Amp a 100 V. Massimo: 350 W, 7 Amp a 100 V

Dimensioni/Peso

- Altezza: 527,05 mm, larghezza: 234,95 mm, profondità: 571,5 mm
- Peso: 16,5 kg

Software e hardware Fiery opzionali

- Fiery Graphic Arts Pro Package³
 - Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Preflight Pro, Fiery Postflight, Barra di controllo Fiery
- Fiery Impose-Compose³
- Fiery Impose³
- Fiery Compose³
- Fiery JobMaster³
- Fiery JobFlow³
- Spettrofotometro ES-3000
- Spettrofotometro ES-6000
- Fiery Color Profiler Suite⁴
- Kit di sicurezza unità disco Fiery
- Fiery High Security Kit v1.0
- Kit Adobe® Acrobat® Pro
- Fiery NX Station GL/LS

¹ Aggiornato regolarmente con nuove funzionalità e release di supporto
² Con la corretta configurazione da parte del cliente finale o del fornitore di servizi
³ Disponibile prova gratuita della durata di 30 giorni
⁴ Prova gratuita in modalità demo



Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.fiery.com

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.