

Fiery®カラーコントローラーN-50A

Fiery FS500 Pro

驚異的な出力で収益を向上させる

RICOH Pro™ C7500対応FieryカラーコントローラーN-50Aを使用すると、素晴らしい、高価値のジョブを短時間で生成できます。

CMYKを超える

- 色域拡張用のネオンピンクやネオンイエローを使用すると、画像や肌の色調を明るくめらかで、ハイライトのあるものにしたたり、スポットカラーの精度を向上させたり、顧客に気づいてもらえる視覚的な強調表現を加えたりすることができます。
- 内蔵のFieryキャリブレーションとオプションのFiery Color Profiler Suiteを組み合わせることで、CMYK+トナーを使って一貫した均一な出力を実現できます。
- クリア、ホワイト、ゴールド、シルバーを使用して印象的な効果を作成したり、透明レッドでセキュリティアプリケーションに対応したりすることができます。

信頼できる画像品質の生成

- Fiery Edge™ プロファイルにより、なめらかなカラーブレンド、くっきりとしたシャドウ、最高品質の精細度で、美しいカラーを出力できます。
- Fiery Graphic Arts Pro Packageを使用すると、ブランドカラーの最も正確な再現、カラーの即時修正、ソフト校正の生成を実行できます。
- Fiery ColorGuard™を使用すると、カラー検証タスクを効率化するとともに、カラー品質を追跡できます。

プロダクションから当て推量を排除

- Fiery JobExpert™を使用して、セットアップ時間を短縮できます。Fiery JobExpertが印刷ジョブを分析し、最適な印刷設定を動的に選択します。
- 内蔵のFiery Preflightは、印刷前にファイルの問題を特定してくれる基本的なプリフライトチェックを提供します。
- メディアカタログを使用すると、用紙の管理を簡単かつ効率的に行えます。
- 内蔵されたブラウザーベースのFiery JobFlow™ Baseの自動化機能を使えば、さらに効率を向上できます。





Fiery Color Controller N-50Aの仕様

Fiery Driven™ エンジン

- RICOH Pro™ C7500
- すべてのエンジン仕上げデバイスをサポート

ハードウェアとプラットフォーム

- Intel® Core® i5-8500 プロセッサ
- 8GB RAM
- SSDブートドライブ (OSおよびFieryソフトウェア用) +1TB HDD
- USB 3.0: 背面に2ポートとFiery QuickTouch™/パネルに3ポート。USB 2.0: 背面に4ポート。
- Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
- Fiery Installer Builder
- Fiery FS500 Proシステムソフトウェア
- Fiery QuickTouchソフトウェア

Fieryカラーおよびイメージングテクノロジー

- 自動インラインセンサーを使用したインラインキャリブレーション
- CMYK+サポート
 - 利用可能な5番目のカラーステーションナーをすべてサポート
 - キャリブレーション: ネオンピンク、ネオンイエロー、ホワイト
 - 色域拡張用のプロファイルカラー: ネオンピンク、ネオンイエロー
- Fiery Edge™カラープロファイル
- Fiery Spot-On™
- Fiery ColorWise®カラー管理テクノロジー
- PANTONE®カラー対応
- Fiery Calibrator
- コンポジットオーバープリント
- イメージスモーキング
- 画像補正
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- カットバックトラッキング

Adobeインタープリターをサポート

- Adobe® PDF Print Engine® 5.5¹
- CPSIバージョン3020

パフォーマンス

- SmartRIP
- スプール、RIP、印刷
- きちんと順序に従った印刷

生産性とワークフロー

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
- Fiery Smart Estimator
- Fieryコンソール
 - プリンターUI経由でCommand WorkStationにアクセス
- 推定印刷時間
- メディアカタログ
- Fiery Preflight
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery Hot Folders/仮想プリンター
- Fiery Driver (Windows版およびMac®版)
- Fiery WebTools™
- Fieryサーバープリセット
- Fiery Go (Android™およびiOS)
- 製本メーカー
- GUI対応
- ダイレクトモバイル印刷

バリエーションデータ印刷

- Fiery FreeForm™ Create
- サポートされるファイル形式:
 - Fiery FreeForm Plus, PPML v3.0, PDF/VT 1および2, Creo VPS
- VDPレコードおよびセットレベルの仕上げ、VDPレコード範囲印刷、レコードの長さの定義、VDP Resource Manager、VDPラスタプレビュー、VDP面付け

デバイスの管理と分析

- Fiery IQ: Dashboard, Insight, Notify, Go
 - Fiery ColorGuard (オプション)
 - Fiery管理 (オプション)

サポートされるファイル形式

- Adobe® PostScript® (レベル1、2、3)、Adobe PDF、PDF/X-1a、3、および4、最適化PDFおよびPS、Enhanced PCL6/PCL5
- EPS、TIFF、JPEG (Hot Folders経由)
- Microsoft Officeドキュメント形式: doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pps、ppsx、pub (Hot Folders経由)

ネットワーク/接続

- TCP/IP、AppleTalk、Bonjourサポート、SNMP、ポート9100、IPP、FTP、SMB、WSD、ポイントアンドポイント、Eメール経由の印刷 (PS/PDF)、IPv6サポート、LDAP認証

統合

- Fiery JDF v1.8
- Fiery API
- MISおよびWeb印刷の統合に対応
- プリプレスワークフローの統合 (Heidelberg® Prinect、Kodak® PRINERGY、Agfa® Apogee、SCREEN EQUIOS)

セキュリティ

- セキュアアイレス、セキュリティプロファイル、セキュリティ監査ログ
- FIPS 140-2準拠のデータ暗号化
- ISO/IEC 15408およびIEEE 2600 (CC認証) 準拠²
- セキュリティ関連のコンプライアンス要件に対応するための、ハードニングされた顧客のWindows OSイメージを使用するオプション
- ポートブロック、IPフィルタリング、802.1x認証、IPsec暗号化、HTTPs (TLS 1.3をサポート)
- 高度な証明書管理
- Fiery自己署名証明書の自動再作成
- セキュアプリント、PostScriptセキュリティ、USBセキュリティ
- デジタル署名されたソフトウェアアップデート

電源

- 自動スイッチ: AC100-240V、10-5A、60-50Hz 通常: 200 W、100 V 2 A、最大: 600 W、100 V 6 A

サイズ/重量

- 高さ: 527.05 mm、幅: 234.95 mm、奥行き: 571.5 mm
- 重量: 21.77 kg

EMC/EMI

- FCCおよびISED-ICES-003 (米国およびカナダ)、VCCI - CISPR 32 -2016 - 日本、EN 55032: 2015/BS 55032:2015、CE (EU) /UKCA (英国) マーク、RCM (オーストラリアおよびニュージーランド) CISPR 32: 2013、CCC -中国、BSMI -台湾

安全性

- CBスキーム - IEC 62368-1: 2018、CEマーク (EU) /UKCA マーク (英国)、UL/CSA C.22.2 No. 62368-1: 2019 (TUV-NRTL)、Tマーク EN IEC 62368-1:2020 +A11、CCC中国、BSMI -台湾、EAC -ロシア圏内

オプションのFieryソフトウェアおよびハードウェア

- 5番目のカラーステーションキット
- Fiery Graphic Arts Pro Package³
 - Fiery Spot Pro、Fiery ImageViewer、Fiery Preflight Pro、Fiery Postflight、Fieryコントロールバー
- Fiery Impose³サブスクリプション
- Fiery Compose³サブスクリプション
- Fiery Impose-Compose³サブスクリプション
- Fiery JobMaster³サブスクリプション
- Fiery JobFlow³
- ES-3000分光測色計
- ES-6000分光測色計
- Fiery Color Profiler Suite⁴
- Fieryディスクドライブセキュリティキット
- Adobe Acrobat® Proキット
- Fiery NX Station GL
- Fiery管理
- Fiery ColorGuard³
- RICOH TotalFlow® Bundles

互換性のあるRICOHソフトウェアおよびハードウェア⁵

- RICOH IPDS
- RICOH ProcessDirector
- RICOH TotalFlow Prep
- RICOH TotalFlow Production Manager
- RICOH TotalFlow BatchBuilder
- RICOH TotalFlow Producer
- RICOH Supervisor
- RICOH @Remote

¹ 機能強化とサービスリリースにより、継続的にアップデートされます。
² 最終顧客またはサービスプロバイダーが適切に設定した場合
³ 30日間無料トライアルが利用可能
⁴ デモモードでの無料トライアル
⁵ 一覧についてはRICOHにお問い合わせください



詳しくはwww.fiery.comをご覧ください。

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with Fiery, LLC products and services.

ColorGuard, ColorRight, Command WorkStation, ColorWise, Fiery, the Fiery logo, Fiery Compose, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery Edge, Fiery Essential, Fiery HyperRIP, Fiery Impose, Fiery Impress, Fiery ImageViewer, Fiery Intensify, Fiery JobExpert, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery Prep-it, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery TrueBrand, FreeForm, MicroPress, IQ, PrintMe, RIPChips, RIP-While-Print, Spot-On, Spot Pro, and WebTools are trademarks or registered trademarks of Fiery, LLC and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries. All other terms and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners and are hereby acknowledged.

© 2023 FIERY, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

FTL_Rc_009.02.23_JP